



# NEW コーティング付き下部ガイド

**壁付けタイプ** 壁または柱に取付けるタイプです。1本引き・引分けに使用できます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数																								
FG-140-21.5-C FG-140-23-C FG-140-24.5-C	 <p>ナイロンコーティング</p> <p>※( )内は、コーティングを含んだ値です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FG-140-21.5-C</td> <td>67</td> <td>21.5</td> </tr> <tr> <td>FG-140-23-C</td> <td>65</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>FG-140-24.5-C</td> <td>63.5</td> <td>24.5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	FG-140-21.5-C	67	21.5	FG-140-23-C	65	23	FG-140-24.5-C	63.5	24.5	<p>上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。</p> <p>[材質] 鋼、ナイロン [仕上げ] クロメート [添付品] +皿タッピンねじ3.5×25 4本</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>対応戸厚</th> <th>戸と壁の隙間寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FG-140-21.5-C</td> <td>30</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>FG-140-23-C</td> <td>33</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>FG-140-24.5-C</td> <td>36</td> <td>6.5</td> </tr> </tbody> </table>		対応戸厚	戸と壁の隙間寸法	FG-140-21.5-C	30	6.5	FG-140-23-C	33	6.5	FG-140-24.5-C	36	6.5	FG-140-21.5-C (30・6.5) ¥520	25ヶ
	A	B																										
FG-140-21.5-C	67	21.5																										
FG-140-23-C	65	23																										
FG-140-24.5-C	63.5	24.5																										
	対応戸厚	戸と壁の隙間寸法																										
FG-140-21.5-C	30	6.5																										
FG-140-23-C	33	6.5																										
FG-140-24.5-C	36	6.5																										
			注文コード 256703																									
			注文コード 256704																									
			注文コード 256705																									

**床付けタイプ** 1本引き・引分け・引違いに使用できます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-051-C	 <p>ナイロンコーティング</p> <p>※( )内は、コーティングを含んだ値です。</p>	<p>FG-050の長穴タイプである、FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。</p> <p>[材質] 鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +皿木ねじ 3.5×16 2本</p>	¥350	50ヶ
			注文コード 257815	

〈ご注意〉 ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。