

NEW

参考出品

ATOM
LIVINTECH

SW_{SYSTEM} SW-900 平行収納プラン マルチソフトクローズ

使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚)
- ◇パネルの厚さ:36~40mm
- ◇パネルの幅:1300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

- 収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。
パネルは平行に重ねて収納します。
- 引戸パネルには、専用吊車をご使用ください。6つの車輪があることでレールの継ぎ手をスムーズに移動させることができます。
- 引戸パネルにマルチソフトクローズユニットを2個使用することにより、開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。

■金具の使用場所

●●●●●▶ は、マルチソフトクローズユニットの動作を表します。


SW-900 または SW-920

- 上部レール (ツバなし)
- 上部レール (ツバ付き)




SW-950-6H

- 引戸パネル専用吊車(木口付)
- 引戸パネルを開閉方向に動かすとき、6つの車輪が回る為、走行が安定します。
※この専用吊車は、回転収納には使用出来ません。



セーフティストッパーロング

- 戸当り
- 引戸パネルに取付けます。
戸当たり部をフラットにできます。




エルプロ

- プロテクター
- コーナーを保護します。



MF-200

- マルチソフトクローズユニット




MF-310

- シャフト内蔵トリガー

下部ガイドシャフトを内蔵した専用トリガーです。レバーを上げるとシャフトが出て、レバーを下げるとシャフトがトリガーに格納されます。
FG-N150-FBと一緒に使用し、引戸パネルを引戸として使用するときにはレバーを上げて、シャフトを坪受の穴に入れます。


- 誘導坪受



SW-950


- 吊り車(木口付)

パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。



召し合せクッション 2

- 隙間隠し



〈ご注意〉●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人

ATOM
LIVINTECH

アトムリビンテック株式会社

〈本 社〉〒110-8680

東京都台東区入谷 1-27-4 TEL.03 (3876) 0600 (代表)

●特 販 事 業 部 TEL.03 (3876) 0603 FAX.03 (3876) 8833

●卸 売 事 業 部 TEL.03 (3876) 0602 FAX.03 (3876) 4435

★アトムリビンテックのホームページもご覧ください。

<http://www.atomlit.com/>

アトムCSタワー/TEL.03 (3437) 3440

大阪事業所/TEL.06 (6821) 7281

札幌営業所/TEL.011 (748) 3113

前橋営業所/TEL.027 (223) 2651

広島営業所/TEL.082 (291) 4235

FAX.03 (3437) 3565

FAX.06 (6821) 7282

FAX.011 (753) 3015

FAX.027 (223) 2661

FAX.082 (291) 4880

P572D_230515_0224