

SDsystem FC-8100-K 重量用ソフトクローズ

2024年6月 発売予定

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:80kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:36mm以上
- ◇引戸の幅:900mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません。

- 重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- 戸が閉まる約85mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸先と戸尻の両方にソフトクローズ上部吊り車を使用します。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の明け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナーなどでこまめにレール内の掃除をしてください。

■金具の使用場所

FC-8100-K

●ソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

SD-1100

●上部レール

FC-311

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。

FG-080

(SD-4000)

●下部ガイド








戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-190(下溝用ガイドレール)と組合わせて使用します。

FG-190(SD-4100)

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	SD-1100 	FC-8100-K  FC-311 	FG-080 (SD-4000) 	FG-190 (SD-4100) 	SD-1100は シルバーを 使用の場合
1本引き 	2,000mm 1本	2セット	1ヶ	1,500mm 1本	¥55,700
2本引違い 	2,000mm 2本	4セット	2ヶ	1,500mm 2本	¥111,400