
# 07 上吊式引戸金具

#### 飾る住まいに福来たる

上吊りで

重い引戸も

軽やかに



CONTENTS	
Linear Engine MMOO	
Linear Engine MM30	100 100
住宅用自動ドアシステム金具	180~183
HR SYSTEM	101 105
クローザーユニット	184~185
ソフトクローズ	186~187
ソフトクローズ 引分け	188~189
2wayソフトクローズ	190~191
ソフトクローズ ロングストローク	192~193
ソフトクローズ ロングストローク ソフトクローズ&ブレーキ	194~195
ブレーキ(ブレーキカ調整レバー式)	196~197
標準 HR-292-K	198~199
ソフトクローズ 直付吊り車	200~201
直付け吊り車 HR-275-K	202~203
下荷重ソフトクローズ	204~205
アウトセット FK-100 (ブラケットレール) 206	
アウトセット HR-150-OS (単一レール)	207~209
AFD SYSTEM	040 043
ソフトクローズ	210~211
ソフトクローズ引分け	212~213
2wayソフトクローズ	214~215
ソフトクローズ&ブレーキ	216~217
ブレーキ(ブレーキカ調整スパナ式)	218~219
ブレーキ(ブレーキカ調整レバー式)	220~221
標準 AFD-2930-K-SK	222~223
標準 AFD-2900	224~225
直付け吊り車 AFD-2750-K	226~227
アウトセット FK-100 (ブラケットレール) 228	
アウトセット AFD-1500-OS (単一レール)	229~231
標準 AFD-700-B	232~233
標準 AFD-210-B	234~235
標準 AFD-770-B	236~237
標準 AFD-280-B	238~239
重量SD SYSTEM	0.10 0.11
2wayソフトクローズ	240~241
ソフトクローズ	242~243
標準 SD-7000	244~245
アウトセット SD-1000-OS (単一レール)	246~248
SW SYSTEM	
移動間仕切金具 SW-700(自在タイプ)	249~250
移動間仕切金具 SW-500	251~253
上吊式引戸オプション金具	
連動引戸金具 SU-100	254~255
連動引戸金具 FG-800	256~257
連動引戸金具 FG-900	258~259
フリクションハンドル	260~261
下部ガイド一覧	262~264
上レールエンドカバー	265
戸当り・振止め・抜止補強棒	266~267
手掛け、その他	268
HR SYSTEM パーツ	269~270
AFD SYSTEM パーツ	271
レールクリーナー・レールの仕様	272
上吊式引戸金具に関するQ&A	273~275

CONTENTS











#### ●製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対 応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。

範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になること がありますので、ご注意ください。また本力タログに掲載されている 使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の 能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保 証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または 「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるもので す。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、 示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

#### 上吊式引戸金具について

- ●適応質量以下の引戸でご使用ください。
- ●引戸を戸袋納まりにすると、戸車の調整や交換などメンテナンスが できなくなります。戸袋にする場合は戸袋を着脱できるようにする などの工夫が必要です。
- ●保管時・施工時にほこり・ゴミ・水分などが金具の本体に入らないよ う注意してください。
- ●製品を落とすと変形・破損する事があります。
- ●上部レールを取付ける箇所には、丈夫な下地が必要です。石膏 ボードなどの中空壁に取付ける際などは、柱の位置を確認してす べてのねじが止まるように取付けてください。

- ●上部レールの中にゴミ・くずなどが入らないようにしてください。
- ●上部レールは傾き・ねじれが無いように取付けてください。また、上 部レールはトルクを強くして取付けると、レールがすぼむように変 形して、引戸の開閉に支障をきたす場合がありますので、ご注意く ださい。
- ●つば付きの上部レール(HR-130/AFD-1300/AFD-130)を取 付ける際は、レール取付け部の溝深さが、レールの高さよりも深く ならないようにご注意ください。レール取付け部の溝が深すぎる場 合、レール取付け時に、溝の縁にレールのつば部がひっかかり、 レールがすぼむように変形して、引戸の開閉に支障をきたす場合 がありますので、ご注意ください。
- ●下部ガイドの取付け位置は、扉の前後・高さ・寸法に合わせて決め てください。
- ●各取付ねじは、しっかりと取付け、ゆるみがないようにしてください。 添付取付ねじは木部用です。木部以外への取付けは、専用のねじ、 アンカーなどをご使用ください。
- ●製品に、ねじの締め過ぎによる変形が無いように取付けてください。
- ●調整操作は、必ず手回しドライバーで行ってください(電動ドライ) バーでの調整はしないでください。金具の破損の原因となります)。
- ●引戸の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に扱うと、故障の原因 になります。

各金具紹介ページにも、ご注意していただく点について明記してい ますので、ご確認ください。

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸会具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具 7

折戸金具

8

室内用 アルミ建具 9

取手 引手

10 スライドレールワイヤー

11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

# 製品INDEX

※製品の選び方は、273~274ページを

ご参照ください。

ドア錠

\_\_\_

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠南京錠

引戸金具

上吊式 引产金具

7 **7** 

折戸金具

室内用 アルミ 建具

9 取 手引 手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

11 収納· 吊金具

**12** その他の 家具金具

家具金具 13

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

#### ●クローザー

戸を開閉する際に、手を離す と戸が自動で閉まります。 戸の跳ね返りを防止できます。 キャッチは併用できません。



#### ●ソフトクローズ

枠より約50~90mm手前から、自動で戸を引き込みます。 戸の跳ね返りを防止できます。 キャッチは併用できません。



	品名		掲載ページ	主な使用 レール
Linear Engine MM30	住宅用自動ドアシス	テム金具	180~183	_
, and the second	クローザーユニット		184~185	
	ソフトクローズ		186~187	
	ソフトクローズ 引分	188~189		
	2way ソフトクロー	ズ	190~191	
	ソフトクローズ ロン	ノグストローク	192~193	HR-150
HR SYSTEM	ソフトクローズ & フ	ブレーキ	194~195	55.
SYSTEM	ブレーキ (ブレーキ:	カ調製レバー式)	196~197	28
	標準 HR-292-K		198~199	
	ソフトクローズ 直付	け吊り車	200~201	
	直付け吊り車 HR-2	.75-K	202~203	
	下荷重ソフトクロー	ズ	204~205	
	アウトセット		206~209	FK-100または HR-150-0S
	ソフトクローズ		210~211	
	ソフトクローズ 引分	·け	212~213	
	2way ソフトクロー	214~215		
	ソフトクローズ & こ	216~217	AFD-1500	
	ブレーキ (ブレーキ:	218~219		
	ブレーキ (ブレーキ:	220~221		
	標準 AFD-2930-K	-SK (ステンレスカバー付き)	222~223	
AFD SYSTEM	標準 AFD-2900	224~225		
J VI SISILIVI	標準 AFD-2900-K	224 3223		
	直付け吊り車 AFD-	2750-K	226~227	
	アウトセット		228~231	FK-100または AFD-1500-0S
	標準 AFD-700-B		232~233	AFD-100
	標準 AFD-210-B		234~235	∞ 27
	標準 AFD-770-B		236~237	AFD-1500
	標準 AFD-280-B		238~239	20   
	2way ソフトクロー	ズ	240~241	SD-1000
新昌CD	ソフトクローズ		242~243	<u> </u>
重量SD SYSTEM	標準 SD-7000		244~245	34
	アウトセット	246~248	SD-1000-0S	
CW	移動間仕切金具 (自在タイプ)	SW-701 SW-750	249~250	SW-700
SW SYSTEM	移動間仕切金具	SW-501 SW-601 SW-501 (40mm) SW-601 (40mm)	251~253	SW-500

## 製品INDEX

●ブレーキ

45kg 以下

裏面

レール内にブレーキ作動版を設置する事で、 戸の閉じ際に摩擦ブレーキが作動します。 戸の跳ね返りを防止できます。 キャッチの併用が可能なシステムもあります。



#### ●キャッチ

レールが斜めに施工されて戸が 自然に動いてしまう現象を緩和 できます。



#### ●ストッパー

枠に戸が直接当たる 事や、戸同士が直接 当る事を防ぎます。



付加機能 最小戸幅(mm) 引戸の重量 引戸の厚さ 吊車 (kg/1枚) 取付け位置 (mm) 自動ドア クローザー ソフトクローズ ブレーキ 片側ソフトクローズ 両側ソフトクローズ 15~30kg 木口  $\bigcirc$ 26mm 以上 20kg 以下 27~40mm 木口  $\bigcirc$ 790 470 24mm 以上 40kg 以下 木口  $\bigcirc$ 40kg 以下 木口  $\bigcirc$ 790 24mm 以上 40kg 以下 木口  $\bigcirc$ 500 24mm 以上  $\bigcirc$ 515 24mm 以上 40kg 以下 木口 880 30kg 以下 木口  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 630 24mm 以上  $\bigcirc$ 24mm 以上 30kg 以下 木口 40kg 以下 木口 24mm 以上 30kg 以下 直付け  $\bigcirc$ 475 815 22mm 以上 22mm 以上 30kg 以下 直付け 30kg 以下 木口  $\bigcirc$ 495 790 24mm 以上  $\bigcirc$ 790 24~40mm 40kg 以下 木口 30kg 以下 木口  $\bigcirc$ 440 740 24mm 以上 30kg 以下 775 木口  $\bigcirc$ 24mm 以上  $\bigcirc$ 490 30kg 以下 木口 24mm 以上  $\bigcirc$ 580 20kg 以下 木口  $\bigcirc$ 24mm 以上 木口  $\bigcirc$ 20kg 以下 24mm 以上 30kg 以下 木口  $\bigcirc$ 24mm 以上 木口 24mm 以上 30kg 以下 20kg 以下 24mm 以上 木口 24mm 以上 30kg 以下 木口 30kg 以下 直付け 17mm 以上 30kg 以下 木口  $\bigcirc$ 740 24~40mm 24mm 以上 木口 30kg 以下 裏面 24mm 以上 木口 24mm 以上 20kg 以下 24mm 以上 裏面 50kg 以下 木口  $\bigcirc$ 780 28mm 以上 木口  $\bigcirc$ 865 28mm 以上 50kg 以下 70kg 以下 28mm 以上 木口 28~40mm 50kg 以下 木口  $\bigcirc$ 780 30~45mm 裏面 20kg 以下 木口 30~45mm 裏面 30~35mm

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠南京錠

5

引戸金具

6

**7** 

折戸金具

室内用

7ル※製 9 取 手

引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具 **13** 

物干金具 松外用銀

14 諸金具

諸金具

15 真鍮

7)54-7 **16** 

設計 施工 ガイド

36~45mm

# **Linear Engine MM30**

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金旦

8 室内用

アルミ律具

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具 ポスト用金具

14 諸金具

15 直鍮

アンティーク 16

施工 ガイド

会社案内

-般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:15~30kg(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:26mm以上 ◇引戸の幅:700~1,200mm ◇レール長さ:1,370~2,370mm

- ●リニアエンジンMM30は、住宅屋内用の自動ドアシステム金具です。
- ●リニアエンジンMM30は、通過中の人を検出できる焦電式センサーを標準装備しています。
- ●レール内にモータ・コントローラなどの機能部品が全て内蔵されていますので、通常の上吊式引戸とほぼ同じ要領で施工を行なうことができます。



#### ■ご注文に際しての必要情報と注意事項

リニアエンジンMM30を注文する場合は、664ページ納まり 参考図から必要情報を明確にしてください。

●必要情報 ①レール長:L

②戸幅: DW(=可動子長: M)

- ・戸の端部は、閉位置・開位置どちらの場合でも、レールセ ンターから15mm以上ラップしている必要があります。
- ・枠の戸当りののみ込みは4mm以下としてください。
- ・上記のみ込み溝の幅は43mm以上としてください。 43mmより小さいと、可動子がのみ込みの溝に干渉し て、戸が枠にのみ込まれません。

#### リニアエンジンMM30の特徴

- ●リニアモータ式のため、静かで安全です。
- ●アシスト起動を標準搭載しており、戸をわずかに開くだけで、戸が自動で開閉しま す。
- ●停電時は普通の引戸と同じように手動で開閉できますので、もしものときにも安心です。
- ●通過中の人を検出できる焦電式センサーを、標準装備しています。
- ●シンプルな機構で取付けやすく、メンテナンスが簡単です。
- ●月々の電気代わずか50円(1日40回使用した場合)。
- ●オプションで、機能を拡張するスポットセンサーとタッチスイッチをご用意しています。

#### リニアエンジンの機能を拡張するオプション部品



#### スポットセンサー

センサー検知エリア内に入る と戸が自動的に開きます。 両手がふさがっていても、戸 の開閉を行なうことができま



タッチスイッチ

ボタンを押すと戸が自動的に 開きます。

#### 通常操作(アシスト起動を利用)

①戸を開く方向に少し(2cm 以上)動かしてください。



②アシスト起動が働き、戸が 自動で全開します。



③その後は自動的に閉まり ます。

- ●オプションのスポットセンサー使用の場合、**検知エリアに入る**と上記②·③のように動きます。
- ●オプションのタッチスイッチ使用の場合、ボタンを軽く押すと上記②·③のように動きます。

#### リニアエンジンには次の機能が付いています。

#### ①セーフティーリターン機能

戸が閉まる途中で、戸が人や障害物に当った時は、コントローラーで検知してすぐに反転して全開し

#### ②セーフティーストップ機能

セーフティーリターン後、人や障害物が残っている場合は、再びコントローラーで検知して全開し、その あと戸が停止し続けます。

#### ③全開保持機能

戸を全開状態にしておくことも出来ます。

#### 4補助センサー

戸が全開したときに働きます。人が通過中の間は全開のままを保持します。

#### 什 様

電源容量	AC100V±10% 50/60Hz 2A
駆動方式	ブラシレス磁石可動型リニアDCモータによるダイレクト駆動
制御方式	位置・速度のデジタル制御
消費電力 (AC100V)	動作時平均 0.1Wh/回 (開放保持時間設定:1秒の時) 待機時 2.8W
推力(AC100V)	13N (20℃)
開閉速度	開:0.5m/sec 閉:0.2m/sec
入力起動信号	起動スイッチ用入力端子(無電圧接点) 入力2ヶ所
オプションセンサー	スポットセンサー (専用赤外線反射式センサー、検知距離1.6m) タッチスイッチ (壁付け押しボタンスイッチ)
経 済 性	約50円/月(1日40回使用時)
引戸重量	15~30kg
作動周辺温度	-10~40℃
作 動 音	53dBA (測定距離1m)

●補助センサーは、人などの温度の変化を検出しています。 温風・床暖房などの温度の変化も検知します。

ドアエンジンの真下で、静止したままでは検知しませんので、じっとし ていると戸は閉まってきます。

- ●オプションのスポットセンサー使用時は、センサーの検知エリア内に立 ち入ると、戸の動作状態にかかわらず戸が全開し、その検知エリアに いる間は全開保持します。
- ●スライドロック機構が付いた鎌錠を使用しますと誤作動を起こすおそ れがありますので、使用しないでください。また、鎌錠を施錠時にスポ ットセンサーやタッチスイッチが作動すると、エラーが発生しますので 鎌錠をご使用の際はスポットセンサーやタッチスイッチは同時使用し
- ●本製品を小さなお子様やお体の不自由な方が出入りする場所、あるい は施錠する必要のある場所にご使用をご検討いただく際は、本製品の 特性を十分ご理解いただいたうえで、ご使用ください。

# 住宅用自動ドアシステム金具

#### ■金具の使用場所

●リニアエンジン MM30

レール内にモータ・コントローラなどの機能部品が全て内蔵されています。


#### 受注生産

※ご注文の際に、リニアエンジンの長さと、 使用する扉の幅を指定していただきます。

SD-4100

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。





#### ■使用金具例

使用金具 の種類	リニア	プエンジン MM30	吊り車	ガイドレール	下部ガイド	スポットセンサー (オプション)	タッチスイッチ (オプション)	価格(税抜)
タイプ				SD-4100	<b>FG-080</b> (SD-4000)			
		700~ 899		1,000mm				¥137,700
標準タイプ	戸幅	900~ 999	2 <sub>5</sub>	1本	1 <sub>5</sub>	_	_	¥142,700
1.3.1 2	,	1,000~1,099	<i>L</i> )	1,500mm				¥148,700
		1,100~1,200		1本				¥156,700
		700~ 899		1,000mm		l <i>5</i> 2 <i>5</i>	_	¥177,700
「スポットセンサー	戸幅	900~ 999	2 <sub>5</sub>	1本	1#			¥182,700
両側」タイプ	) · 'PH	1,000~1,099	L)	1,500mm	19			¥188,700
		1,100~1,200		1本				¥196,700
		700~ 899		1,000mm				¥175,700
「スポットセンサー	戸幅	900~ 999	2 <sub>ታ</sub>	1本	1 <sub>5</sub>	1,-	] /r	¥180,700
・タッチスイッチ」 タイプ	戸幅	1,000~1,099	2)	1,500mm	19	ੀ <i>দ</i>	17	¥186,700
		1,100~1,200		1本				¥194,700
		700~ 899		1,000mm				¥166,700
「タッチスイッチ	===	900~ 999	0.	1本	1.	15 – 25 –	0.	¥171,700
両側」タイプ	戸幅	1,000~1,099	25	1,500mm	l l f		¥177,700	
		1,100~1,200		1本				¥185,700

※吊り車は、リニアエンジン MM30内に添付されています。

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具

折戸金具

室内用

アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の 家具金具

**13** 物干金具

机触

諸金具

15

真 鍮 アンティーク **16** 

> 設計 施工 ガバ

## 住宅用自動ドアシステム金具

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用

アルミ建具

取手

引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納:

吊金具

その他の 家具金具

物干金具 松木 配具 本本 1 4

諸金具

15

真 鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

■金具仕様表 用途・材質・仕上 製品寸法図 価格(税抜) リニアエンジン MM30 [材 質] 戸幅700~899 ケース:アルミ押出し材 ¥135,000 [仕上げ] コード長さ ケース:アンバー  $1000 - (\frac{L}{4} - 229)$ [付属品] 戸幅900~999 リニアエンジン長さL 上部吊り車 2ヶ ¥140.000 +皿タッピンねじ4.2×65 4本 スパナ 1本 1本 取付説明書 1部 取扱説明書 1部 戸幅1,000~1,099 ¥145,000 受注生産 ※納期約3週間。 ※ご注文の際に、リニアエンジンの長さと、 戸幅1,100~1,200 使用する扉の幅を指定していただきます。 ¥153,000 上部吊り車 [材 質] 本 体: PA66、PBT、鋼 カップ: PC (リニアエンジンに同梱) 60.5 29 31.5 車 輪: POM、鋼 「仕上げ] Φ19 DG色 [添付品] リニアエンジン +なベタッピンねじ4×25 3本 MM30に添付さ 25 れています。 **(a)** 30 ■寸法訂正 (19/03/05) スパナ 可動子に上部吊り車を脱着するための工具 です。 [材 質] 細 100 「仕上げ〕 クロメート リニアエンジン 呼び5.5 MM30に添付さ 1本 れています。 呼びフ t=2 FG-080 [材 質] (SD-4000) ステンレス鋼、POM [仕上げ] 48 牛地、白 30 [添付品] +なベタッピンねじ4.5×16 2本 ¥700 2-05穴 50ヶ φ16 22.5 注文コード 080104 SD-4100 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] 1,000mm シルバー ¥2.000 [ねじ穴] 20.5 SD-4100 φ5穴 φ9皿 [ねじ穴間隔] FG-080 272ページ参照 注文コード 080098 20.5 30本 17.5 1,500mm ¥3,000 注文コード 080099

# 住宅用自動ドアシステム金具

■オプションパーツ仕様表					ドア錠
品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数	
スポットセンサー	74.2	検知エリア内に人や物を検知すると、リニアエンジンに起動信号を送ります。検知している間は戸は開いたままになっています。 ※検知エリアが直径40mm程度と狭く、引戸開口部全域を検知するものではありません。 [本体色]	A-1 1個用セット ¥22,000 注文コード 170160	1セット	1
		アイボリー [付属品] センサー用メインコード、サブコード 取付け用型紙、取扱説明書 [添付品] +なべ木ねじ4.1×25 2本	A-2 2個用セット ¥40,000	1セット	スライド丁番
タッチスイッチ		ボタンを押すと、リニアエンジンに起動信号			4
	70 10.2	を送ります。押している間は戸は開いたまま になっています。 ※壁面用です。戸に使用することはできま せん。	M-1 1個用セット ¥16,000	1セット	引戸錠南京錠
押す		[カバーの色] アイボリー	注文コード 170162		5
		[付属品] スイッチ用メインコード、サブコード、 ジャンクションブロック 施工説明書	M-2 2個用セット ¥29,000	1セット	引戸金具
		※取付ねじは添付されていません。 	注文コード 170163		上吊式引序金具
サブコード		<ul><li>●中継コード 端子の一方をリニアエンジンのコントローラ に差し込みます。他方をセンサー用コードま たは、スイッチ用コードと接続します。</li></ul>			<b>7</b> 折戶金具
	400		スポットセンサー または、タッチス イッチに添付され ています。	1本	8
	-				室内用アルミ建具
センサー用メインコード 1個セット用		サブコードとスポットセンサーを接続するた			取手引手
(スポットセンサー1個セットに同梱)		めのコードです。			10
	1,000		スポットセンサー 1個セットに添付 されています。	1本	スライドレールワイヤーノバスケット
					収納・ 吊金具
**/					12
センサー用メインコード 2個セット用 (スポットセンサー2個セットに同梱)		サブコードとスポットセンサーを接続するた めのコードです。			その他の
	400				家具金具
			スポットセンサー		物干金具
			2個セットに添付されています。	1本	ポスト用金具
	1,800				14
					諸金具
スイッチ用メインコード		サブコードとタッチスイッチを接続するため			15
(タッチスイッチ1個セットまたは2個セットに同梱)		のコードです。			真 鍮 アンティーク
			タッチスイッチ		16
	3,200		1個セットまたは、 2個セットに添付 されています。	1本	設計施工がバイン
					会社案内

PAT 快適 快適操作

ドア錠

\_\_\_

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

上吊式 引定集

折戸金具

8

室内用アルミ建具

9

取手引手

10

スライドレールワイヤーバスケット

収納· 吊金具

その他の家具金具

物干金具 机水脂具 **14** 

諸金具

15

7)51-7 **16** 

設計 施工 ガイド

会社案内


#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:27~40mm
- ◇引戸の幅: 1,000mm以下 ◇引戸のストローク: 1,000mm以下
- ※引戸クローザー本体側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
- ※戸袋納まりの引戸にはご使用になれません。
- ※本製品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず右閉じ・左閉じの確認をしてください。
- ●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- ●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。

#### ご注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用しています ので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの 操作が重くなります。
- ●本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱いには十分ご注意ください。
- ●本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸の 走行抵抗が4.9N(0.5kgf)以上ありますと、戸が完 全に自閉しません。



※本システムでは、引戸クローザー本体の駆動ギヤがラックギヤに常に噛み合わなければならないため、引戸錠はご使用になれません。

#### ■使用金具例 ※上記構成以外でのご使用はご遠慮ください。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	引戸用クローザー	価格(税抜)
	HR-150	HR-292-K	<b>FG-080</b> (SD-4000)	SD-4100	FC-100-30	HR-150は アンバーを、
						上部吊り車は DG色を使用 の場合
引戸の形式						
1本引き	1,800mm 1本	25	15	1,000mm 1本	15	¥39,600

# クローザーユニット

#### ■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■ <b>並共山様衣</b> *上部吊り車の 品 番	の木口加工用ルーターピット16mmを592ページに掲載 製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜) 入	入数
FC-100-30 左閉じ FC-100-30 右閉じ	7 7 7 8 19 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[材 質] 鋼、PA6 [仕上げ] クロメート [添付品] ねじ: +皿タッピンねじ4×30 2本 FC-100-C (化粧カバー): アイボリー、ブラウン、ダークブラウン 左右勝手あり 本製品は左右勝手があります。 ご注文の際は必ず右閉じ・左閉じの 確認をしてください。	アイボリー ¥25,000 注文コード 198888 ブラウン ¥25,000 注文コード 198889 ダークブラウン ¥25,000 注文コード 198890 アイボリー ¥25,000 注文コード 198894 ブラウン ¥25,000 注文コード 198895 ダーグブラウン ¥25,000 注文コード 198895	
FC-110	301.5	[材 質] POM [仕上げ] 黒	FC-100-30 に4本添付。 追加でご注文の場 合は1本につき ¥400。	15
FC-100-C ダークブラウン、ブラウン、アイボリー	10,2	[材 質] ABS [仕上げ] アイポリー ブラウン ダークブラウン	FC-100-30 に添付されて います。	
HR-292-K ホワイト DG色	23.2 (62 (22 40) (15 8) (15 8) (15 8) (16 9) (17 9) (1	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、PBT、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] DG色、ホワイト [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 ¥4,050 <u>注文コード 070097</u> ホワイト ¥4,150 注文コード 070098	105
FG-080 (SD-4000)	48 30 48 30 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416	[材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なベタッピンねじ4.5×16 2本	¥700 50 注文コード 080104	50 <i>†</i>
SD-4100	20.5 SD-4100 FG-080 F	[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] ゆ5穴 ゆ9皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照	1,000mm ¥2,000 注文コード 080098 1,500mm ¥3,000 注文コード 080099	30本

#### ■レール仕様表

一 ルゴ家教					
品番·製品寸法図		価格(税抜) 入数			
HR-150	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
	1,800 注文コード	¥3.600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本
28  uj	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本
35	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本
1.5   QN 49 82   11   11   11   11   11   11   11	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5. 272ペーシ	バー、ホワイ 皿	· ·	

品番·製品寸法図		価格(税抜	<del>(</del> )	入数
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW)	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] <b>ゆ</b> !			

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3 開表

4

引戸錠 南京錠

用尔廷 5

引戸金具

6

上吊式 沪鎮

折戸金具

8 安内田

室内用アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット 11

バスケット 11 収納・ 吊金具

12

その他の 家具金具 **13** 

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

丁番

スライド丁番

77 II ] E

3 開き戸金具

4

引戸錠南京錠

引戸金具

6

上吊式引序金具

折戸金具

室内用アルミ建具

8

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

物干金具机小胎具

諸金具

15

アンティーク **16** 

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

◇引戸の幅:両側ソフトクローズの場合790mm以上 片側ソフトクローズの場合470mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃


◇クローズ速度調整:調整できません

※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

- ●戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
- ●ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

#### ■金具の使用場所

使用条件



#### ご注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと 元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操 作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、 吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ) などでこまめにレール内の掃除をしてください。

HR-150H ●上部レール

HR-292-K ● 上部吊り車

FC-310(トリガー)取付け用 穴加工済みレールです。

戸を吊ったままの状態で、

戸の上下前後調整ができます。

FG-060 (HR-440 カバー付き) ●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。




※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。
※HR-150・HR-130(189ページ参照)もご使用いただけますが、FC-310(トリガー)取付け用穴加工はされていません。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150H	FC-292-K-H FC-310	HR-292-K	FG-060 (HR-440) カバー付き)	HR-150Hは アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1 <i>5</i>	15	¥21,300
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2 <sub>7</sub>	25	¥42,600

#### **リフトクローズ**

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価格(税抜) カラスタ				
HR-150	色 t/ス(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本	
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本	
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本	
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本	
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本	
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本	
1.5	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5 1.272ペーミ	バー、ホワイ 皿	٢		

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価格(税抜	₹)	入数
HR-150H	世 大汉(mm)	シルバー	アンバー	
	1,800	¥3,700	¥3,900	20本
	注文コード	070254	070257	204
	2,700	¥5,500	¥5,800	
	注文コード	070255	070258	10本
	3,600	¥7,300	¥7,700	104
	注文コード	070256	070259	
	●FC-292	-K-H(FC-222-I	<-H)専用レール	

●FC-292-K-H(FC-222-K-H)専用レール
片側に、FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みレ
一ルです。

「材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照 ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー パスケット

11 収納·

吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮

アンティーク 16

施工

ガイド

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4 引戸錠

南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット 収納:

吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

直鍮 アンティーク 16

15

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上


- ◇引戸の幅: 790mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

●中央ストッパーを使用した、引分け納まりです。 必ず、ソフトクローズ上部吊り車を併用してください。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸を引分けで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使 用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足がありますと、 戸の脱落や、システムの破損のおそれがあります。
- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもの です。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にば らつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸 は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと 元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操 作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動 作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってく ださい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、 吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ) などでこまめにレール内の掃除をしてください。

#### ■金具の使用場所



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

#### ■使用金具例

ガイド部の前後調整ができます。

使用金	会具の種類	上部レール ソフトクローズ 上部吊り車		中央ストッパー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式		HR-150	FC-292-K-H FC-310	HR-375	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
2本引分け		3,600mm 1本	4セット	15	25	¥60,100

#### - ソフトクローズ 引分け

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価 格(税抜)			入数
HR-150	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本
1.5	[仕上げ] シ	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 <b>¢</b> 7.5	バー、ホワイ	<b> </b>	
<u>+ ' ' -</u>	「わじ☆問隔	1 27200-1	ジ 会昭		

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価格(税抜	<del>(</del> )	入数
HR-130	世 がズ(mm) 色	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	20,4.
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	[材 質] ア. [仕上げ] シ. [ねじ穴] Φ! [ねじ穴間隔]			

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

9

取手 引手 10

> スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具

ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6 上吊式 引戸金具

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14 諸金具

15 直鍮

アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

- ◇引戸の幅:500mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません。
- ●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手 前で、ソフトクローズが作動します。
- ●戸の吊り込みは工具不要、ワンタッチです。

# HR-150 または HR-130 ●上部レール ●上部レール ■金具の使用場所 FCX-292-K ●2wayソフトクローズ上部吊り車 戸を吊ったままの状態で、戸の 上下前後調整ができます。 FC-312

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストす るものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉 じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開け ないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引 戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異
- 常な動作・故障や事故発生の原因になります。 ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行 ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走 行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、 戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー (272ページ) などでこまめにレール内の掃除をしてください。

#### HR-292-K

#### ●上部吊り車

戸を吊ったままの状態で、戸の 上下前後調整ができます。



#### FG-060

(HR-440 カバー付き)

●前後調整付き下部ガイド ガイド部の前後調整ができます。



※前後調整付き吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

調整幅

±2.5mm

前後 ±2mm

#### ■使用金具例

●トリガー


を作動させます。

レール内に取付け、ソフトクローズ

使用金具の種類	使用金具の種類 上部レール 2wayソフトクローズ 上部吊り車		上部吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	FCX-292-K FC-312	HR-292-K	FG-060 (HR-440 カバー付き)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	15	15	¥22,950
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	25	25	¥45,900

#### 2wayソフトクローズ

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■リール仕様表

■レ ルエ塚秋					
品番·製品寸法図		価格	(税抜)		入数
HR-150	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
5	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本
R	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本
1.5	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5. ] 272ペーシ	バー、ホワイ 皿	-	

品番·製品寸法図		価格(税抜	į)	入数
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿   272ページ参照		

ドア錠

**1** 丁番

0

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

6

**沪**鎮 **7** 

折戸金具

室内用アルミ建具

9

取手引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

11 収納・ 吊金具

12

その他の 家具金具 **13** 

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

32

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

室内用 アルミ律具

8

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直総 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

◇引戸の幅:両側ソフトクローズの場合880mm以上 片側ソフトクローズの場合515mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃


◇クローズ速度調整:調整できません

※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

- ●戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
- ●戸先側と戸尻側に1セットずつ取付けて、開閉両方に使用することもできます。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもので す。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつ きが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は 通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元 に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が 重く感じられます
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくだ さい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊 り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりき らなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)など



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	FC-292-K-H-L FC-310	HR-292-K	FG-060 (HR-440 カバー付き)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1 <i>5</i>	15	¥24,350
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	25	25	¥48,700

#### ■ ■ ソフトクローズ ロングストローク

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用

アルミ律具

9

取手

引手

10

スライドレール ワイヤー パスケット

11

収納·

吊金具


12

その他の 家具金具 13 物干金具 収入用金具

14

15 真 鍮 アンティーウ 16

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価 格(税抜)			入数
HR-150	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本
28   \( \sigma \)	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本
1.5   QX 82   YE   YE   YE   YE   YE   YE   YE   Y	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5.   272ペーシ	バー、ホワイ 皿	<b>.</b>	

品番·製品寸法図		価 格(税抜	į)	入数	
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー		
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本	
	注文コード	219450	219453	204	
	2,700	¥6,900	¥7,200		
	注文コード	219451	219454	10本	
	3,600	¥9,200	¥9,600	104	
	注文コード	219452	219455		
28 998	[仕上げ] シ. [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	「村 質] アルミ押出し村   [仕上げ] シルバー、アンバー   ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿   ねじ穴間隔] 272ページ参照			

会社案内

施工 ガイド

使用条件

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直総 アンティーク

16


設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:630mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません。
- ※ブレーキ付き上部吊り車の調整レバーは木口に対して幅30mmです。引戸の厚さ 30mm未満でご使用の場合、壁や引違い戸などに調整レバーが当たらない納まり にしてください。
- ※ブレーキ付き上部吊り車は、引戸の速度抑制機能付きの吊り車です。必ず196ペ ージのブレーキ付き上部吊り車についてのご注意もご確認ください。

●戸先側にソフトクローズ上部吊り車、戸尻側にブレーキ付き 上部吊り車を使用します。



#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストす るものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉 じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開け ないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引 戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異 常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行 ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走 行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生した り、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリー ナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてく

#### HR-331

#### ●ブレーキ作動板

HR-292-K-BR2と組合せて使用する 事で、簡易ブレーキが作動します。




#### HR-292-K-BR2

#### ●ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキカ調整レバー式)

戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーキカの 調整ができます。

また、戸の上下前後調整ができます。



#### FG-060

(HR-440 カバー付き) ●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。



#### ※前後調整付き吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。 ※HR-150 HR-130(197ページ参照)もご使用いただけますが、FC-310(トリガー)取付け用穴加工はされていません。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	ブレーキ 上部吊り車	ブレーキ 作動板	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150H	FC-292-K-H FC-310	HR-292-K-BR2	HR-331	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き	HR-150Hは アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	15	15	15	¥22,500
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	25	25	25	¥45,000

## ■ ■ ソフトクローズ & ブレーキ

■全目什样表

■金具仕様表	*上部吊り車の				
品	番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FC-292-K-H ホワイト DG色		384.5~393 23.2 354.5~363 22 354.5~363 30 15.8	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] ホルダー部: DG色、ホワイト 跳ね上がり抑制部: グレー [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 ¥12,450 注文コード 189064 ホワイト ¥12,550 注文コード 189065	
FC-310		7.5 48 5 0 5 18 5 20 5 2-\phi4.8\tau \phi6\text{m}	[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本	FC-292-K-HIC	20セット
FC-610		10.2	●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを 取付けるのに使用します。 [材 質] PP	「添付されています。	
HR-292-K-BR2	2 OGÉ	30 23.2 22 124.5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、POM カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] DG色、ホワイト [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 ¥4,950 注文コード 080147 ホワイト ¥5,050 注文コード 080148	105
HR-331		218 (ロロック) (ロロ	[材 質] PA66 [仕上げ] 黒 [添付品] +皿木ねじ 3.1×20 2本	¥300 注文コード 080149	100σ
FG-060 (HR-440カバー	-付き)	40 32 2-04次 25 対辺7 25 21.5~25.5	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 必要になります。	¥900 注文コード 653994	507
AFD-600		100 8 呼び7 呼び5.5 7 ゆ り 7.2 - 5.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul><li>●専用スパナ</li><li>FG-060の前後調整をするための工具です。</li><li>[材 質] 鋼</li><li>[仕上げ] クロメート</li></ul>	¥200 注文コード 080490	50 <sub>7</sub>

#### ■レール仕様表

■レールは塚衣						
品番·製品寸法図		価格(税抜) フ				
HR-150	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本	
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本	
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9600 072732	10本	
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本	
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本	
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本	
1.5	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] ゆ!	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5!   272ペーシ	バー、ホワイ 皿	۲		

品番·製品寸法図		価格(税抜	<u>į</u> )	入数
HR-150H	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,800	¥3,700	¥3,900	20本
	注文コード	070254	070257	204
	2,700	¥5,500	¥5,800	
	注文コード	070255	070258	10本
	3,600	¥7,300	¥7,700	104
	注文コード	070256	070259	
	●FC-292	:-K-H(FC-222-	(-H)専用レール	



OFC-	292	2-K-	H(	FU-2	22-K-H	) 専用レー	ール
II /DII/-		010	5/1	1.1.1.9	\ T = /		+

片側に、FC-310(トリガー)取付け用 $\phi$ 5.5穴加工済みレ ールです。

[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具 7

折戸金具

8 室内用アルミ建具

9 取手引手

10

スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納・ 吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具

ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

# SYSTEM ブレーキ(ブレーキカ調整レバー式)

ドア錠

丁番

スライド丁番

V).II.] #

3 開き戸金具

開き戸金具

引戸錠南京錠

引戸金具

上吊式

7

折戸金具

室内用別に選

9

取手引手

10 スライドレール ワイヤー ノスケット 11

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具

諸金具

**15** 真 鍮 アンティーク

26 設計

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上


※ブレーキ付き上部吊り車の調整レバーは、木口に対して幅30mmです。引戸の厚さ30mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などに調整レバーが当たらない納まりにしてください。

- ●ブレーキ力は、調整レバーをマイナスドライバーの工具や指でスライドさせ、4段階の 調整ができます。
- ●ブレーキ作動板を設置する事で、戸の閉じ際に簡易ブレーキが作動します。

#### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


- ●ブレーキ付き吊り車は、指はさみを防止する商品ではありません。 ●レール内、または戸車に潤滑材を塗付した場合、潤滑剤が吊車
- ●レール内、または戸車に潤滑材を塗付した場合、潤滑剤が吊車 のブレーキチップ、またはブレーキ作動板に付いてしまうと、 ブレーキカ(摩擦抵抗)が低下します。
- ●摩擦ブレーキは個体差が大きく、戸幅・戸の質量によってもブレーキカ、動作に大きく違いが出るおそれがあります。選定の際には、その特性を良くご理解していただいた上でご使用いただきますようお願いします。



使用金具の種類	上部レール	ブレーキ付き 上部吊り車	上部吊り車	キャッチ	ブレーキ 作動板	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	HR-292-K-BR2	HR-292-K	HR-311	HR-331	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DGを使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	15	15	25	1 <i>5</i>	15	¥14,700
2本引違い	1,800mm 2本	25	25	45	2 <sub>7</sub>	2 <sub>7</sub>	¥29,400

#### ■■■■ ブレーキ(ブレーキカ調整レバー式)

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価格(税抜)				
HR-150	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本	
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本	
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本	
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本	
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本	
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本	
1.5   08   98   11   11   11   11   11   11   1	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5!   272ページ	バー、ホワイ 皿	<b>.</b>		

品番·製品寸法図		価 格(税抜	<u>(</u> )	入数
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	[仕上げ] シ. [ねじ穴] ø!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

1

丁番

**2** スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

**5** 引产金具

6

折戸金具

室内用アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・吊金具

その他の家具金具

**13** 物干金具

机瓣 14

諸金具

15

真 鍮 アンディーク

16

設計 施工 ガイド

РΔТ

ドア錠

1

丁番

**2** スライド丁番

التاليك

3開き戸金具

**4** 

引戸錠 南京錠

引戸金具

上吊式 引产金具

**7** 

折戸金具

室内用アルミ建具

取手引手

9

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具 13

物干金具 松木 配具 松木 配具 工工 14

諸金具

真 鍮 アンティーク **16** 

設計 施工 ガイド

会社案内


使用条件 一般信

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上

- ●戸の吊り込は工具不要、ワンタッチです。
- ●戸に付ける上部吊り車が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。

#### ■金具の使用場所



※前後調整付き吊り車を使用する場合は、吊り車・下部ガイドを前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の	種類	上部レール	上部吊り車	キャッチ	カバー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式		HR-150	HR-292-K	HR-311	HR-292-C	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	Aタイプ	1,800mm 1本	25	_	25	1 <i>5</i>	¥13,000
	Bタイプ	1,800mm 1本	25	25	_	1 <i>5</i>	¥13,500
2本引違い	Aタイプ	1,800mm 2本	4 <i>৮</i>	_	4 <i>5</i>	25	¥26,000
	Bタイプ	1,800mm 2本	4 <i>ح</i>	<b>4</b> ケ	_	2 <sub>5</sub>	¥27,000

# ■ 標準 HR-292-K

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■盂具怔悸衣 *	上即中り年の不口加工	I用ルータービット16mmを	1992ハーンに掲載し	といます。		
品 番		製品寸法図		用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
HR-292-K	<b>©</b> GÉ	23.2 (3.7) (3.7) (4.7) (5.7) (7.7) (7.7) (8.7) (9.7) (9.7) (1.	62 40	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、PBT、銅 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、銅 [仕上げ] DG色、ホワイト [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 ¥4,050 注文コード 070097 ホワイト ¥4,150 注文コード 070098	105
HR-311	DGÉ	(43) 10 30	2 2	[材 質] POM [仕上げ] DG色 グレー	DG色 ¥350 注文コード 080038 グレー ¥350 注文コード 080039	100π
HR-292-C NEW ホワイト	DG色	15.8		[材 質] ABS [仕上げ] DG色、ホワイト [対応吊車] HR-292-K、HR-292-K-BR2、 FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、 FCX-292-K-H	DG色 ¥100 注文コード 196859 ホワイト ¥100 注文コード 223501	100σ
FG-060 (HR-440カバー付き	<del></del>	40 32 2-04次 上 1 25 数辺7 21.5~25.5	5.5	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 必要になります。	¥900 注文コード 653994	507
AFD-600	3	100 8 9 9 7.2 -	5.5 7 6 ±3	<ul><li>●専用スパナ</li><li>FG-060の前後調整をするための工具です。</li><li>[材 質] 鋼</li><li>[仕上げ] クロメート</li></ul>	¥200 注文コード 080490	50 <sub>7</sub>
					<u> </u>	

#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価格	(税抜)		入数
HR-150	性/ズ(mm) 色	シルバー	アンバー	ホワイト	
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本
1.5   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	[仕上げ] シ. [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5 ] 272ペーシ	バー、ホワイ 皿	٢	

品番·製品寸法図		価格(税抜	į)	入数
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	─ 10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	[仕上げ] シ. [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

**1** 丁番

2

スライド丁番

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

6

上吊式 引产銀

折戸金具

8

室内用別談課

取手引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・ 吊金具

その他の家具金具

12

13 物干金具 松사胎銀

机触 14

諸金旦

諸金具

15

真 鍮 アンティーク 16

> 設計 施工 ガバ

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

室内用 アルミ律具

8

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直総 アンティーク 16


設計 施工 ガイド

会社案内

#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:22mm以上
- ◇引戸の幅:両側ソフトクローズの場合815mm以上 片側ソフトクローズの場合475mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●戸に掘込むことなく戸の上面に直付けできるため、薄い戸厚の設計が可能です。
- ●戸が閉まる約50mm手前で、跳ね上がり抑制付きソフトクローズが作動します。
- ●ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

## ■金具の使用場所



#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。 戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生 じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に 戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く 感じられます
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくださ い。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- -ル加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り 車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらな くなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。
- ●戸先・戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。

## レール取付け後に、後付けできます。



#### ●上部吊り車

木加工不要で、戸の上面に直に取付けること ができます。

戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整が できます。



#### FG-060

(HR-440 カバー付き)


#### ●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。



使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	キャッチ	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	FC-275-K-H FC-310	HR-275-K	HR-312	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	HR-150は アンバーを 使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	15	15	15	¥20,150
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2 <sub>7</sub>	2 <sub>7</sub>	2 <sub>7</sub>	¥40,300

#### **リース直付け吊り車**



#### ■1/--川仕様表

AFD-600

■レール仕様表						
品番·製品寸法図		 価 格(税抜)				
HR-150	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
S	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本	
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本	
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本	
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本	
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本	
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本	
1.5	[仕上げ] シ	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 <i>ゆ</i> 7.5	バー、ホワイ	-		
11	「わじの問題」 979ページ券昭					

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価格(税抜	<del>(</del> )	入数
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	─ 10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	104
	注文コード	219452	219455	
28	[仕上げ] シ [ねじ穴] Φ	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿 1 272ページ参照		

※前後調整には専用工具AFD-600が

FG-060の前後調整をするための工具です。

必要になります。

●専用スパナ

[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート

20 23.5

32

ドア錠

1

丁番

**2** スライド丁番

3開記

4

引戸錠南京錠

5

引戸金具

6

那針 **7** 

折戸金具

室内用アルミ製

9 取手

引手 10

スライドレール
ワイヤー
バスケット

収納· 吊金具 **12** 

注文コード 653994

¥200

注文コード 080490

50ヶ

その他の家具金具

13 物干金具 松/脫銀

14

諸金具

15

真鍮アンティーク

16

設計 施工 ガバ

会社案内

21.5~25.5

呼び5.5

100

呼び7

# 日 SYSTEM 直付け吊り車 HR-275-K

ドア錠

1

丁番

75 //75

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

上吊式 引产金具

7

折戸金具

室内用アルミ建具

9

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

諸金具

真鍮アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:22mm以上


●戸の上面に直付け可能な、上部吊り車です。

- ●掘込みが不要なため、薄い戸厚の設計が可能です。
- ●+ドライバーで戸の上下調整ができます。

#### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸先・戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。



使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	キャッチ	下部ガイド	価格(税抜)
ここの形式	HR-150	HR-275-K	HR-312	FG-020 (KSD-400)	HR-150は アンバーを 使用の場合
引戸の形式					
1本引き	1,800mm 1本	25	25	15	¥10,540
2本引違い	1,800mm 2本	45	45	25	¥21,080

# 

#### ■金旦什様表

■並呉江塚衣				
品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
HR-275-K	23.2 9.21 (36) 9.21 (36) 10 NI 22 15 14 14 1	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本体: POM カップ: 鋼 車輪: POM、鋼 [仕上げ] 黒亜鉛メッキ [添付品] +トラスタッピンねじ 3.5×30 3本	¥3,000 注文3-ド 192231	205
HR-312	8 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +トラスタッピンねじ3.5×20 2本	¥250 注文コード 200138	205
FG-020 (KSD-400)	55 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[材 質] PA6 [仕上げ] 乳白 [添付品] +トラスタッピンねじ4×20 2本	¥240 注文⊐-ド 079885	50 <i>†</i>

#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価格(税抜)				
HR-150	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本	
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本	
R	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本	
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本	
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本	
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本	
1.5 08 88	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5!   272ペーシ	バー、ホワイ III	۲		

品番·製品寸法図		入数		
HR-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
NEW	1,800	¥4,600	¥4,800	20本
	注文コード	219450	219453	204
	2,700	¥6,900	¥7,200	
	注文コード	219451	219454	10本
	3,600	¥9,200	¥9,600	7104
	注文コード	219452	219455	
28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	[仕上げ] シ. [ねじ穴] ø!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5

引戸金具 6

上吊式 驴鎮

7

折戸金具

8

室内用アルミ建具

9 取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット 収納・ 吊金具

12

その他の 家具金具 13

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

室内用 アルミ律具

9

8

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

15 直鍮

アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:両側ソフトクローズの場合790mm以上 片側ソフトクローズの場合495mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません。
- ●上部ガイドの掘り込み加工を上吊式HRシステムと共通化した、下荷重式引戸です。
- ●戸が閉まる約50mm手前で、上部ガイドのソフトクローズが作動します。
- ●上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止 できます。

調整幅


上 5mm

前後 ±1.5mm

●ソフトクローズを戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもので す。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつ きが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は 通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元 に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が 重く感じられます
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくだ さい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊 り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりき らなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)など



#### NYレール(ツバ付き)

#### ●下部掘込レール

床または敷居に掘込んで使用します。 戸車走行溝はY型戸車用の形状に なっています。

#### FA-100-K

●下部調整戸車用キャップ

下部調整戸車用の化粧キャップです。 戸の木口面から金具を見せたくな いときにお使いください。

#### FA-1000-BY

#### ●下部調整戸車

0


戸の下部に取付ける戸車です。 戸を外さずに戸の上下前後調整が できます。

車輪は、脱輪しにくいY型です。

使用金具の種類	上部レール	下部掘込レール	ソフトクローズ 上部ガイド	上部ガイド	下部戸車	下部戸車用 キャップ	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	NYレール (ツバ付き)	FC-970 FC-310	HR-970	FA-1000-BY	FA-100-K	HR-150と NYレールは アンバーを 使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	1,820mm 1本	1 セット	<b>پ</b>	25	2ヶ ※必要に応じて	¥18,140
2本引違い	1,800mm 2本	1,820mm 2本	2セット	25	4 <sub>7</sub>	4ヶ ※必要に応じて	¥36,280

## ■ ■ 下荷重ソフトクローズ

■金具仕様表 ※上部ガイドの木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■Iノール什様表 \*\*HR-130は、203ページをご参照ください。

■レール11依衣 ※HR-130は、203ページをご参照ください。								
品番·製品寸法図		価格(税抜)						
HR-150	色 t/ス(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト				
	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	¥4,800 072730	20本			
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	¥7,200 072731	10本			
R	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	¥9,600 072732	10本			
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	_	20本			
28	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	_	10本			
	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	_	10本			
1.5	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> !							

品番·製品寸法図		価格(税抜	į)	入数
NYレール	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	
(ツバ付き)	1,820 注文コード	¥960 146250	¥1,040 096030	60本
	2,730 注文コード	¥1,440 146251	¥1,560 096031	40本
	3,640 注文コード	¥1,920 146252	¥2,080 096029	30本
		レミ押出し材 レバー、アンバー		_
90° 15 7.5 3.2 9				

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

7

折戸金具 8

> 室内用 アルミ律具

> 9 取手

> 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具 4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

15 直総 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm

FC-292-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸の上下前後調整ができます。

戸を吊ったままの状態で、

- ◇引戸の幅: 790mm以上 ◇使用温度範囲: 5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●HRシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊式引戸システムです。
- ●ブラケットレールと上部レールの組合わせ位置が前後6mm(3mm単位)変更 できるため、枠などの設置条件に対応しやすくなっています。

#### ■金具の使用場所

#### FK-100 ●ブラケットレール

#### HR-150

上部レール

2本のレールを専用板ナットで組み合 わせて固定します。

※本レールは現場でのカットや穴加工 を要しますので、あらかじめご了承 ください。加工については、設計・ 施工ガイドをご覧ください。




#### 専用板ナット

ブラケットにレールとトリガー を取付ける際に使用します。



#### レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内 を掃除してください。アルミの切 り粉などが残ったまま使用しま すと、音鳴りや動作不良の原因 となります(272ページ参照)。



## **FG-060**(HR-440カバー付き) ●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

調整幅

±2.5mm

前後

±2mm

#### ※本システムには幕板はありませんので、必要に応じて別途ご用意ください。 ■使用金具例



#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲 載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ ステムの破損のおそれがあります。
- ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ 下地がない場合は、補強板を設置してください。
- ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある ことをあらかじめご確認ください。
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については186ペ -ージをご参照ください。

#### FC-310


#### ●トリガー

レール内に取付け、 ソフトクローズを 作動させます。



#### サイドカバー


レールの端面を隠す化粧カバーです。 左右勝手があります。



#### FK-310

#### ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内 に差し込んで固定します。必ず戸先 と戸尻の両方に固定してください。



#### FK-320

#### ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用 戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻 の両方に固定してください。



	ブラケットレール	専用板ナット	上部レール	サイドカバー	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	価格(税抜)
使用金具の種類	FK-100		HR-150		FC-292-K-H FC-310	FK-310	FK-320	FG-060 (HR-440) カバー付き)	FK-100、 HR-150、 サイドカバー はアンバーを、 上部吊り車 はDG色を 使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (12個入り)	1,800mm 1本	1セット (L/R)	2セット	2 <sub>7</sub>	2 <sub>7</sub>	1 <i>5</i>	¥51,800

#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm~40mm
- ◇引戸の幅:790mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●HRシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- ●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。


333

#### ■金具の使用場所

#### HR-150-0S

#### ●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴 加工を要しますので、あらかじめ ご了承ください。加工については、 設計・施工ガイドをご覧ください。



#### OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付け る際は、添付のパーチビスで はなく、こちらのナットとねじ を使用します。



#### レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内 を掃除してください。アルミの切 り粉などが残ったまま使用します と、音鳴りや動作不良の原因と なります(272ページ参照)。



# 戸を吊ったままの状態で、

FC-292-K-H

戸の上下前後調整ができます。

●ソフトクローズ上部吊り車



# レール内に取付け、

ソフトクローズを 作動させます。



#### HR-342

#### ●サイドカバー

レールの端面を隠す化粧カバーです。 左右勝手があります。



#### FK-310

#### ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内 に差し込んで固定します。必ず戸先 と戸尻の両方に固定してください。



#### FK-320 ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用 戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻 の両方に固定してください。



#### ※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

調整幅

±2.5mm

前後 ±2mm

#### ■使用金具例

	上部レール	OS用トリガー ねじセット	サイドカバー	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	価格(税抜)
使用金具 の種類	HR-150-0S		HR-342	FC-292-K-H FC-310	FK-310	FK-320	<b>FG-060</b> (HR-440 力バー付き)	上部吊り車 はDG色を 使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4個入り)	1セット (L/R)	2セット	25	25	15	¥50,000

FG-060(HR-440カバー付き)

ガイド部の前後調整ができます。

●前後調整付き下部ガイド

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲 載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ ステムの破損のおそれがあります。
- ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ い。下地がない場合は、補強板を設置してください。
- ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある ことをあらかじめご確認ください
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については186ペ ージをご参照ください。

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸会具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

室内用

アルミ律具 9

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

11 収納·

吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

> 施工 ガイド

16

#### アウトセット

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用

アルミ律具

9

取手

引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納·

吊金具

12

その他の

家具金具

物干金具ポスト飛台具

14

諸金具

**15** 

真 鍮

アンティーク

16


設計

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。 品 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格(税抜) FC-292-K-H [ベアリング] 金属ベアリング DG色 ¥12,450 384.5~393 [材 質] 本 体: PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 ホワイト 43 カップ: 亜鉛合金 注文コード 189064 車 輪: POM、鋼 6000 [仕上げ] ホルダー部: DG色、ホワイト ホワイト ¥12,550 跳ね上がり抑制部:グレー DG色 +なベタッピンねじ 3.5×30 3本 注文コード 189065 48 FC-310 「材 質] ステンレス鋼 20セット [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本 2-04.8穴 06皿 25 15 t=1 FC-292-K-HI 添付されています。 FC-610 ●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを 取付けるのに使用します。 32.5 [材 質] 10.2 FK-310 [材 質] 60 7.25 3 1625 16.5 17 本 体: 亜鉛合金 ¥2,200 バンパー:エラストマー [仕上げ] 注文コード 006581 本 体:クロメート 105 バンパー:黒、ライトグレー וחו [添付品] ライトグレー ¥2,200 +なべ小ねじM4×25 3本(FKレール用) +なべ小ねじM4×20 3本(OSレール用) ライトグレー M4フランジ付きナット 3ヶ 注文コード 006583 FK-320 [材 質] 里 ¥1,500 本 体: 亜鉛合金 バンパー:エラストマー 注文コード 006582 [仕上げ] 60 105 本 体:クロメート 7.25 3 32.75 17 バンパー:黒、ライトグレー ライトグレー ¥1,500 [添付品] ライトグレ-なベタッピンねじ4×40 3本 注文コード 006584 [材 質] FG-060 鋼、POM (HR-440カバー付き) [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 ¥900 [添付品] 504 +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 21.5~25.5 必要になります。 注文コード 653994 AFD-600 ●専用スパナ FG-060の前後調整をするための工具です。 100 呼7.57 呼び5.5 ¥200 [材質]鋼 50ヶ [仕上げ] クロメート 注文コード 080490 [材 質] 専用板ナット [仕上げ] クロメート 50セット ¥1,800 (1セット [添付品] +皿小頭ねじ4×16 12本 12個入り) [適用レール] FK-100 ※レールとは別売となります。 注文コード 096097

施工 ガイド


#### アウトセット

#### ■金具仕様表



#### ■レール仕様表





[材 質] アルミ押出し材
[仕上げ] シルバー、アンバー
[ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿
[ねじ穴間隔] 272ページ参照
※専用板ナットは別売となります。
※HR-150Hの加工済みトリガー穴は活用できません




28	3.5	
1.5	. 20	23.5

製品寸法図		価格(税抜	<del>(</del> )	入数
)	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
4	1,800 注文コード	¥3,600 072711	¥3,800 072714	20本
	2,700 注文コード	¥5,400 072712	¥5,700 072715	10本
	3,600 注文コード	¥7,200 072713	¥7,600 072716	10本
	2,000 注文コード	¥4,000 070248	¥4,200 070251	20本
	3,000 注文コード	¥6,000 070249	¥6,300 070252	10本
8 8	4,000 注文コード	¥8,000 070250	¥8,400 070253	10本
	I			

[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価	格(税抜)	入数
HR-150-0S	性 サイズ(mm)		マットシルバー	
	2,400		¥15,700 070146	6本



[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] マットシルバー [ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 設計ガイド (680ページ) 参照 ※OS用トリガーねじセットは別売となります。

#### 受注生産

アンバー、ホワイトも受注生産致します。弊社までお問い 合わせください。

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具 4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

9 取手 引手

10 スライドレール ワイヤー パスケット

11 収納·

吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

使用条件

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

上吊式

7

折戸金具

室内用別に選集

8

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット 111

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具

物干金具 松木 大小 服 土 4

諸金具

**15** 真 鍮

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

◇引戸の幅:両側ソフトクローズの場合740mm以上 片側ソフトクローズの場合440mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃

◇クローズ速度調整:調整できません


※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

- ●戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
- ●ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

#### ご注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は 通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元 に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が 重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。



前後 ±2mm AFD-1500H または AFD-1300H

●上部レール

●上部レール

FC-310(トリガー)取付け用穴加工済みレールです。





#### AFD-2900-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。



#### FG-060

(HR-440 カバー付き)

●前後調整付き下部ガイド



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

上下

±3mm

#### ■使用金具例

を作動させます。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500H	FC-2900-K-H FC-310	AFD-2900-K	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500H はアンバーを、 上部吊り車は 茶を使用の場 合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	17	15	¥13,500
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	25	25	¥27,000

## A E D ソフトクローズ

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸会具

4

引戸錠

南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用

アルミ律具

9

取手

引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

11

収納·

吊金具

12

その他の

家具金具 13

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15 真 鍮 アンティーウ 16

設計

施工

ガイド

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	価格(税抜)			入数
AFD-1500H	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,400	¥2,600	30本
	注文コード	070239	070242	304
	2,730	¥3,550	¥3,850	20本
	注文コード	070240	070243	204
	3,640	¥4,700	¥5,100	15本
	注文コード	070241	070244	154

#### ●FC-2900-K-H専用レール

213ページをご参照ください。

片側に、FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みレールです。



/ Melect 0 0 10(1 9/3 /4K13/7/4 0.0/ MIL/A0/ D / DC 9/
[材 質] アルミ押出し材
[仕上げ] シルバー、アンバー
[ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿
[ねじ穴間隔] 272ページ参照
※AFD-1500(トリガー取付け穴加工なし)は、

	<del>- 20  </del>	က်	
1.5 20	1.5 N 1.10 24	18	21.5

品番·製品寸法図

AFD-1300H

	価格(税抜)			入数
	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,400	¥2,600	30本
	注文コード	070227	070230	304
	2,730	¥3,550	¥3,850	20本
	注文コード	070228	070231	204
	3,640	¥4,700	¥5,100	15本
	注文コード	070229	070232	134

#### ●FC-2900-K-H専用レール

片側に、FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みレールです。

[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ねじ穴]間隔] 272ページ参照

※AFD-1300(トリガー取付け穴加工なし)は、 213ページをご参照ください。

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具 4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

直鍮 アンティーク

16

15

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

◇引戸の幅: 775mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃

◇クローズ速度調整:調整できません


※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

●中央ストッパーを使用した、引分け納まりです。 必ず、ソフトクローズ上部吊り車を併用してください。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸を引分けで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用 ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足がありますと、戸の 脱落や、システムの破損のおそれがあります。
- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもので す。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつ
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は
- 通常の引戸と同じ力で操作してください。 ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元 に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が 重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくだ さい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりき らなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)など でこまめにレール内の掃除をしてください。

#### ■金具の使用場所




#### ※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	カバー	中央ストッパー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	FC-2900-K-H FC-310	AFD-2900用 カバー	AFD-3750	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500は アンバーを、 上部吊り車は 茶を使用の場
2本引分け	3,640mm 1本	4セット	45	15	25	¥38,890

### A 目 リントクローズ 引分け

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

■レール仕様表					
品番·製品寸法図		 価 格(税抜)			
AFD-1500	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
.6	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本
	注文コード	167939	167942	070245	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本
	注文コード	167940	167943	070246	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本
	注文コード	167941	167944	070247	
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本
	注文コード	070233	070236	_	204
. 20 . თ	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本
20 5	注文コード	070234	070237	_	104
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本
21 8 12	注文コード	070235	070238	_	104
10	[仕上げ] シ	アルミ押出した アルバー、アン 5.5穴 <b>φ</b> 7.5	· バー、ホワイ	<b> </b>	

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価 格(税抜)				
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー			
	1,820	¥2,300	¥2,500	00+		
	注文コード	179664	179667	30本		
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本		
	注文コード	179665	179668	204		
	3,640	¥4,600	¥5,000	15+		
	注文コード	179666	179669	15本		
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本		
	注文コード	070221	070224	204		
20 40	3,000	¥3,900	¥4,200	15本		
20 0	注文コード	070222	070225	154		
21.5	4,000	¥5,200	¥5,600	15本		
21 8 12	注文コード	070223	070226	104		
<u>Ω</u> 10 24	[仕上げ] シル [ねじ穴] ゆ!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿   272ページ参照				

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

6

引定。

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

/\(\frac{1}{2}\)/\(\frac{1}{2

**12** 

その他の家具金具

**13** 物干金具

松畑銀 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク **16** 

> 設計 施工 ガバ

.....

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直総 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上


- ◇引戸の幅:490mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手 前で、ソフトクローズが作動します。

#### ■金具の使用場所



#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもので す。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつ きが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は 通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元 に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が 重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・ 故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってくだ さい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊 り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりき らなくなるおそれがあります。レールクリーナー(272ページ)など



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	FCX-2900-K	AFD-2900-K	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500 はアンバー を、上部吊り 車は茶を使用 の場合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	15	15	¥14,200
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	25	25	¥28,400

### 2wayソフトクローズ

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

■レール仕様表					
品番·製品寸法図		 価 格(税抜)			
AFD-1500	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本
	注文コード	167939	167942	070245	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本
	注文コード	167940	167943	070246	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本
	注文コード	167941	167944	070247	154
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本
	注文コード	070233	070236	_	204
. 20	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本
<u>20</u>   <u>G</u>	注文コード	070234	070237	_	154
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本
21 18 12	注文コード	070235	070238	_	154
10,	[仕上げ] シ	アルミ押出し材 アルバー、アン 5.5穴 <b>φ</b> 7.5	· バー、ホワイ	٢	

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

品番·製品寸法図		価格(税扱	₹)	入数
AFD-1300	世/ズ(mm) 色	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	00+
	注文コード	179664	179667	30本
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 (9)	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
	注文コード	070222	070225	104
02 <del>1.5</del> 8 5.17	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
<b></b>	注文コード	070223	070226	104
<u>\( \begin{array}{c c} &amp; \ \ 24 &amp; \ \ 24 &amp; \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] φ!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿   272ページ参照		

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3開記

4

引戸錠 南京錠

6

上吊式

7

折戸金具

室内用アルミ建具

9 取 手 引 手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 12

その他の家具金具

13 物干金具

机触 14

諸金具

**15** 真鍮

京 郵 アンティーク 16

> 設計 施工 ガイド

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠 南京錠

4

5 引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直総 アンティーク

16

設計 施工 ガイド


会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

- ◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:580mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ※ブレーキ付き上部吊り車は、引戸の速度抑制機能付 きの吊り車です。必ず218ページのブレーキ付き上 部吊り車についてのご注意もご確認ください。
- ●戸先側にソフトクローズ上部吊り車、戸尻側にブレーキ付き戸車 を使用します。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する 環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ 力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいま す。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生 の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付 け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着 すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レー ルクリーナー (272ページ) などでこまめにレール内の掃除をしてください。



使用金具の	重類 上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	ブレーキ 上部吊り車	ブレーキ作動板	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500H	FC-2900-K-H FC-310	AFD-2900-K-BR	AFD-3300-2H	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500Hは アンバーを、上部 吊り車は茶を使 用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	15	15	15	¥14,770
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	25	25	25	¥29,540

## ▲ □ □ ソフトクローズ & ブレーキ

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■金具仕様表 *上部吊り車の	D木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲	載しています。		
品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FC-2900-K-H	360.2~367.7 332.7~340.2	[ベアリング] 金属ベアリング	茶 ¥7,700	
自		<ul><li>● 車輪: POM、鋼</li><li>[仕上げ]</li></ul>	注文コード 180512	
養養	15.8 36.5	ホルダー部:茶、白 跳ね上がり抑制部:黒 [結合ねじ] +皿小ねじ4×15 1本 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 2本	白 ¥7,800	
F0.010	7.5, 48	·	注文コード 180513	
FC-310	7.5 48 5 切 18 5 20 5 2-\$4.8次 \$6面	[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本		20セット
	8 25 15 t=1		FC-2900-K-HI	
FC-610	10.2	●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを 取付けるのに使用します。 [材 質] PP	添付されています。	
AFD-2900-K-BR		[ベアリング]		
	119.5 27.5, 92 (0~6)	金属ベアリング [材 質] 本 体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金	茶 ¥3,300	
(0)(0)		車 輪:POM、鋼 [仕上げ]	注文コード 070166	10 <sub>5</sub>
	15.8 27.5 36.5	茶、白 [結合なじ] +皿小ねじ4×15 1本 ※ブレーキカ調整には専用工具AFD-600 必要になります(211ページ参照)。	白 ¥3,400	,
茶			注文コード 070167	
AFD-3300-2H	20 190 7 9 0	[材 質] PA66複合材 : [仕上げ] 黒 [添付品] +皿タッピンねじ3×20 2本 [適用レール]	¥270	1005
	(a) \(\frac{\phi}{4}\) \(\phi \) \(\phi \) 3.5\(\phi \)6.5\(\pm \)	.5長穴 AFD-1500 · AFD-1300	注文コード 191998	
<b>FG-060</b> (HR-440カバー付き)	40 32 2-44穴 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本	¥900	50 <sub>7</sub>
	21.5~25.5	※前後調整には専用工具AFD-600が 必要になります(211ベージ参照)。	注文コード 653994	

#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	価 格(税抜)				
AFD-1500H	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー		
4	1,820	¥2,400	¥2,600	30本	
	注文コード	070239	070242	304	
	2,730	¥3,550	¥3,850	20本	
	注文コード	070240	070243	204	
	3,640	¥4,700	¥5,100	15*	
	注文コード	070241	070244	104	
	.,,			15本	

#### ●FC-2900-K-H専用レール

片側に、FC-310(トリガー)取付け用 $\phi$ 5.5穴加工済みレールです。

※AFD-1500(トリガー取付け穴加工なし)は、 219ページをご参照ください。

品番·製品寸法図		価 格(税抜	₹)	入数
AFD-1300H	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	
4	1,820	¥2,400	¥2,600	30本
	注文コード	070227	070230	304
	2,730	¥3,550	¥3,850	20本
	注文コード	070228	070231	204
	3,640	¥4,700	¥5,100	15本
	注文コード	070229	070232	104



#### ●FC-2900-K-H専用レール

片側に、FC-310(トリガー)取付け用Φ5.5穴加工済みレールです。

[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照

※AFD-1300(トリガー取付け穴加工なし)は、 219ページをご参照ください。 ドア錠

**1** 丁番

2

スライド丁番

開き戸金具

4 引戸錠

南京錠

引戸金具

6

上吊式 引户金具

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

スライドレールワイヤーバスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の 家具金具

13 物干金具

机触 14

諸金具

15

真鍮

7)51-7 **16** 

> 設計 施工 ガイド

# SYSTEM ブレーキ(ブレーキカ調整スパナ式) PAT

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具 15

直鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)


◇引戸の厚さ:24mm以上

- ●ブレーキ作動板を設置する事で、戸の閉じ際に簡易ブレーキが作動します。
- ●ブレーキ力は専用スパナで調整できます。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ブレーキ付き吊り車は、**指はさみを防止する商品ではありません**。
- ●レール内、または戸車に潤滑材を塗付した場合、潤滑剤が吊車 のブレーキチップ、またはブレーキ作動板に付いてしまうと、 ブレーキカ(摩擦抵抗)が低下します。
- ●摩擦ブレーキは個体差が大きく、戸幅・戸の質量によってもブ レーキ力、動作に大きく違いが出るおそれがあります。選定の 際には、その特性を良くご理解していただいた上でご使用いた だきますようお願いします。

#### ■金具の使用場所




※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	上部吊り車	ブレーキ 作動板	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	AFD-2900-BR	AFD-2900	AFD-3300-2H	FG-060 (HR-440 カバー付き)	AFD-1500は アンバーを、上 部吊り車は茶 を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	15	15	15	15	¥8,270
2本引違い	1,820mm 2本	25	25	25	25	¥16,540

## ▲【〓■】 ブレーキ(ブレーキカ調整スパナ式)

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

■レールは依衣						
品番·製品寸法図		価 格(税抜)				
AFD-1500	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
.6	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	20+	
	注文コード	167939	167942	070245	30本	
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本	
	注文コード	167940	167943	070246	204	
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15+	
	注文コード	167941	167944	070247	15本	
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本	
	注文コード	070233	070236	_	204	
20 IO   IO	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本	
6	注文コード	070234	070237	_	154	
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本	
	注文コード	070235	070238	_	104	
10,1	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	アルミ押出した アンルバー、アン 5.5穴 ¢7.5	, バー、ホワイ 5皿	٢		

品番·製品寸法図		価格(税扱	⊽)	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	179664	179667	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 (S)	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
	注文コード	070222	070225	104
02 - 1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
<b>=L-L-</b>	注文コード	070223	070226	104
of   104  - 24	[仕上げ] シ, [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

丁番

スライド丁番 3

開き戸金具

4 引戸錠

南京錠 5

引戸金具 6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

9 取手

引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納・ 吊金具 12

その他の 家具金具

13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク 16

施工 ガイド

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

15 直鍮

アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

※ブレーキ付き上部吊り車の調整レバーは木口に対して幅30mmです。引戸の 厚さ30mm未満でご使用の場合、壁や引違い戸などに調整レバーが当たら ない納まりにしてください。

- ●ブレーキ力は、調整レバーをマイナスドライバーなどの工具や指でスライドさせ、4段 階の調整ができます。
- ●ブレーキ作動板を設置する事で、戸の閉じ際に簡易ブレーキが作動します。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


●ブレーキ付き吊り車は、**指はさみを防止する商品ではありません**。 ●レール内、または戸車に潤滑材を塗付した場合、潤滑剤が吊車

のブレーキチップ、またはブレーキ作動板に付いてしまうと、 ブレーキカ(摩擦抵抗)が低下します。

●摩擦ブレーキは個体差が大きく、戸幅・戸の質量によってもブ

-キ力、動作に大きく違いが出るおそれがあります。選定の 際には、その特性を良くご理解していただいた上でご使用いた だきますようお願いします。

### ■金具の使用場所




※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	上部吊り車	ブレーキ 作動板	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	AFD-2940-K-BR2	AFD-2900-K	AFD-3300-2H	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500は アンバーを、上 部吊り車は茶 を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	15	15	15	15	¥9,670
2本引違い	1,820mm 2本	2 <sub>7</sub>	25	25	25	¥19,340

## ▲ ■ ブレーキ(ブレーキカ調整レバー式)

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

■レール仕様表							
品番·製品寸法図		価格(税抜) 入数					
AFD-1500	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト			
.6	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本		
	注文コード	167939	167942	070245	304		
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本		
	注文コード	167940	167943	070246	204		
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本		
	注文コード	167941	167944	070247	154		
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本		
	注文コード	070233	070236	_	204		
20 s	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本		
H	注文コード	070234	070237	_	154		
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本		
2 2 3	注文コード	070235	070238	_	104		
<u>  10                                   </u>	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	/ルミ押出し材 /ルバー、アン 5.5穴 ゆ7.5 î] 272ペーシ	, バー、ホワイ i皿	٢			

品番·製品寸法図		価格(税扱	₹)	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	179664	179667	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 kg	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
	注文コード	070222	070225	104
02 1.5 01 82 5.	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
<u> </u>	注文コード	070223	070226	104
φ <u>1   10   1</u>   24	[仕上げ] シ/ [ねじ穴] ø!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿   272ページ参照		

ドア錠

丁番

2

スラバ丁番 **3** 

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5

引产金具

上吊式引作金具

8

室内用アルミ建具

取 手 引 手

スライドレールワイヤーノバスケット

収納・吊金具

その他の家具金具

13

諸金具

15

真鍮アンティーク

16 設計 施工

**ガイド** 

#### NEW SYSTEM 標準 AFD-2930 ステンレスカバー付き PAT

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6 上吊式 引戸金具

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具 物干金具

ポスト用金具 14 諸金具

15 真 鍮


アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ●上部吊り車の調整ねじを隠すカバーがついています。
- ●上下前後調整機構、キャッチ対応です。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金具	見の種類	上部レール	上部吊り車	キャッチ (後付け可能)	キャッチ	カバー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式		AFD-1500	AFD-2930-K-SK	AFD-3100	AFD-3000-2H	AFD-2930用 カバー	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500 はアンバーを 使用の場合
1本引き	Aタイプ	1,820mm 1本	2 <i>ਾ</i>	_	2 <i>5</i>	2 <sub>7</sub>	1ヶ	¥9,960
	Bタイプ	1,820mm 1本	2 <sub>5</sub>	2 <i>5</i>	_	_	1ヶ	¥9,800
2本引違い	Aタイプ	1,820mm 2本	4 <i>5</i>	_	<b>4</b> ケ	<b>4</b> ケ	25	¥19,920
	Bタイプ	1,820mm 2本	4 <i>5</i>	4 <i>৮</i>	_	_	25	¥19,600

## ▲ ■ ■ 標準 AFD-2930 ステンレスカバー付き

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■金具仕様表	*上部吊り車の	の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載	しています。		
品	番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
AFD-2930-K-S	SK (S)	15.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66複合材、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 カバー: ステンレス鋼 [仕上げ] 茶 [結合はじ] +皿小ねじ4×15 1本 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 2本	¥2,850 注文コード 192321	165
AFD-2930用力 NEW	ハバー	15.8 Q 4 4	[材 質] ABS [仕上げ] 茶 [添付品] +皿小ねU4×30 1本	¥230 注文コード 199923	50 <i>†</i>
AFD-3100	Sé	43 (28) 7,	[材 質] POM、鋼 [仕上げ] DG色、グレー [対応吊車] AFD-2900、AFD-2900-K AFD-2930-K-SK	DG色 ¥350 注文コード 070148 グレー ¥350 注文コード 070149	100σ
AFD-3000-2H	<b></b> DG色	25.3	[材 質] POM、鋼 [仕上げ] DG色、グレー [対応レール] AFD-1500、AFD-1300 AFD-141、AFD-130	DG色 ¥200 注文コード 175629 グレー ¥200 注文コード 175630	1005
FG-060 (HR-440カバー	付き)	40 32 22-04穴 5.5 21.5~25.5	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 必要になります(211ページ参照)。	¥900 注文コード 653994	50 <i>†</i>
AFD-2750用ス	(N)	ステンレスカバー取外し用 t=1.6	●専用スパナ ステンレスカバーを取外すための工具です。 [材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート	¥200 注文コード 128896	100σ

#### ■レール什様表

■レール仕様表							
品番·製品寸法図		価格(税抜)					
AFD-1500	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト			
5	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本		
	注文コード	167939	167942	070245	00.4		
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本		
	注文コード	167940	167943	070246	204		
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本		
	注文コード	167941	167944	070247	154		
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本		
	注文コード	070233	070236	_	204		
. 20 . რ	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本		
20 5	注文コード	070234	070237	_	104		
1.5 0 8 5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本		
2   19	注文コード	070235	070238	_	104		
10	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	アルミ押出した アンバー、アン 5.5穴 ゆ7.5 3 272ペーシ	バー、ホワイ 5皿	٢			

品番·製品寸法図		価格(税抜	<del>(</del> )	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード 2.730	179664 ¥3,450	179667 ¥3.750	
	を,750 注文コード	179665	179668	20本
	3,640	¥4,600	¥5,000	15+
	注文コード	179666	179669	15本
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 s	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
- 20 -  m	注文コード	070222	070225	104
02 - 1.5 8 5.1	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
21 18 12	注文コード	070223	070226	104
ي ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	[仕上げ] シ, [ねじ穴] <b>ゆ</b> !	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ¢7.5皿   272ページ参照		

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

6

上吊式

**7** 新報

8

室内用アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー ノスケット

ウイヤー バスケット **11** 

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具 **13** 

13 物干金具 术入户用金具

拟触 14

諸金具

15

真 爺 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

# SYSTEM 標準 AFD-2900 PAT

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6 上吊式 引戸金具

折戸金具

室内用 アルミ律具

8

取手 引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポスト用金具 14 諸金具

15 真 鍮

アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:AFD-2900 20kg以下(引戸1枚)/AFD-2900-K 30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

●AFD SYSTEMのスタンダードなタイプです。

●上下前後調整機構、キャッチ対応です。

### ■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300



●上部レール




AFD-2900 ●上部吊り車

AFD-2900-K ●上部吊り車(金属ベアリング入)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。 AFD-2900-Kは金属ベアリング入りですので走行がより







### AFD-3100

●キャッチ


レール取付け後に、後付けできます。 戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に 当たる納まりで使用できます。

または

#### AFD-3000-2H

●キャッチ

上部レール端部に取付けます。レールが斜め に施工されて戸が自然に動いてしまう現象を 緩和します。必ずAFD-2900用カバーと一 緒にご使用ください。



AFD-2900用カバー

●カバー



FG-060

(HR-440 カバー付き)

●前後調整付き下部ガイド ガイド部の前後調整ができます。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

使用金虾	見の種類	上部レール	上部吊り車	キャッチ (後付け可能)	キャッチ	カバー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式		AFD-1500	AFD-2900	AFD-3100	AFD-3000-2H	AFD-2900用 カバー	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	AFD-1500 は アンバー を、上部吊り 車は茶を使用 の場合
1本引き	Aタイプ	1,820mm 1本	25	_	25	25	15	¥8,000
	Bタイプ	1,820mm 1本	25	25	_	_	1ヶ	¥7,900
2本引違い	Aタイプ	1,820mm 2本	4 <i>5</i>	_	4 <i>5</i>	4 <i>5</i>	25	¥16,000
	Bタイプ	1,820mm 2本	4 <i>5</i>	4 <i>5</i>	_	_	25	¥15,800

## ▲ **三** 標準 AFD-2900

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■缶具仕様表	*上部吊り里の	の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載	えし くいます。		
品	番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
AFD-2900	<b>*</b>	67.5 27.5 40 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	[材 質] 本 体: PA66複合材、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM [仕上げ] 茶、白 [結合&は] +皿小ねじ4×15 1本 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 2本	茶 ¥1,900 注文コード 070152 白 ¥2,000	165
AFD-2900-K		.16. 27.5 40	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質]	注文コード 070153 茶 ¥2,300	
	· 茶	15.8 27.5 36.5	本 体: PA66複合材、銅 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、銅 [仕上げ] 茶、白 [結合&じ] +皿小ねじ4×15 1本 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 2本	注文コード 070150 白 ¥2,400 注文コード 070151	165
AFD-2900用力	<b>ウバー</b>	15.8	[材 質] ABS	茶 ¥200	
•			[仕上げ] 茶、白	注文コード 070157	50 <sub>5</sub>
白	茶	84	[添付品] +皿小ねじ4×30 1本	白 ¥200 注文コード 070156	
AFD-3100		\$	[材 質] POM	DG色 ¥350	
7b-	G色	43 (28) 7,	[仕上げ] DG色、グレー [対応吊車] AFD-2900、AFD-2900-K AFD-2930-K-SK	注文コード 070148 グレー ¥350 注文コード 070149	100ヶ
AFD-3000-2H	4	25.3	[材 質] POM、鋼	DG色 ¥200	
グレー	<b>B</b> DG色	16.8	(仕上げ) DG色、グレー (対応レール) AFD-1500、AFD-1300 AFD-141、AFD-130	注文コード 175629 グレー ¥200 注文コード 175630	1005
FG-060 (HR-440カバー	一付き)	40 32 2-04穴 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 必要になります(211ページ参照)。	¥900 注文コード 653994	50 <i>†</i>

#### ■レール仕様表

■レール仕様表					
品番·製品寸法図		価 格	8(税抜)		入数
AFD-1500	サイズ(mm) 色	シルバー	アンバー	ホワイト	
.6	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	20+
	注文コード	167939	167942	070245	30本
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本
	注文コード	167940	167943	070246	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本
	注文コード	167941	167944	070247	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本
	注文コード	070233	070236	_	204
00	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本
20 99	注文コード	070234	070237	_	104
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本
1.5	注文コード	070235	070238	_	104
10	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	アルミ押出した アンバー、アン 5.5穴 ø7.5	, バー、ホワイ 5皿	٢	

品番·製品寸法図		価 格(税扱	₹)	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	179664	179667	00.4
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 20	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
20 0	注文コード	070222	070225	154
25 45 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	4,000	¥5,200	¥5,600	15+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	注文コード	070223	070226	15本
<u>110</u> 124	[仕上げ] シ, [ねじ穴] φ!	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 φ7.5皿   272ページ参照		

ドア錠

1

丁番

2 75小丁番

3 開港戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

上吊式 沪鎮

**7** 护鐰

8

室内用アルミ建具

取手引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具

その他の 家具金具

13

物干金具术入州金具

諸金具

15

真 爺 アンティーク

設計 施工 ガイド

# A F SYSTEM 直付け吊り車 AFD-2750-K

ドア錠

1

丁番

フニパエギ

スライド丁番

3開き戸金具

4

引戸錠南京錠

引戸金具

6 上吊式

7

折戸金具

室内用アルミ建具

取手引手

9

スライドレール ワイヤー ノ(スケット 11

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

諸金具

15

真 鍮 アンティーク **16** 

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:17mm以上

●戸の上面に直付け可能な、上部吊り車です。


●掘込みが不要なため、薄い戸厚の設計が可能です。

#### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸先・戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。


#### ■金具の使用場所



使用金具の種類	上部レール	薄扉用吊り車	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500 または AFD-1300	AFD-2750-K	<b>FG-030</b> (SD-426)	AFD-1500 または AFD-1300 はアンバー を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	27	15	¥7,950
2本引違い	1,820mm 2本	45	25	¥15,900

### ▲ **基** 標準 AFD-2750-K

■金具仕様表



■レール仕様表

■レールは泳衣							
品番·製品寸法図		価 格(税抜)					
AFD-1500	色 t/【(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト			
.0	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	00+		
	注文コード	167939	167942	070245	30本		
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本		
	注文コード	167940	167943	070246	204		
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本		
	注文コード	167941	167944	070247	154		
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本		
	注文コード	070233	070236	_	204		
00	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本		
20 5	注文コード	070234	070237	_	104		
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本		
2 4 12	注文コード	070235	070238	_	104		
<u>10  </u>	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	プルミ押出し材 アンバー、アン 5.5穴 ¢7.5 3 272ペーシ	, バー、ホワイ i皿	٢			

品番·製品寸法図		価格(税抗	友)	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	20+
	注文コード	179664	179667	30本
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 (0)	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
- ZO - 1 m	注文コード	070222	070225	104
02 <u>1.5</u> 21 8 2:	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
2.1 8 1.2	注文コード	070223	070226	104
110	[仕上げ] シル [ねじ穴] <b>ゆ</b> 5	レミ押出し材 レバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿 272ページ参照		

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

**4** 引戸錠

南京錠

引戸金具

6

上吊式 沪鎮

折戸金具

8

室内用アルミ建具

9 取 手 引 手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

13

物干金具 机水用组 4

諸金具

15

真 鍮 アンティーク 16

> 設計 施工 ガイド

# SYSTEM アウトセットFK-100(ブラケットレール) PAT 快適 快適操作

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具 8

室内用 アルミ律具

9

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

15 直総 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm

FC-2900-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸の上下前後調整ができます

戸を吊ったままの状態で、

- ◇引戸の幅:740mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊式引戸システムです。
- ●ブラケットレールと上部レールの組合わせ位置が前後6mm(3mm単位)変更 できるため、枠などの設置条件に対応しやすくなっています。

#### ■金具の使用場所


FK-100 ●ブラケットレール +

AFD-1500

●上部レール

2本のレールを専用板ナットで組み合 わせて固定します。

※本レールは現場でのカットや穴加工 を要しますので、あらかじめご了承 ください。加工については、設計・ 施工ガイドをご覧ください。



#### 専用板ナット

ブラケットにレールと トリガーを取付ける際 に使用します。




#### レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内 り粉などが残ったまま使用しま



を掃除してください。アルミの切 すと、音鳴りや動作不良の原因 となります(272ページ参照)。



# ±3mm

前後

±2mm

調整幅

**FG-060**(HR-440カバー付き) ●前後調整付き下部ガイド ガイド部の前後調整ができます。

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使田金旦例 ※本システムには幕板はありませんので、必要に応じて別途ご用意ください。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲 載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ ステムの破損のおそれがあります。
- ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ 下地がない場合は、補強板を設置してください。
- ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある ことをあらかじめご確認ください。
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については210ペ -ージをご参照ください。

#### FC-310


#### ●トリガー

レール内に取付け、 ソフトクローズを 作動させます。



#### サイドカバー


レールの端面を隠す化粧カバーです。 左右勝手があります。



#### FK-310

#### ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内 に差し込んで固定します。必ず戸先 と戸尻の両方に固定してください。



#### FK-320

#### ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用 戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻 の両方に固定してください。



	ブラケットレール	専用板ナット	上部レール	サイドカバー	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	価格(税抜)
使用金具の種類	FK-100		AFD-1500		FC-2900-K-H FC-310	FK-310	FK-320	<b>FG-060</b> (HR-440) カバー付き)	FK-100、 AFD-1500、 サイドカバー はアンバーを、 上部吊り車 はDG色を 使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (12個入り)	1,820mm 1本	1セット (L/R)	2セット	25	25	15	¥41,000

#### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm~40mm

FC-2900-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸の上下前後調整ができます。

戸を吊ったままの状態で、

- ◇引戸の幅:740mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- ●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

333

#### ■金具の使用場所

#### AFD-1500-0S

#### ●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴 加工を要しますので、あらかじめ ご了承ください。加工については、 設計・施工ガイドをご覧ください。



### OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付け る際は、添付のパーチビスで はなく、こちらのナットとねじ を使用します。



#### レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内 を掃除してください。アルミの 切り粉などが残ったまま使用し ますと、音鳴りや動作不良の原 因となります(272ページ参照)。



#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲 載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用し たり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、シ ステムの破損のおそれがあります。
- ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認くださ い。下地がない場合は、補強板を設置してください。
- ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがある ことをあらかじめご確認ください
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については210ペ ージをご参照ください。

### FC-310

#### ●トリガー


レール内に取付け、 ソフトクローズを 作動させます。



#### AFD-3420

#### ●サイドカバー

レールの端面を隠す化粧カバーです。 左右勝手があります。



#### FK-310

#### ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内 に差し込んで固定します。必ず戸先 と戸尻の両方に固定してください。



### FK-320



# ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用 戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻 の両方に固定してください。



#### ※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

調整幅

+3mm

前後

±2mm

#### ■使用金具例

	上部レール	OS用トリガー ねじセット	サイドカバー	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	価格(税抜)
使用金具 の種類	AFD-1500-0S		AFD-3420	FC-310	FK-310	FK-320	FG-060 (HR-440 カバー付き)	上部吊り車 はDG色を 使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4個入り)	1セット (L/R)	2セット	2 <sub>7</sub>	2 <sub>7</sub>	15	¥39,000

**FG-060**(HR-440カバー付き)

ガイド部の前後調整ができます。

●前後調整付き下部ガイド

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸会具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

折戸金具

室内用 アルミ律具

9 取手 引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13 物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

直総 アンティーク

> 施工 ガイド

16

### **AFD** アウトセット

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠

南京錠

引戸金具

6

上吊式 引戸金具

折戸金具

8

室内用

アルミ律具

9

取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納:

吊金具

12

その他の

家具金具

物干金具

拟雕 14

諸金具

**15** 

真 鍮


アンティーク

16

設計 施工 ガイド ■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。 品 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格(税抜) FC-2900-K-H 「ベアリング] 金属ベアリング 茶 ¥7,700 [材 質] 360.2~367.7 本 体:PA66複合材、鋼、ステンレス鋼 27.5 332.7~340.2 カップ:亜鉛合金 白 車 輪:POM、鋼 注文コード 180512 「仕上げ〕 ホルダー部:茶、白 45 跳ね上がり抑制部:黒 ¥7,800 白 「結合ねじ 15.8 +皿小ねじ4×15 1本 [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×30 2本 注文コード 180513 [材 質] ステンレス鋼 FC-310 20セット [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本 2-04.8穴 06皿 25 15 FC-2900-K-HIZ 添付されています。 FC-610 ●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを 取付けるのに使用します。 32.5 [材 質] 10.2 FK-310 60 3 1625 16.5 17 本 体:亜鉛合金 黒 ¥2,200 バンパー:エラストマー [仕上げ] (<del>4</del>) 本 体:クロメート 注文コード 006581 105 バンパー:黒、ライトグレー [添付品] ライトグレー ¥2,200 +なべ小ねじM4×25 3本(FKレール用) +なべ小ねじM4×20 3本(OSレール用) ライトグレー M4フランジ付きナット 3ヶ 黒 注文コード 006583 FK-320 [材 質] ¥1,500 本 体: 亜鉛合金 バンパー: エラストマー 里 注文コード 006582 「仕上げ〕 60 105 本 体:クロメート 7.25 3 32.75 17 バンパー:黒、ライトグレー ライトグレー ¥1,500 [添付品] ライトグレー なベタッピンねじ4×40 3本 注文コード 006584 [材 質] FG-060 (HR-440カバー付き) 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 ¥900 504 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が 21.5~25.5 必要になります。 注文コード 653994 AFD-600 ●専用スパナ FG-060の前後調整をするための工具です。 100 呼び7 呼び5.5 ¥200 [材質]鋼 50ヶ [仕上げ] クロメート 注文コード 080490 [材 質] 専用板ナット [仕上げ] クロメート 50セット ¥1,800 [添付品] (1セット +皿小頭ねじ4×16 12本 12個入り) [適用レール] FK-100 ※レールとは別売となります。 注文コード 096097


### A = D アウトセット

#### ■金具仕様表



#### ■レール仕様表





[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5四 [ねじ穴間隔] 272ページ参照 ※専用板ナットは別売となります。 ※AFD-1500Hの加工済みトリガー穴は活用できません。	在大口 1.	140045	140040	
	[仕上げ] シル [ねじ穴] ゆ! [ねじ穴間隔] ※専用板ナッ	ルバー、アンバー 5.5穴 φ7.5皿   272ページ参照 <sub>7</sub> トは別売となります	-	せん。

品番·製品寸法図		価格(税扱	₹)	入数
AFD-1500	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	167939	167942	00.4
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	167940	167943	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	167941	167944	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070233	070236	204
	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
20	注文コード	070234	070237	104
55	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
<b></b>	注文コード	070235	070238	104
1.5. 8 27.	[材 質] ア	ルミ押出し材		

[ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿

[ねじ穴間隔] 272ページ参照

10

品番·製品寸法図		価格(税抜)	入数
AFD-1500-0S	色 サイズ(mm)	マットシルバー	
	2,400	¥14,200	6本
	注文コード	070147	
	[++ 庭] フ	II.>#III. ++	



[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] マットシルバー [ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 設計ガイド (693ページ) 参照 ※OS用トリガーねじセットは別売となります。

品番·製品寸法図		価格(税抜	₹)	入数
FD-1500	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
<b>4</b>	1,820 注文コード	¥2,300 167939	¥2,500 167942	30本
	2,730 注文コード	¥3,450 167940	¥3,750 167943	20本
	3,640 注文コード	¥4,600 167941	¥5,000 167944	15本
	2,000 注文コード	¥2,600 070233	¥2,800 070236	20本
20	3,000 注文コード	¥3,900 070234	¥4,200 070237	15本
F 5	4,000 注文コード	¥5,200 070235	¥5,600 070238	15本
1.5		ルミ押出し材 ルバー、アンバー		

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

9 取手

引手 10

スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

AFD-100

●上部レール

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

吊金具 12 その他の

収納:

家具金具 物干金具

14 諸金具

ポト胎具

15 直鍮 アンティーク

16 設計 施工 ガイド

会社案内

### 使用条件


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上

戸の調整機能	上部吊り車	下部ガイド
上下前後	AFD-290-B	FG-060
上下	AFD-700-B·AFD-220-B	FG-020他

- ●戸の質量30kgまでの間仕切引戸に適したタイプです。
- ●上部吊り車が戸の木口に付くため、戸を閉めたとき、どちら側からも見えません。






#### AFD-700-B または AFD-220-B

●上部吊り車(上下調整付き)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整 ができます。

AFD-330(ストッパー)を使用する場合は AFD-700-Bとセットでご使用ください。 ※AFD-700-BはAFD-220-Bにカバーを付



#### AFD-790-B または AFD-290-B

●上部吊り車(上下前後調整付き)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後

調整ができます。 FG-060とセットでご使用ください。 AFD-330(ストッパー)を使用する場合は AFD-790-Bとセットでご使用ください。

※AFD-790-BはAFD-290-Bにカバーを付けたタイプです。 ※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

#### AFD-330 ●AFD-100用ストッパー

AFD-700-Bまたは、AFD-790-B

とセットで使います。 レールの端部に取付けた場合、枠に 戸が直接当たるのを防ぎます。中央 部に取付けた場合は、戸同士が直

接当たるのを防ぎます。 取付けはレールにねじを食い込ませ

て固定します。



#### FG-020 (KSD-400)

●下部ガイド

下部ガイド一覧は262~264 ページです。



#### FG-060

(HR-440 カバー付き)

●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。



■使用金具例									
	使用金具の種類	上部レール		上部吊り車		上部 下部ガイド			価格(税抜)
引戸の形式		AFD-100	AFD-700-B	AFD-220-B	AFD-290-B	AFD-330	<b>FG-020</b> (KSD-400)	<b>FG-060</b> (HR-440 カバー付き)	AFD-100は アンバーを、 上部吊り車は 茶を使用の 場合
1+21+	Aタイプ	1,800mm 1本	2 <sub>7</sub>	_	_	2 5	1 ヶ	_	¥13,200
1本引き	Bタイプ	1,800mm 1本	_	25	_	_	15	_	¥12,440
	Cタイプ	1,800mm 1本	_	_	2 5	_	_	15	¥13,500
	Aタイプ	1,800mm 2本	4 f	_	_	4 f	2 5	_	¥26,400
2本引違い	Bタイプ	1,800mm 2本	_	4 f	_	_	2 5	_	¥24,880
	Cタイプ	1,800mm 2本	_	_	4 f	_	_	25	¥27,000
2本引分け	Aタイプ	3,600mm 1 本	4 t	_	_	4 f	2 5	_	¥26,400
	Bタイプ	3,600mm 1本	_	4 f	_	_	2 5	_	¥24,880
	Cタイプ	3,600mm 1本	_	_	4 f	_	_	2 7	¥27,000

## ▲ **三** 標準 AFD-700-B

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

■金具仕様表	*上部吊り里の	の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載し	たいます。		
品	番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
AFD-700-B	00	23 52 17 15.8 7) 5 44.5	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体:PA6、鋼 カップ:亜鉛合金 車 輸:POM カバー:ABS [仕上げ] 本 体:茶 カバー:茶、ホワイト(カバーのみの販売) [揺合ねじ] +四小ねじ4×40 1本	茶 (本体+カバー) ¥3,600 注文コード 080485 ホワイト (カバーのみ) ¥200	125 1005
ホワイト	茶	53.5	[添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 3本	注文コード 163490	
AFD-220-B	6 6 <del>x</del>	23 © 52 15.8 27.5 36.5	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体:PAG、鋼 カップ:亜鉛合金 車 輸:POM、鋼 [仕上げ] 茶、ホワイト [結合ねじ] + mulvaじ4×25 1本 [添付品] + なベタッピンねじ3.5×30 3本	茶 ¥3,400 注文コード 080483 ホワイト ¥3,500 注文コード 080646	105
AFD-790-B	00	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体:PAG、鋼 カップ:亜鉛合金 車 輪:POM、鋼 カバー:ABS [仕上げ] 茶、ホワイト(カバーのみの販売) [結合ねじ]	茶 (本体+カバー) ¥3,800 注文コード 080019 ホワイト (カバーのみ)	105
ホワイト AFD-290-B	茶	15.8 7) (-17, 27.5 44.5 53.5 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	+皿小ねじ4×30 1本 [添付品] +なペタッピンねじ3.5×30 2本 [ベアリング] 金属ベアリング	¥200 注文コード 070156	50 <sub>7</sub>
ホワイト	<b>0 0</b>		材 質] 本 体: PA66、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] 茶、ホワイト [結合ねじ] + 四小ねじ4×15 1本 [添付品] + なベタッピンねじ3.5×30 2本	茶 ¥3,600 注文コード 080017 ホワイト ¥3,700 注文コード 080018	10σ
AFD-330		23.6 (S EZ) (S EZ) (S EZ)	[材 質] PA66、鋼 [仕上げ] 茶 [対応レール] AFD-100	¥180 注文コード 096010	1005
FG-020 (KSD-400)		55 35 4.3x7長穴	[材 質] PA6 [仕上げ] 乳白 [添付品] +トラスタッピンねじ4×20 2本	¥240 注文コード 079885	50σ
FG-060 (HR-440カバー	-付き)	25 21.5~25.5	[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600 が必要になります(211ページ参照)。	¥900 注文コード 653994	50 <sub>7</sub>

#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	ſī	苗 格(税抜	₹)	入数
AFD-100	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,800 注文コード	¥4,800 080613	¥5,400 080616	10本
	2,700 注文コード	¥7,200 080614	¥8,100 080617	10本
	3,600 注文コード	¥9,600 080615	¥10,800 080618	10本
27 88 82	[仕上げ] シ [ねじ穴] ø	ルミ押出し材 ルバー、アンバ 5.5穴 ¢7.50 ] 272ページ		

ドア錠

1

丁番

**2** スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引产金具

上吊式引戶金具

**7** 护싛

8

室内用アルミ製

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

物干金具 松木田会具

14

諸金具

**15** 真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

# AFD SYSTEM 標準 AFD-210-B

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

6

引户金具 **7** 

折戸金具

室内用アルミ建具

9

8

取 手 引 手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

親銀 13

その他の

諸金具

**15** 真 鍮 アンティーク

16 設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

- ●戸の質量30kgまでの収納引戸に適したタイプです。
- ●上部吊り車が戸の裏面に付くため、表面から見えません。


#### ■金具の使用場所



使用金具の種類	上部レール	上部用吊り車	上部ストッパー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-100	AFD-210-B	AFD-330	FG-020(KSD-400) または FG-040(NSD-401)	AFD-100 はアンバーを、 下部ガイドは FG-020 (KSD-400) を使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	2 <i>5</i>	2 5	1 5	¥12,400
2本引違い	1,800mm 2本	4 <i>f</i>	4 <del>5</del>	25	¥24,800
2本引分け	3,600mm 1本	4 <i>5</i>	4 <del>7</del>	2 5	¥24,800

### ▲ **三** 標準 AFD-210-B

#### ■金具仕様表



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	佰	插格(税拢	₹)	入数
AFD-100	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,800 注文コード	¥4,800 080613	¥5,400 080616	10本
	2,700 注文コード	¥7,200 080614	¥8,100 080617	10本
	3,600 注文コード	¥9,600 080615	¥10,800 080618	10本
27 9 9 2 8 2 9 2 12	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	/ルミ押出し材 /ルバー、アン 5.5穴 φ7.5 [] 272ペーシ	アバー 皿	

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠

南京錠

引戸金具

上吊式 沪鎮

折戸金具

室内用 アルミ製

9 取手

引手 10

スライドレールワイヤーノバスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の

**黎**具金具 **13** 

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

# SYSTEM 標準 AFD-770-B

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具 4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具 8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

11 収納: 吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具 15

真 鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

- ●戸の質量20kgまでの一般的な間仕切引戸に適したタイプです。
- ●上部吊り車が戸の木口に付くため、戸を閉めたとき、どちら側からも見えません。

#### ■金具の使用場所



AFD-380 (CD-1600N)

●ストッパー

AFD-770-Bとセットで使います。 レールの端部に取付けた場合、枠 に戸が直接当たるのを防ぎます。 中央部に取付けた場合は、戸同 士が直接当たるのを防ぎます。 取付けはレールにねじを食い込ま せて固定します。



FG-020 (KSD-400)

●下部ガイド

下部ガイド一覧は、262~264 ページです。



FG-060

(HR-440 カバー付き)

●前後調整付き下部ガイド

ガイド部の前後調整ができます。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

<b>■</b>					
使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	上部ストッパー	下部ガイド	価格(税抜)
	AFD-1500	AFD-770-BまたはAFD270-B	AFD-380 (CD-1600N)	<b>FG-020</b> (KSD-400) <b>または FG-060</b> (HR-440カバー付き)	AFD-1500 はアンバーを、 AFD770-B AFD-380、 FG-020を
引戸の形式	LJ				使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	27	25	15	¥7,940
2本引違い	1,820mm 2本	45	4 <i>5</i>	25	¥15,880
2本引分け	3,640mm 1本	45	<b>4</b> 5	25	¥15,880

## **本 三 標準 AFD-770-B**

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

AFD-770-B    (ペアリング)	■ <b> </b>	車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載し	しています。		
##ド PAG6、鋼 カップ:亜鉛合金 東 韓: POM、鋼 カバー: ABS [仕上げ] 本 体: 素 カバー: 素 ボワイト (カバーのみの販売) [括 質] 本 体: PAG6、鋼 カップ:亜鉛合金 東 第: POM、鋼 カバー: 表 でクッピンねじ3.5×30 3本 注文コード 095970 [括 合む] 本 体: PAG6、鋼 カップ:亜鉛合金 東 第: POM、鋼	品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
#D71ト 茶 #200   15.5	AFD-770-B	7J/5-	樹脂ペアリング [材 質] 本 体: PA66、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 カバー: ABS [仕上げ] 本 体: 茶	(本体+カバー) ¥2,400	125
横脂ベアリング [材 質] 本 体: PA66、鋼 カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] 茶、ホワイト [結合む] + m 小ねじ4×25 1本 [添付品] + なベタッピンねじ 3.5×30 3本 注文コード 080647 [仕上げ] 茶、グリー [対応レール] ※	ホワイト	15.8	[結合なじ] +皿小ねじ4×40 1本 [添付品]	(カバ <b>ー</b> のみ) ¥200	100σ
車輪: POM、鋼 (仕上げ) 茶、ホワイト (括合ねじ) + 四小ねじ4×25 1本 (添付品) + なペタッピンねじ 3.5×30 3本 注文コード 080647	AFD-270-B		樹脂ベアリング [材 質]	茶 ¥2,200	
#ワイト 茶 15.8 27.5 15.8 15.8 15.5 15.6 15.5 16.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5	0.0		車 輪:POM、鋼 [仕上げ]	注文コード 095970	165
AFD-380 (CD-1600N)	+04	27.5	[結合なじ] +皿小ねじ4×25 1本 [添付品]	ホワイト ¥2,300	
(CD-1600N) PA6、鋼	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,——· <u>] 36.5 ]</u>		注文コード 080647	
対応レール    対応レール	(CD-1600N)	4	PA6、鋼 [仕上げ]		
	6		[対応レール] AFD-1500 · AFD-1300		100ヶ
AFD-141・AFD-130 グレー ¥200 注文コード 096069	グレー茶	ω <sub>1</sub> (γ)	AFD-141 · AFD-130		
FG-020 (KSD-400)	FG-020 (KSD-400)	4.3×7長穴	PA6 [仕上げ] 乳白 [添付品]	¥240	50 <i>t</i>
FG-060 (HR-440カバー付き)		25 still 5.5	鋼、POM [仕上げ] 鋼部:アンバー塗装、POM部:黒 [添付品] +なベタッピンねじ3×20 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が		50 <i>t</i>
<u>21.5~25.5</u> 注文コード 653994		21.5~25.5		注文コード 653994	

### ■レール仕様表

■レール仕様表						
品番·製品寸法図		 価 格(税抜)				
AFD-1500	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
.0	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本	
	注文コード	167939	167942	070245	304	
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本	
	注文コード	167940	167943	070246	204	
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本	
	注文コード	167941	167944	070247	104	
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本	
	注文コード	070233	070236	_	204	
20   5	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本	
H	注文コード	070234	070237	_	104	
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本	
2 2 2	注文コード	070235	070238	_	104	
10,1	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	ルミ押出し材 ルバー、アン 5.5穴 ¢7.5 272ペーシ	, バー、ホワイ i皿	٢		

品番·製品寸法図		価格(税抜	<u>ī</u> )	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
ah	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	179664	179667	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 to	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
	注文コード	070222	070225	104
21.5 18 1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
<u>10</u>	注文コード	070223	070226	104
Ω    <u>+10+ </u>   <u>24  </u>	[仕上げ] シ. [ねじ穴] ø	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

**1** 丁番

2

スライド丁番

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

南京鋜

**沪** 

上吊式。

**7** 护鐰

8

室内用アルミ建具

取手引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具

13

諸金具

15

真 爺 アンティーク **16** 

> 設計 施工 ガイド

# AFD SYSTEM 標準 AFD-280-B

ドア錠

1

丁番

\_\_\_\_

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠

南京錠

9戸金具

上吊式 引戸金具

折戸金具

室内用

アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

諸金具

15 真 鍮 アンティーク

16 設計 施工 ガイド


会社案内

使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上

- ●戸の質量20kgまでの収納引戸に適したタイプです。
- ●上部吊り車が戸の裏面に付くため、表面から見えません。


#### ■金具の使用場所



使用金具の種類	上部レール	上部用吊り車	上部ストッパー	下部ガイド	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	AFD-280-B	AFD-380 (CD-1600N)	FG-020(KSD-400) または FG-040(NSD-401)	AFD-1500 はアンバーを、 下部ガイドは FG-020 (KSD-400) を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	25	2 5	l 5	¥7,540
2本引違い	1,820mm 2本	4 <del>5</del>	4 <del>5</del>	2 <i>f</i>	¥15,080
2本引分け [	3,640mm 1本	4 <del>5</del>	4 <del>5</del>	2 <sub>7</sub>	¥15,080

## 

#### ■金具仕様表



### 11./4+#羊=

■レール仕様表						
品番·製品寸法図		 価 格(税抜)				
AFD-1500	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
.6	1,820	¥2,300	¥2,500	¥3,300	30本	
	注文コード	167939	167942	070245	304	
	2,730	¥3,450	¥3,750	¥4,950	20本	
	注文コード	167940	167943	070246	204	
	3,640	¥4,600	¥5,000	¥6,600	15本	
	注文コード	167941	167944	070247	104	
	2,000	¥2,600	¥2,800	_	20本	
	注文コード	070233	070236	_	204	
20   5	3,000	¥3,900	¥4,200	_	15本	
H	注文コード	070234	070237	_	104	
1.5	4,000	¥5,200	¥5,600	_	15本	
2 8 2	注文コード	070235	070238	_	104	
<u>  10  </u>  †	[仕上げ] シ [ねじ穴] ¢	アルミ押出した アンルバー、アン 5.5穴 ¢7.5 3 272ペーショ	バー、ホワイ 阿皿	۲		

品番·製品寸法図		価格(税抗	≅)	入数
AFD-1300	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
- A	1,820	¥2,300	¥2,500	30本
	注文コード	179664	179667	304
	2,730	¥3,450	¥3,750	20本
	注文コード	179665	179668	204
	3,640	¥4,600	¥5,000	15本
	注文コード	179666	179669	104
	2,000	¥2,600	¥2,800	20本
	注文コード	070221	070224	204
20 to	3,000	¥3,900	¥4,200	15本
1.5	注文コード	070222	070225	10/4
2 - 1.5 ci 8 ci 5.1 ci	4,000	¥5,200	¥5,600	15本
y 10	注文コード	070223	070226	104
φ     <u>    10    </u>	[仕上げ] シ. [ねじ穴] ø	ルミ押出し材 ルバー、アンバー 5.5穴 ø7.5皿 ] 272ページ参照		

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具 4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

上吊式

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク 16

> 施工 ガイド

# SYSTEM 2wayソフトクローズ PAT 快適 快適操作

-般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15

直鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

◇引戸の幅: 780mm以上

◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:28mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません。

●重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。

●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも、ソフトクローズが作動します。

●ソフトクローズのストロークは、戸先側が約85mm・戸尻側は約55mmです。



調整幅

8mm

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシスト するものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などによ り閉じる速度にばらつきが生じます。

●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。

●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開 けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常 の引戸と比べて操作が重く感じられます。

●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、 異常な動作・故障や事故発生の原因になります。

●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを 行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてくだ さい。

●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール 走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生 したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レール クリーナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除 をしてください。

### SD-8000-K

#### ● 上部吊り車

戸を吊ったままの状態で、戸の上下調 整ができます。



#### FG-080(SD-4000)

#### ●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の 開閉をスムーズにします。 SD-4100(下溝用ガイドレール)と組 合わせて使用します。



#### ■使用金具例

FC-311

●トリガー

レール内に取付け、ソフト

クローズを作動させます。


使用金具の	重類 上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	SD-1000	FCW-8000-K	SD-8000-K	<b>FG-080</b> (SD-4000)	SD-4100	SD-1000は
		FC-311			П	アンバーを、 上部吊り車は ダークブラウンを 使用の場合
引戸の形式		(Expansion)				S.10.2 WE
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1 <i>5</i>	15	1,000mm 1本	¥35,800
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	25	25	1,000mm 2本	¥71,600

SD-4100

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

## 2wayソフトクローズ



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図		価格	(税抜)		入数		
SD-1000	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト			
	1,800	¥8,300	¥9,300	¥10,800	10本		
RA	注文コード	081000	081003	081006	104		
	2,700	¥12,450	¥13,950	¥16,200	6本		
	注文コード	081001	081004	081007	40		
	3,600	¥16,600	¥18,600	¥21,600	6本		
	注文コード	081002	081005	081008	04		
2	注文コード   081002   081005   081008   1						

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

上吊式

引戸金具 **フ** 

折戸金具

8

室内用アルミ建具

9 取手

引手 10

スライドレールワイヤーノバスケット

収納・ 吊金具

12

その他の 家具金具 **13** 

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーウ

16

設計 施工 ガイド

# SYSTEM ソフトクローズ PAT 快適 快適操作

ドア錠

使用条件

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

取手

引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポト胎具 14

諸金具 15


直鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

-般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:28mm以上
- ◇引戸の幅:865mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません。
- ●重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- ●戸が閉まる約85mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●戸先と戸尻の両方にソフトクローズ上部吊り車を使用します。



調整幅

8mm

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストす るものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉 じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開け ないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引 戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異 常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行 ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走 行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生した り、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリー ナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてく

FC-311 ●トリガー

レール内に取付け、ソフト クローズを作動させます。



FG-080 (SD-4000)

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、 戸の開閉をスムーズにします。 SD-4100(下溝用ガイドレール) と組合わせて使用します。



#### ■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ側 上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	SD-1000	FC-8000-K	<b>FG-080</b> (SD-4000)	SD-4100	SD-1000は アンバーを、 上部吊り車は ダークブラウンを 使用の場合
引戸の形式		(SP)	J		及用砂場口
1本引き	1,800mm 1本	2セット	15	1,000mm 1本	¥38,400
2本引違い	1,800mm 2本	4セット	25	1,000mm 2本	¥76,800


SD-4100

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

## **SD** ソフトクローズ

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット18mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	価格(税抜)					
SD-1000	色 サイス(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト		
d	1,800	¥8,300	¥9,300	¥10,800	10本	
RA	注文コード	081000	081003	081006	104	
	2,700	¥12,450	¥13,950	¥16,200	6本	
	注文コード	081001	081004	081007	04	
	3,600	¥16,600	¥18,600	¥21,600	6本	
	注文コード	081002	081005	081008	U4	
34	[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、アンバー、ホワイト [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照					

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠南京錠

引戸金具

6

上吊式 評 課

折戸金具

室内用

7ル3建具

取手引手

**10** 

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の 字目会目

**親銀** 13

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

**15** 真鍮

16

設計 施工 ガイド

# E 三重 S D SYSTEM 標準 SD-7000 PAT

ドア錠

1

丁番

フェルヤギ

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠 南京錠

**5** 引产金具

上吊式 引戶金具

护金具

8

室内用アルミ建具

9

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット 111

収納· 吊金具 **12** 

家具金具 **13** 物干金具

ポスト用金具

その他の

14 諸金具

**15** 真鍮

7)51-5 16

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件

■金具の使用場所

SD-1000

●上部レール

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量: 70kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:28mm以上

- ●1枚30kgを越すような重い引戸に使用できます。
- ●上部吊り車には潤滑油入りのジュラコン車を使用しています。

#### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸先、戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。

#### SD-3000

#### ●キャッチ


レール内に挿入し、所定の位置に 剣先ねじで固定して使用します。




#### SD-7000 ●上部吊り車

潤滑油入りのジュラコン製車輪を使用のため、重い戸に耐える走行性を 有しています。

戸を吊ったままの状態で、上下調整 ができます。





#### SD-4100

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。



**FG-080** (SD-4000)

### ●下部ガイド


戸と接する部品が回転するため、 戸の開閉をスムーズにします。 SD-4100(下溝用ガイドレール) と組合わせて使用します。



使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
J=0T/-	SD-1000	SD-7000 SD-3000	FG-080 (SD-4000)	SD-4100	SD-1000は アンバーを、 上部吊り車は ダークブラウン を使用の場合
引戸の形式		<u> </u>			
1本引き	1,800mm 1本	2セット	15	1,000mm 1本	¥18,400
	2,700mm 1本	2セット	15	1,500mm 1本	¥24,050
2本引違い	1,800mm 2本	4セット	25	1,000mm 2本	¥36,800
	2,700mm 2本	4セット	25	1,500mm 2本	¥48,100

## 標準 SD-7000

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット18mmを592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番·製品寸法図	価格(税抜)			入数	
SD-1000	色 t/ズ(mm)	シルバー	アンバー	ホワイト	
d	1,800	¥8,300	¥9,300	¥10,800	10本
RA	注文コード	081000	081003	081006	104
	2,700	¥12,450	¥13,950	¥16,200	6本
	注文コード	081001	081004	081007	04
	3,600	¥16,600	¥18,600	¥21,600	6本
	注文コード	081002	081005	081008	04
34	[材 質] ア, [仕上げ] シ, [ねじ穴] ゆ! [ねじ穴間隔]				

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

開き戸金具

用さけ並具

引戸錠 南京錠

6

上吊式

7

折戸金具

室内用

至内用 アルS建具

取手

引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

11 収納· 吊金具

**12** その他の

家具金具

物干金具
北入州金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーウ

16

設計 施工 ガイド

## SYSTEM アウトセットSD-1000-OS(単一レール) PAT 快適快適操作

ドア錠

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

室内用 アルミ律具

8

9 取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポト胎具 14

諸金具

15

直鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

#### 使用条件

- -般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:28~40mm
- ◇引戸の幅: 780mm以上 ◇使用温度範囲: 5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●SDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- ●上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品 構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に 不足がありますと、戸の脱落や、システムの破損のおそれがあ ります。
- ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地が ない場合は、補強板を設置してください。
- ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあ らかじめご確認ください。
- ●2wayソフトクローズ上部吊り車の仕様については240ペー ジをご参照ください。

### ■金具の使用場所

#### SD-1000-0S

#### ●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴 加工を要しますので、あらかじめ ご了承ください。加工については、 設計・施工ガイドをご覧ください。



#### SD-OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付ける 際は、添付のパーチビスではな く、こちらのナットとねじを使用 します。



#### FC-311 ●トリガー

レール内に取付け、ソフトクロー ズを作動させます。



#### レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内 を掃除してください。アルミの切 り粉などが残ったまま使用しま すと、音鳴りや動作不良の原因 となります(272ページ参照)。



### FCW-8000-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車 1つの上部吊り車で 戸先・戸尻、どちらに 働きます。

ができます。

# もソフトクローズが

態で、戸の上下調整

調整幅

8mm

SD-4100

●下溝用ガイドレール

戸を吊ったままの状

### SD-8000-K

#### ●上部吊り車

戸を吊ったままの状態で、戸の上下 調整ができます。



#### SD-3420

#### ●サイドカバー

レールの端面を隠す化粧カバーで す。左右勝手があります。



#### FK-340

#### ●上部戸当り用スペーサー

FK-310(戸当り)用のスペーサーで



#### FK-310

#### ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内 に差し込んで固定します。必ず戸先と 戸尻の両方に固定してください。

#### FK-320

#### ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用 戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻 の両方に固定してください。



#### ■使用金具例

	上部レール	SD-OS用 トリガーねじセット	サイドカバー	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	上部戸当り	上部戸当り スペーサー	下部戸当り	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
使用金具	SD-1000-0S	_	SD-3420	10	SD-8000-K		FK-340	FK-320	<b>FG-080</b> (SD-4000)	SD-4100	
の種類				FC-311							上部吊り車 はダークラ ラウンを使 用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4個入り)	1セット (L/R)	1セット	15	2 <sub>7</sub>	1セット (2個入り)	25	15	1,000mm 1本	¥64,300

FG-080

(SD-4000)

せて使用します。

戸と接する部品が回転するため、戸の 開閉をスムーズにします。SD-4100

(引戸下部溝用ガイドレール)と組合わ

●下部ガイド

## アウトセット

ドア錠

丁番

**2** スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

6

上吊式 非銀 7

8

室内用アルミ建具

9

取 手 引 手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

13

物干金具ポスト用金具

14

■金具仕様表 *上部吊り車の	ン木口加工用ルータービット18mmを592ページに掲載して			
品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FCW-8000-K	28   694	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、鍋、ステンレス鋼	ダークブラウン ¥19,200	
ホワイト	\$1 661 \$1 661	カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ]	注文コード 191969	
ダークブラウン	18 33 45	ダークブラウン、ホワイト [結合なじ] +皿小ねじ 4×16 1本 [添付品] +なベタッピンねじ 3.5×50 3本	ホワイト ¥19,300	
FC-311	438.8 _	「材質]	注文コード 191970	
	3.4 14.2 19.4 6 44.4\(\tau\)\(\phi\)\(	ステンレス鋼、PA66 [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本	FCW-8000-KIZ	20セット
FC-611	9 45 2 8 8	●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを取付けるのに使用します。 [材 質] PP	添付されています。	
SD-8000-K	28 79 30.6 46	[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本 体: PA66、鋼、ステンレス鋼	ダークブラウン ¥4,600	
00	\$ 45 \$ 55 \$ 55 \$ 55 \$ 55 \$ 55 \$ 55 \$ 55	カップ: 亜鉛合金 車 輪: POM、鋼 [仕上げ] ダークブラウン、ホワイト	注文コード 191973	105
ホワイト	33 45	結合なじ	ホワイト ¥4,700 注文コード 191974	
FG-080	48	[材 質]	EX3 1 191914	
(SD-4000)	2-\$5次 \$16 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18	ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なベタッピンねじ4.5×16 2本	¥700	50 <sub>7</sub>
SD-4100	<u>ω</u> † · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		注文コード 080104	
02 1100	N SD-4100	アルミ押出し材 [仕上げ]	1,000mm ¥2,000	
	\$ 50 00 FG-080	シルバー [ねじ穴]	注文コード 080098	
	1.5 17.5 1.5	(407) ゆ9皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照	1,500mm ¥3,000	30本
	<del></del>		注文コード 080099	
FK-340	46.5	[材 質]		
NEW	6.25 17 17 6.25 	アルミ合金 [仕上げ] 生地	¥800	100セット (1セット 2個入り)
			注文コード 200665	
FK-310	7.25 3 1625 16.5 17	[材 質] 本 体: 亜鉛合金 パンパー: エラストマー [仕上げ]	黒 ¥2,200	
		本 体: クロメート バンパー: 黒、ライトグレー [添付品]	注文コード 006581	105
ライトグレー	36	+なべ小ねじM4×20 3本(OSレール用) +なべ小ねじM4×25 3本 M4フランジ付きナット 3ヶ	ライトグレー ¥2,200 注文コード 006583	

諸金具

**15** 真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

### アウトセット

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

引戸錠南京錠

上記式

折戸金具

室内用 別場

取 手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

物干金具ポスト用金具

14 諸金具

15


真 鍮 アンティーク

16


設計 施工 ガイド

会社案内

### ■金具仕様表



### ■レール仕様表



### SYSTEM 移動間仕切金具 SW-700(自在タイプ) PAT

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:30mm~45mm

- ●フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
- ●自在タイプは、レールの継ぎ手が左右方向の制限がない構造のため、戸の進行が左右自在です。 さらに、上部吊り車は裏面付と木口付の2種類を用意していますので、用途に合わせた自由度の 高いプランニングができます。

### ■戸の収納場所は自由に選択できます。

#### 例 戸を一ヶ所に収納するケース





#### ご注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●床面にレールがないため、引戸の操作時は前後に引戸が振れます。
- ●引戸を操作する際は、引戸を垂直に保ったまま、操作をするようにしてください。 引戸が前後に傾いたまま操作すると、引戸が上レール

に接触してしまい、上レールの汚れや削れの原因となります。

●吊り車が、L型・T型継ぎの溝に沿って、確実に通過するように操作してください。無理に操作すると、上 レール継ぎの脱落や、吊り車、レールなどの削れの原 因となります。 ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

明土戸今日

開き戸金具

00/ 1/0

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

0

6

上市式 引戸金具

7

折戸金具

室内用

アル:選具

取手

引手

スライドレール ワイヤー バスケット

**11** 収納・ 吊金具

12

その他の 家具金具

**13** 物干金具

拟触 14

諸金具

15


真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

会社案内

### ■金具の使用場所



■使用金具例						
使用金具の	上部レール	上部レー	ル用継ぎ	吊り車	フランス落し	
種類	SW-700	SW-702L	SW-703T	SW-701(裏面付) SW-750(木口付)	ソフトフランス落しNo.505	
レールの 組合せパターン				または		
A stell		15	15			
B strict	各部分の 長さについては 705ページ 「寸法の出し方」を ご参照ください	27	15	引戸の枚数×2ヶ	引戸の枚数分	

### ➡️️ 移動間仕切金具 SW-700(自在タイプ)

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット 11

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具 物干金具

ポト胎具 14

諸金具


15 直総 アンティーク

16 設計 施工

ガイド

会社案内

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット18mmを592ページに掲載しています。



### ■レール仕様表





格(税抜)

## SYSTEM 移動間仕切金具 SW-500

### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:45kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:SW-501またはSW-601を使用の場合は30mm~35mm SW-501(40mm)またはSW-601(40mm)を使用の場合は 36mm~45mm
- ●フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
- ●自在タイプ(249~250ページ)よりも重い戸に対応できるタイプです。


②開き戸を開け、引戸を

#### ■戸の収納場所は自由に選択できます。


①戸を閉めると、それぞ れ独立した2部屋に。

ROOM

引戸







①戸を閉めると、それぞ れ独立した2部屋に。




#### ②開き戸を開け、引戸を 解錠、移動して収納。

因となります。

が振れます。

をするようにしてください。



③戸を開けると広々と した1ルームに。

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●床面にレールがないため、引戸の操作時は前後に引戸


●引戸を操作する際は、引戸を垂直に保ったまま、操作

引戸が前後に傾いたまま操作すると、引戸が上レール

に接触してしまい、上レールの汚れや削れの原因とな


●吊り車が、L型・T型継ぎの溝に沿って、確実に通過

するように操作してください。無理に操作すると、上レール継ぎの脱落や、吊り車、レールなどの削れの原



### ■金具の使用場所





ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸会具

4

引戸錠

南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー パスケット

11 収納·

吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

### **➡ 1.1** 移動間仕切金具 SW-500 3

ドア錠

丁番

2

スライド丁番 **3** 

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

上吊式 引产銀

折戸金具

室内用アルミ建則

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

物干金具 机/html 14

諸金具

真 鍮 アンティーク **16** /

設計 施工 ガイド

会社案内

■使用金具例

で注意 使用金具例以外の組み合わせで設計された場合は、施工不可能となることもあります。 そのような場合は、事前に弊社までお問い合わせください。

■使用並具例			そのような場合は、事前に弊社までお問い合わせください。					
	使用金具の 種類	上部レール		上部レール用継き	,13 -	吊り車	エンドカバー	フランス落し
		SW-500	SW-502L	SW-503T右	SW-503T左	SW-501	SW-504	ソフトフランス落しNo.505
レール 組合 <sup>・</sup>	νの せパターン							
Α			<b>1</b> ケ	15	_		(35)	
В		-	1 <sub>5</sub>	_	1 <sub>5</sub>		(35)	
С		各部分の長さについては70ページ「寸法の出し方」をご参照ください	25	_	15		(35)	
D		については70%	2 <sub>7</sub>	15	_	<u>림</u>	(35)	
E		ハージ「寸法の	25	15	_	引戸の枚数分×2ヶ	(35)	引戸の枚数分
Н		出し方」をご	2 <sub>7</sub>	_	15	<del>ર્</del>	(35)	
F		参照ください	25	15	_		(35)	
G			25	_	15		(35)	

※吊り車にはSW-501の他に、SW-501(40mm)、SW-601、SW-601(40mm)があります。

### ■レール仕様表

※レール取付ねじは、+皿タッピンねじ3.5×25以上をご使用ください。





### ₩ 移動間仕切金具 SW-500

#### ■金具仕様表



ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

6

7

折戸金具

室内用アルミ製

9 取手

引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の 家具金具

13

物干金具术入外用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

## NEW 連動引戸金具 SU-100

PAT.P 快適操作·開口部広々

ドア錠

使用条件

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引命

上吊式引戸金具

6

折戸金具

室内用アルミ建具

9

取手引手

スライドレール ワイヤー ノスケット 111

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

松融 14

物干金具

諸金具

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇対応戸厚:30mm~33mm、36mm~39mm
- ◇戸の重なり代:90mm
- ◇対応可能な引戸システムおよび対応可能な引戸総質量: HRシステム30kg以下(引戸2枚)、AFDシステム30kg以下(引戸2枚)

上部吊り車の使用条件	HRシステム	AFDシステム	引戸の幅/1枚
ソフトクローズを使用 しない場合	HR-292-K	AFD-2900-K	450~740mm
戸Aの片側のみソフト	FC-292-K-H	ソフトクローズは	470~740mm
クローズにする場合	HR-292-K	使用できません	
戸Aの両側ともソフト	FCX-292-K	ソフトクローズは	500~740mm
クローズにする場合	HR-292-K	使用できません	

### ご注意

戸Bにソフトクローズを使用することはできません。

- ●1枚の戸を操作すると、ワイヤーシンクロユニットにより残りの戸もスムーズに連動して開閉します。
- ●ユニットは伸縮するため、戸幅対応が可能です(上表参照)。
- ●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。

#### ご注意

### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、 異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを 行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてくだ さい。
- ●ユニット本体が取付いている戸(下図「戸B」)で引戸の開 閉操作をしないでください。ユニット本体が故障する原因と なります。
- ●戸を勢いよく操作すると、ユニット本体が故障するおそれがあります。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール 走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生 したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レール クリーナー(272ページ)などでこまめにレール内の掃除 をしてください。

SU-110

●床付けジョイント

戸Bの下部に掘込んで取付けます。

伸縮式のワイヤーシンクロ機構が 内蔵されています。

44 Mills 450mm T40mm

#### 壁側の床に直付けし、ガイド部分を ■金具の使用場所 SU-100下部のスライダーにジョ イントします。戸の下部と床付けジ ョイントのすきま調整用に、1 枚 1.5mm厚のスペーサーが3枚添 付されてます。 ※上部レールや上部 吊り車については、 使用条件をご参照 ください。 SU-120-26 SU-120-29 ●スペーサ 壁 ●ジョイント 戸Aに取付けたキャッチと、 SU-100下部のスライダ SU-100-450/740 とをジョイントします。 戸B ●ユニット本体

ΠΑ

### ■使用金具例


SU-132 ●キャッチ

戸Aに取付けて使用します。

使用金具の種類	ユニット本体	<b>床付けジョイント</b> (スペーサー付き)	ジョイント	キャッチ	上部金具
	SU-100-450/740	SU-110	SU-120-26 SU-120-29	SU-132	●HRシステム 標準 上部レール: HR-150 2本 上部吊り車: HR-292-K 4ヶ
					●HRシステム 片側ソフトクローズ 上部レール: HR-150 2本 上部吊り車: FC-292-K-H 1ヶ HR-292-K 3ヶ
引戸の形式				4	●HRシステム 両側ソフトクローズ
2本引き	15	1 <i>5</i>	   15	1 <i>5</i>	上部レール: HR-150 2本 上部吊り車: FCX-292-K 1ヶ HR-292-K 3ヶ
		下部金具の合計	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		●AFDシステム 標準 上部レール: AFD-1500 2本 上部吊り車: AFD-2900-K 4ヶ

### 連動引戸金具 SU-100





### ■部品セット表

	品番	対応戸厚	SU-110	SU-120-26	SU-120-29	SU-132	価格(税抜)	入数
	床付26セット	30mm~33mm	15	15	_	15	¥1,200 注文コード 208772	1セット
_	床付29セット	36mm~39mm	15	_	15	15	¥1,200	1セット
_							注文コード 208773	

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

上吊式

7

折戸金具

8 室内用

アルミ律具 9

取手 引手

10

スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納· 吊金具

12

その他の 家具金具

13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

## 連動引戸金具 FG-800

快適操作・開口部広々

ドア錠

使用条件

丁番

スライド丁番

スフイド」苗

3

開き戸金具

4

引戸錠南京錠

引戸金具

上吊式引序金具

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

物干金具 松木 配具 松木 配具 14

諸金具


真 鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド

会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


- ◇対応戸厚:30mm(FG-880·FG-880-24を使用)、33mm(FG-880-24を使用)、36mm(FG-880-24を使用)
- ◇戸の重なり代:80mm
- ◇推奨引戸システム:HRシステム標準 HR-292-K(198~199ページ参照)、AFDシステム標準 AFD-2900-K(224~225ページ参照)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の幅:400~900mm(引戸1枚)
- ●連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
- ●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
- ●3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。



### ■使用金具例

使用金具の種類	床付ガイド	ガイドピース	エンドパーツ		
	FG-890	FG-880	FG-870		
引戸の形式		00		上部金具	
2本引き	15	15	45	●HRシステム 標準 上部レール:HR-150 上部吊り車:HR-292-K	2本 4ヶ
	下	 部金具の合計価格 ¥4,0	<u> </u> 	●AFDシステム 標準 上部レール: AFD-1500 上部吊り車: AFD-2900-K	2本 4ヶ
3本引き	15	25	6 <sub>7</sub>	●HRシステム 標準 上部レール: HR-150 上部吊り車: HR-292-K	3本 6ヶ
	下i	I 部金具の合計価格 ¥6,1	150	. ●AFDシステム 標準 上部レール: AFD-1500 上部吊り車: AFD-2900-K	3本 6ヶ

### 連動引戸金具 FG-800



ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

6

上吊式引手。

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

10

スライドレールワイヤーバスケット

収納・ 吊金具

12

その他の家具金具

**13** 物干金具

机触 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーウ

16

設計 施工 ガイド

## 三金具 FG-900

ドア錠

使用条件

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具

8

室内用 アルミ律具 9

取手 引手 10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

15 真 鍮 アンティーク


16

設計 施工 ガイド

会社案内

-般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


- ◇対応戸厚:27mm(FG-980を使用)、30mm(FG-970·FG-960を使用)、33mm(FG-930を使用)
- ◇戸の重なり代:105mm(FG-980·FG-970·FG-960を使用)、80mm(FG-930を使用)
- ◇対応可能な引戸システムおよび対応可能な引戸総質量:
  - HRシステム 30kg以下(引戸1枚)(198~199ページ参照)
  - AFDシステム 20~30kg以下(引戸1枚)(224~225、232~239ページ参照)
- ◇推奨吊り車:HR-292-K·AFD-2900-K ◇引戸の幅:450~900mm(引戸1枚)
- ●連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
- ●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
- ●3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。



#### ■下部ガイド金具の使用例

■「印力イト並兵の使用例					
使用金具の種類	床付ガイド	ガイドピース	エンドクッション		
	FG-990	FG-980	FG-940		
引戸の形式				上部金具	
2本引き	15	15	45	●HRシステム 標準 上部レール:HR-150 上部吊り車:HR-292-K	2本 4ヶ
				●AFDシステム 標準 上部レール:AFD-1500またはAFD-1300	2本
	下音	『金具の合計価格 ¥1,	670	上部吊り車:AFD-2900-K	4ヶ
3本引き	15	25	6 <i>5</i>	●HRシステムの場合 標準 上部レール:HR-150 上部吊り車:HR-292-K	3本 6ヶ
				●AFDシステム 標準 上部レール:AFD-1500またはAFD-1300	3本
	下音	『金具の合計価格 ¥2,	560	上部吊り車:AFD-2900-K	6ヶ

### 連動引戸金具 FG-900



# NEW フリクションハンドル PATP

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

折戸金具

8

室内用 アルミ律具

取手 引手

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具

その他の 家具金具

物干金具

ポスト用金具 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工 ガイド

会社案内

### 使用条件

◇一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇対応戸厚: 27~40mm

◇引戸の引き残し量:120mm以上

- ●ハンドルのブラケットが下方向に可動しますので、力をかけるとハンドルの下面が 床に接地します。手を離すと通常状態に戻ります。
- ●引戸を開閉する際に、不意にハンドルにもたれかかっても、木製ハンドルが床に接 地する事で、建具や金具への負担を軽減させることができます。

### ■金具の使用場所



### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●扉に寄りかかったときには、建具・金具への負担を軽減させるこ とはできません。
- ●建具や金具への負担を軽減させる商品です。人の転倒を防止する 金具ではありません。
- ●掘込加工部には、必ず芯材を入れてください。芯材がないと、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常 な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行っ てください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。

### 上部ゴムキャップ 木製ハンドルの上部に取付けます。



#### 可動ブラケット

木製ハンドルを取付けます。力をかけると下方向に可動し、手を離 すと、通常状態に戻ります。復帰力の調整ができます。




#### 下部ゴムキャップ

木製ハンドルの下部に取付けます。



### フリクションハンドル

### ■金具仕様表



### ■セット価格表 ※下記セット以外ではご使用になれません。

セット名	セット名の可動ブラケット		上部ゴムキャップ		下部ゴムキャップ		木製ハンドル		
ピット石	円割ノフソット	ベージュ	ダークブラウン	ベージュ	ダークブラウン	クリヤー	ダークブラウン	価格(税抜)	
Aセット	1セット	25		0.			2+		¥30,900
ACOR	1691	<u> </u>			2ヶ 一 2本			注文コード AD1073	
Bセット	1セット		25		2 <sub>7</sub>	2本	_	¥30,900	
B691	1691		20			<b>2</b> 本		注文コード AD1074	
Cセット	1セット	2 =	25 – 25	2 +	0.4	_	_	2本	¥30,900
CEAL	1601	<u> </u>			27 –		24	注文コード AD1075	
Dセット	1セット	_	25	0.	2ヶ ー 2ヶ ー 2本	0.4	2本	¥30,900	
רפטר	ופשר		29		29			注文コード AD1076	

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3 開き戸金具

4

引戸錠南京錠

6

上吊式。沪鎮

7

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

13

机触 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

### 下部ガイド一覧

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

折戸金具 8

室内用 アルミ建具

取手引手 10

9

スライドレールワイヤーバスケット 11

収納・ 吊金具 12

その他の 家具金具 13

物干金具ポスト飛出具 14

諸金具

15 真 鍮 アンティーク 16

設計 施工 ガイド


会社案内

●上吊式引戸の下部溝に納めて戸の走行をガイドする下部ガイド金具です。 用途・設計に合わせてお選びください。

### 床付けタイプ 1本引き・引分け・引違いに使用できます

体刊プタイプ 1本引き	・引分け・引違いに使用できます。				
品番	製品寸法図	用途・材質・化	±±	価格(税抜)	入数
<b>FG-010</b> (SD-400)	30 10.5 10.5 21	樹脂製のため戸の当たりがソフトです。 FG-020のミニサイズ品です。 「材質」PA6 【仕上げ】乳白 「添付品】+皿タッピンねじ 3×20 2本	■戸の加工寸法参考図	¥190 注文コード 079840	100τ
FG-020 (KSD-400)	55 35	樹脂製のため戸の当たりがソフトです。 取付け用のセンターガイドが付いてい 取付けが容易にできます。 [材 質] PA6 [仕上げ] 乳白 [添付品] +トラスタッピンねじ 4×20 2本	るため、正しい位置への ■戸の加工寸法参考図	¥240 注文コード 079885	50 <i>†</i>
<b>FG-030</b> (SD-426)	7.5 7.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	樹脂製のため戸の当たりがソフトです。 アンダーカット20mmに対応するタイ ガイドを前後に2mmずつ調整できます 【材 質】PA6 【仕上げ】乳白 【添付品】+バインドタッピンねじ 3×20 2本		¥250 注文コード 000010	50 <i>†</i>
FG-040 (NSD-401)	3-\phi 4.5	金属製のため多少の衝撃が加わってもす。また、戸の加工溝の幅が小さくて 合に適しています。 「材質」鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +丸木ねじ 3.8×20 3本		¥180 注文コード 080231	50 σ
FG-050 (HR-430)	20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	FG-040の特長に加え、ガイドの立ち」 ため建具の重なり代を少なくしたい場合 [材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +皿木ねじ 3.5×20 2本		¥190 注文コード 096062	50 <i>†</i>
FG-051	13 20 67 18 30 t=2.9	FG-050の長穴タイプです。 ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建たい場合に適しています。 [材 質] 鋼 [仕上げ クロメート [添付品] +皿木ねじ 3.5×16 2本	具の重なり代を少なくし ■戸の加工寸法参考図  → Tristst	¥200 注文コード 125107	50 <i>5</i>

### 下部ガイド一覧



ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3開表

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

6

上吊式

7

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納・ 吊金具

**12** その他の

**親銀** 13

物干金具 松小用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

### 下部ガイド一覧

ドア錠

\_\_\_\_

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5

引定集

上吊式 引戸金具

折戸金具

室内用 別場

取手引手

9

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の 家具金具 **13** 

諸金具


真 鍮 アンティーク


16

設計施工がが

会社案内

壁付けタイプ 壁または柱に取付けるタイプです。1本引き・引分けに使用できます。










■戸の加工寸法参考図











上吊式引戸用の下部ガイドで、壁に取付けて使用します。 壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。


■戸下面の加工寸法参考図

[材 質] 鋼 [仕上げ] クロメート [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 4本

¥430 257

#### 使用条件


\_\_\_\_\_ ◇引戸の厚さ:33mm (溝加工位置の調整により、戸厚の対応可)





#### ■金具の取付け位置 (壁との重なり代45の場合)

注文コード 070005



### 上レールエンドカバー

●上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。

品番	見えてしまつのを隠り11桩カバーです。 製品寸法図	用途・材質・仕上	色	価格(税抜)
HR-150 エンドカバー	©  <u>28.2</u>	[材 質]アルミ合金 [仕上げ]シルバー塗装	シルバー	¥900
	25	アンバー塗装ホワイト塗装	注文コード	155769
	\$3.3x	ボワイド 学表 [添付品] + トラスM3×10 1本 六角ナットM3 1個	アンバー	¥1,000
シルバー	[7.4] 	八角ノットM3 「旧	注文コード	183957
アンバー	537		ホワイト	¥1,100
NEW ホワイト			注文コード	223296
HR-100 エンドカバー	80 28.2	[材 質] アルミ合金 [仕上げ] シルバー塗装 アンバー塗装 [添付品] +トラスM3×10 1本	シルバー	¥900
	φ3.17× 7.5	六角ナットM3 1個	注文コード	116671
DIWIT—	7.5		アンバー	¥1,000
アンバー			注文コード	116675
AFD-1500 エンドカバー	80 20	[材 質] アルミ合金 [仕上げ] シルバー塗装	シルバー	¥900
	\$3.37X	アンバー塗装 ホワイト塗装	注文コード	169914
Sill II	7.4	[添付品] +トラスM3×10 1本 六角ナットM3 1個	アンバー	¥1,000
シルバーアンバー			注文コード	169915
NEW) ホワイト	218		ホワイト	¥1,100
AFD-141 エンドカバー	ı	 [材 質] アルミ合金	注文コード	223297
	80 20 0	[仕上げ] シルバー塗装 アンバー塗装 [添付品] +トラスM3×10 1本	シルバー	¥900
	φ <u>3.1</u> π 7	六角ナットM3 1個	注文コード	116673
SJUIT-	195		アンバー	¥1,000
アンバー	i .		注文コード	116677
AFD-100 エンドカバー	27 0 9 9 9 9 9 9	[材 質] アルミ合金 [仕上げ] シルバー塗装 アンバー塗装 [添付品] +トラスM3×10 1本	シルバー	¥900
	φ3.3穴 6.4	六角ナットM3 1個	注文コード	116672
אוווכ–	88		アンバー	¥1,000
アンバー	+		注文コード	116676
SD-1000 エンドカバー	34	[材 質] アルミ合金 [仕上げ] シルバー塗装 アンバー塗装 [添付品] +トラスM3×10 1本	シルバー	¥900
	φ3.3穴	六角ナットM3 1個	注文コード	116670
المالا	5		アンバー	¥1,000
アンバー			注文コード	116674

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

開き戸金具

引戸錠南京錠

引产金具

上吊式 引戶銀 7

8

室内用 別 選

取 手引 手 10

スライドレール ワイヤー リスケット 11 収納・ 吊金具

市金具 12 その他の 家具金具

13

拟h **14** 諸金具

**15** 

真 鍮 アンティーク 16

> 設計 施工 ガバ

### 戸当り・振止め

TA-21 戸当り

ライトグレー

DIY

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式 引戸金具

折戸金具

8 室内用 アルミ建具

取手 引手

10

9

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポスト用金具 14

諸金具

**15** 真 鍮 アンティーク

16


設計 施工 ガイド

会社案内

### 使用条件

主に屋内用。床付け

- ●引戸に使用できる戸当りです。
- ●本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ 見た目にもすっきりと納まります。



アウトセット引戸でご使用の場合は、戸の上下が 戸当りに当る納まりにしてください。

[材 質] バンパー:エラストマー 取付け座:鋼


[仕上げ] 黒、ライトグレー 「添付品」なベタッピンねじ4×25 3本

添付品」なべタッヒンねじ4×25 3本							
黒	価格(税抜)	¥400					
杰	注文コード	170164					
ライトグレー	価格(税抜)	¥400					
フィトグレー	注文コード	170165					
小箱入	20 <sub>5</sub>						
梱 入	数	400ヶ					



### 使用条件 主に屋内用

- ●引戸に使用できる戸当りです。
- ●取付け後は、ねじの頭が全て隠れます。



[材 質] 本体:鋼、エラストマー

取付け座:鋼

[添付品] +皿タッピンねじ3.5×30 3本 価格(税抜) ¥650

H	注文コード	170081
黒	価格(税抜)	¥650
	注文コード	170082
小箱入	数	20ヶ
梱 入	数	200 ჯ

### 召し合わせクッション

木製建具用 使用条件


- ●間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。
- ●凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。
- ●取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。

# **NEW** アイボリー 黒 ライトブラウン




9(溝深さ) 12(溝幅)

クッション側





受け	·側:TPO		
種	類	受け側	クッション側
色	長さ	2,50	Omm
アイボリー	価格(税抜)	¥1,500	¥2,500
ノイルジー	注文コード	208769	208766
黒	価格(税抜)	¥1,500	¥2,500
<del>///</del>	注文コード	208767	208764
ライトブラウン	価格(税抜)	¥1,500	¥2,500
フィトノフワン	注文コード	208768	208765
入	数	180本	30本




### 振止め・抜止補強棒

引戸用振止 (NSD-407)

#### 使用条件

主に屋内用。縦枠・木口付け

- ●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
- ●受金を縦枠に、本体を戸の木口に、それぞれ掘込んで取付けます。
- ●本体のラッチは、正面から弱い力が加わればすぐ引っ込みますので、戸を閉めた際にもしラッチが受金を外れて直接枠に当たっても、枠を傷付けるような心配はありません。



[材 質] ステンレス、鋼 [添付品] +皿木ねじ3.1×16 4本


CWW.L.J.DDJ . HTTS.L.C	1000.17	10 17-
ヘアーライン	価格(税抜)	¥1,500
77 - J1 J	注文コード	080226
小箱入	数	50ヶ



### 使用条件


主に屋内用。縦枠・木口付け

- ●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
- ●受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。



[材 質] 本体:PBT 受金:鋼 [添付品] +トラスタッピンねじ3.5×16 4本

ホワイト	価格(税抜)	¥500
<b>ポンイド</b>	注文コード	080022
SB色	価格(税抜)	¥500
2B田	注文コード	080024
——————— 茶	価格(税抜)	¥500
*	注文コード	080023
小箱入	数	50ヶ
棞 入	数	500ヶ






### 使用条件

主に屋内用。縦枠・木口付け

- ●上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
- ●受金を縦枠に、本体を戸の木口に、それぞれ掘込んで取付けます。



[材 質]本体:ABS 受金:鋼 [仕上げ]本体:茶 受金:GB色メッキ [添付品]+皿木ねじ2.7×16 4本


磁	力	4.0kg
価格(種	兑抜)	¥550
注文コ	<b>−</b> ド	094853
小箱	入数	50 r
梱 入	、数	500ヶ



### 使用条件

木製建具用

- ●ねじの保持力を高める補強具です。
- ●戸が重い場合や、木質が軟らかい場所に使用すると効果的です。



[材 質]PE [仕上げ]乳白

価格(税抜)	¥140
注文コード	080233
小箱入数	50ヶ

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

引戸金具

コア亚共

6

上吊式 門金具 7

折戸金具

室内用

アルミ建具 **9** 

取手引手

**10**スライドレール

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具 13

物干金具 松片田銀

14

諸金具

DIAMES

15

具 郵 アンティーク 16

> 設計 施工 ガバ

### 手掛け・その他

引戸用手掛 (NSD-408)

ドア錠

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5 引戸金具

6

折戸金具

8 室内用 アルミ律具

取手 引手 10

9

スライドレール ワイヤー バスケット

収納: 吊金具 12

その他の 家具金具

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15 真 鍮 アンティーク

16


設計 施工 ガイド


会社案内

使用条件

主に屋内用。木口付け

●戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、図のように、木口面に取付けてご使用になると便利です。





[材 質] ステンレス鋼、鋼 [添付品] +皿木ねじ3.1×16 2本

	0.1710 2	
ヘアーライン	価格(税抜)	¥600
ベゲーフィン	注文コード	080228
小箱入	汝	50r


### 手掛けフック




### 使用条件

主に屋内用。木口付け

- ●押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。
- ●普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。
- ●戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。
- ●折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。



### ■取付穴参考寸法 19



■使用例



[材 質] 亜鉛合金 [添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 2本

「旅り印」 十皿タグレンねひろ.5人とひ と本			
アンバー塗装	価格(税抜)	¥1,150	
アンハー空衣	注文コード	111578	
WBメッキ	価格(税抜)	¥1,350	
WDA94	注文コード     111578       価格(税抜)     ¥1,350       注文コード     139819       価格(税抜)     ¥1,650       注文コード     216258	139819	
クロームメッキ	価格(税抜)	¥1,650	
<u> </u>	注文コード	216258	
小箱入	箱入数 20ヶ		
梱 入 勃	数	200 ೯	


### 引戸下溝補強金具



### 使用条件

使用可能床付け 下部ガイド

FG-040(NSD-401) FG-050(HR-430) FG-051 FG-060(HR-440カバー付) FG-070(NSD-403) FG-950(壁付ガイド33-7)



- ●上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
- ●床付ガイドが当たる受部には衝撃を和らげる塩化ビニール をかぶせてあります。
- ●溝幅5~11mm、戸厚30mm以上の引戸に使用するこ とができます。



[材 質] 本体:鋼、受部:塩化ビニール [仕上げ] 本体:クロメート、受部:クリア [添付品] +皿タッピンねじ2.6×20 4本

価格(税抜)	¥550
注文コード	072679
小箱入数	50r
梱 入 数	500 r

# **IR** SYSTEM パーツ

●HRシステムの上部吊り車で、上下調整のみができる商品です。

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用ルータービット16mmを592ページに掲載しています。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FC-222-K-H ホワイト DG色	384.5~393 384.5~363 354.5~363	●ソフトクーローズ上部吊り車 40kg以下の上吊り式引戸で使用できる上部吊り車です。 戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 ※製品出荷時より下方向へ7mm調整できます。  ■表記訂正 [ベアリング] 金属ペアリング [材 質] 本 体:PA66、PBT、鍋、ステンレス鍋カップ:亜鉛合金車輪:POM、鍋 [仕上げ] ホルダー部:DG色、ホワイト跳ね上がり抑制部:グレー [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 3本	DG色 ¥12,000 注文コード 070091 ホワイト ¥12,100	
FC-310 FC-610	7.5 48 18 5 20 5 2-44.8穴 46回 8 25 15 t=1	●トリガー レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。  [材 質] ステンレス鋼 [添付品] +パーチビス D6皿4×25 2本  ●専用治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを取付けるのに使用します。	FC-222-K-Hに - 添付されています。	
	10.2	[材 質] PP		
HR-222-K-BR2 ホワイト DG色	30 23.2 22 124.5 15.8	●ブレーキ付き上部吊り車 (ブレーキカ調整レバー式) 30kg以下の上吊り式引戸で使用できる 上部吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、工具を使用せ ずにブレーキカの調整ができます。また、 戸の上下調整ができます。 HR-331 (195ページ) と組み合せて使 用する事で、簡易ブレーキが作動します。 ※製品出荷時より下方向へ7mm調整できます。 「ベアリング」 金属ペアリング 「材質」 本体: PA66、POM カップ: 亜鉛合金 車輪: POM、鋼 [仕上げ] DG色、ホワイト [添付品] +なベタッピンねじ3.5×30 3本	注文コード 080145	10ታ

ドア錠

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠 5

引戸金具

6

上吊式 引产銀

7

折戸金具

8

室内用アルミ建具

9

取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

11

収納・ 吊金具 12

その他の 家具金具

13

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

### === パーツ

ドア錠

┸

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠

南京錠

引戸金具

6 上吊式 引序金具

那 **7** 

折戸金具

室内用 別場

取手引手

9

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具

その他の家具金具

12

物干金具ポスト用金具

14 諸金具

**15** 

真 鍮 アンティーク **16** 

設計 施工 ガイド

会社案内

■金具仕様表 \*上部吊り車の木口加工用 ルータービット16mm を592ページに掲載しています。



#### ■レール仕様表

品番・製品寸法図		価格(税抜	₹)	入数
HR-100	世イズ(mm) 色	シルバー	アンバー	
	1,800	¥3,600	¥3,800	20本
	注文コード	072680	072683	204
	2,700	¥5,400	¥5,700	10本
	注文コード	072681	072684	104
	3,600	¥7,200	¥7,600	10本
	注文コード	072682	072685	104




[材 質] アルミ押出し材
[仕上げ] シルバー、アンバー
[ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿
[ねじ穴間隔] 272ページ参照
※ソフトクローズ上部吊り車には使用できません。

# SYSTEM パーツ

●AFDシステムの中で、専用性の高い商品をご紹介します。上吊式引戸の納まりが、標準タイプ・ブレーキ付きタイプでのみ使用できる商品です。

### ■金具仕様表



### ■レール仕様表

10

19.5

品番·製品寸法図		価格(税抜)		入数
AFD-141	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,400	¥2,600	30本
	注文コード	080991	080994	304
	2,730	¥3,600	¥3,900	20本
	注文コード	080992	080995	204
	3,640	¥4,800	¥5,200	20本
	注文コード	080993	080996	204
20 4	[仕上げ] シルバ [ねじ穴] <b>ø</b> 5.57	注文コード 080993 080996  「質」アルミ押出し材  上上げ」シルバー、アンバー ルン穴」 φ5.5穴 φ7.5皿		

品番·製品寸法図		価格(税扱	₹)	入数
AFD-130	色 サイズ(mm)	シルバー	アンバー	
	1,820	¥2,400	¥2,600	30本
	注文コード	080658	080661	304
	2,730	¥3,600	¥3,900	20本
	注文コード	080659	080662	204
	3,640	¥4,800	¥5,200	20本
	注文コード	080660	080663	204
20	[材 質] ア	ルミ押出し材		



[仕上げ] シルバー、アンバー [ねじ穴] ゆ5.5穴 ゆ7.5皿 [ねじ穴間隔] 272ページ参照

ドア錠

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

上吊式 引户会具

7

折戸金具

8

室内用

アルミ建具 9

取手引手

10

スライドレール ワイヤー パスケット 11

収納・ 吊金具

12 その他の

家具金具 13

物干金具 ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

### レールクリーナー・レールの仕様

レールクリーナー No.3

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

4 引戸錠 南京錠

6

上吊式 引戸金具

折戸金具

室内用アルミ建具

9

8

取手引手

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の

家具金具 13 物干金具 松八用金具

14 諸金具

15


真 鍮 アンティーク **16** 

設計 施工 ガバ

会社案内

●レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除するのに適しています。

●戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。




[材 質] PE	3 他
価格(税抜)	¥210
注文コード	080002
袋 入 数	15
梱 入 数	100r

### ■レール取付け用ねじ穴間隔 および 穴数

で注意 レール取付け用穴間隔は、製品により差異があります。前もって下穴加工をする際などは、現品にてご確認ください。


レールサイズ (mm)	穴数
900 (910) 1000	4
1500	6
1800(1820)	7
2000	8
2700(2730)	10
3000	11
3600(3640)	13
4000	14

#### 図1. HR·AFD·重量用SD·SW



注:図はHR-150

図2. FK-100



### ■スパナ対応表

スパナ品番	スパナ厚み	呼び	金具品番		
AFD-600	ω	7	AFD-2900-K-BR / AFD-2900-BR / AFD-210-B / FG-060 / FG-100 0S用トリガーねじセット / SD-0S用トリガーねじセット		
		5.5	AFD-2750-K / AFD-280-B		
AFD-2750用スパナ	1.6	8	_		
		5.5	AFD-2750-K / AFD-280-B		

※戸とレールの隙間によって、使用できるスパナの厚さに違いが出ます。

# 上吊式引戸金具に関する Q&A

Q

ソフトクローズ上部吊り車の種類が増え、 どのように選択をすればよいのか分かり ません。



ソフトクローズ上部吊り車は、

『吊り車1個で両側ソフトクローズできるタイプ』と、『吊り車1個で片側のみ ソフトクローズできるタイプ』の2種類に大きく分かれます。

それぞれのメリットとデメリットの一部をご説明します。

### ●『吊り車 1個で両側ソフトクローズできるタイプ』

メリット→『片側のみソフトクローズできるタイプ』を2個使用する場合に比べて、幅がせまい引戸に対応でき、コストも抑えられます。

デメリット→レール内に取付ける戸尻側用トリガーの位置は戸幅によって異なるため、都度計算していただかなくてはなりません。


### ● 『吊り車 1個で片側のみソフトクローズできるタイプ』

メリット→戸先のみソフトクローズを機能させ、戸尻側は標準の上部吊り車や、ブレーキ付き上部吊り車などにする事ができます。 また、戸先・戸尻の両方に使用する場合のトリガー位置は、どちらも所定の位置で良いため、戸幅に応じてトリガー位置を算出する必要がありません。

デメリット→戸先・戸尻の両方に使用した場合、戸幅はソフトクローズ付き吊り 車2個分の長さ以上となり、狭い戸幅に対応できない場合があり ます。

Q<sub>2</sub>

ソフトクローズ上部吊り車を施工しましたが、うまくソフトクローズ機構が作動しない場合があります。





ソフトクローズの動作に不具合があった場合、下記の箇所をご確認いただく ことで多くのケースは改善することが出来ます。



- ・枠から正しい距離についていますか。
- ・正しい向きについていますか。
- ・レールの溝に適正に入っていますか。
- ・浮いたり傾いたりしていませんか。
- ・添付のねじを使用していますか。

#### ●上レール

- ・レール内で、アルミや枠の切り粉が吊り車の 車輪に付着していませんか。
- ・ねじ頭が浮いて吊り車に干渉していませんか。
- ・ねじの締めすぎで、レールが変形していませんか。
- ・分割レールの場合、段差が生じていませんか。

#### ●方立て

- ・戸や枠の反りにより、お互いが干渉していませんか。
- ・モヘアなど、付属品が干渉していませんか。

#### ●下部ガイト

- ・床と戸の隙間が少なく、下部ガイドと干渉していませんか。
- ・下部ガイドが正常な位置に取付けられていますか。
- ・戸が垂直になっていますか。

ドア錠

1

丁番

スライド丁番

3

開き戸金具

用さ尸玉具

4

引戸錠 南京錠

5

引戸金具

6

**7** 

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

10

スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

物干金具ポスト用金具

14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガバ

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

**4** 引戸錠

南京錠

引戸金具

上吊式 引戸金具

6

折戸金具

8

室内用アルミ建具

取手引手

9

10 スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **12** 

その他の家具金具

13 物干金具 松사 胎具

14

諸金具

真 鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガバ

会社案内

上吊式引戸システムには多くの種類が ありますが、どのように選択をすれば よいのでしょうか?



引戸の使用条件・付加機能から選択します。

178~179ページに、使用条件・付加機能について記載していますので、併せて確認してください。

①引戸の使用条件で選択します。

➡計画している引戸の総質量からシステムを選択します。

対応できる総質量が大きいほど、レールが大きくなります。 レールを天井埋め込みにする場合などは、掘込み加工が可能か併せてご検 討いただく事をお勧めします。

②引戸に付加機能を付けるかどうかを選択します。

- ➡付加機能が不要の場合
  - ①で選択したシステムから、標準タイプの上部吊り車を選択します。
- ➡付加機能が必要な場合

①で選択したシステムから、付加機能付き上部吊り車を選択します。

上吊式引戸システム金具を玄関の戸や 雨戸に使えますか?



使えません。

上吊式引戸システム金具は、屋内に使用されることを前提に開発された商品です。そのため屋外の様々な自然現象に対応できる素材や表面処理にはなっていません。

屋外で使用されると雨による腐蝕の発生や、風やホコリによる音鳴りや走行不良が起きる可能性があります。またレールと建具の間にわずかな隙間を必要とするため、雨が吹き込んでしまうこともあります。

**Q**5

何を基準に戸厚対応範囲を設定している のか教えてください。



戸厚対応範囲は、次の条件から設定しています。

- ①金具自体の寸法(図-1)
- ②取付ねじの長さ寸法
- ③戸に掘込み加工をして取付ける金具の場合、加工後の板厚残り代が最低何mm必要か(図-2)
- ※弊社では板厚残り代を4mm以上とっていただく事を条件としています。 以上の条件から各金具の対応範囲を設定しています。





図-2





3本引き引戸で、引戸2枚分を開口できるものがあれば、教えてください。



で質問のように、同じ間口でも2本引き引戸より3本引き引戸にした方が、引戸2枚分を開口部として広くとれます。最近では、高齢者対応住宅の車椅子利用を考慮して、引戸でも開口部を広くとれるものを望まれる方が多くなってきました。このようなケースのために、弊社では車椅子の利用に適した下レールなしの「連動引戸システム金具」を用意しています。



HRシステム引戸用で(下部ガイドには FG-060を使用)、675ページの設計ガイド「金具の納まり参考図」中の「戸の高さ寸法の求め方」によると、上下の隙間合計寸法(上部レールと戸の隙間+下部隙間)は20.5mm必要となりますが、もっと少なくすることはできませんか?

●戸の高さ寸法の求め方




できます。設計ガイドにおける「戸の高さ寸法の求め方」は、上部吊り車が有している上下調整範囲をフルに活用できることを条件に式を設定しています。もし、上部隙間を最大までとる必要がないとお考えの場合は(すなわち、調整代をそんなに必要としない)、その分隙間を少なくすることができます。

ただし、調整代は現場での思わぬ寸法誤差や たわみなどに対応できるようにとの考えから 設定されていますので、調整代が少なくなる 程その対応範囲が少なくなるということは予 めご承知ください。

隙間を少なくしたい場合は、ここの寸法を 10mm以下(ただし5mm以上)に設定する

戸の高さ=枠の内寸高さ-23.5mm(上部レール)- 10mm(戸と上部レールの最大すきま) -3mm\*-A

※上式で戸の高さを求めることにより、「戸と上部レールのすきま寸法範囲」で戸の上下調整ができます。 ※上式の3mm\*は、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。




上吊式引戸の下側は、床に取付けた下部ガイドのみで振れを抑えるのでしょうか? 建具が閉まった状態で、下部ガイドが無い方の端に力が加わった場合(人が戸に寄りかかる、ぶつかる)のぐらつきはどうでしょうか? また補助金具は有りますか?



上吊式引戸の場合、引戸の下側は床に取付けた下部ガイドのみで引戸をガイド することになります。そのため床に溝やレールを施工する必要が無く、床面をフラットにできることがメリットの一つになっています。

戸を閉めた時、下部ガイドが無い方の戸端部に力が加わると、戸は確かにぐらつきます。戸に人が寄りかかったり、ぶつかったりするような大きな力がかかれば、金具や引戸が壊れる可能性も有ります。特にガラスを嵌め込んである引戸では怪我することも有るので、アクリルなどに替えたほうが良いでしょう。それでも多くの方が、床面をフラットにできるメリットの方を優先されて、上吊式引戸を採用されています。

ぐらつきを防ぐ補助金具は引戸用振止・戸当りマグネットキャッチ(267ページ)ですが、下図のように枠の中に引戸を入れてしまうことで戸のぐらつきを防ぐこともできます。



ドア錠

1

丁番

スライド丁番

入ノハリ田

3 聯起

開き尸金具

4

引戸錠

南京錠

引戸金具

6

上吊式

7

折戸金具

室内用

アルミ建具

取 手引 手

10 スライドレール ワイヤー

ワイヤー バスケット 11

収納· 吊金具

その他の家具金具

13 物干金具

机触 14

諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工ガイド