

W100°シリーズ ダンパー内蔵ワンタッチタイプ (φ35mmカップ)

- WS100は、ダンパーをフレームに内蔵したφ35mmカップのスライド丁番です。
- 上下・左右・前後の3方向調整が可能です。
- 扉の吊込みは、フレーム前部の爪を座金に引掛け、フレーム後部を押さえます。取外しは、本体フレーム後端のパーツを押してロックを解除します。

ご注意

- フラッシュ構造などの軽い扉にご使用ください。
- ダンパー性能には、個体差があります。また、温度などの使用環境によって、減衰力が変化いたします。
- 1枚の扉に、ダンパー機能付きとキャッチ付きもしくはキャッチ無しを併用される場合は、必ず動作確認の上、ご使用ください。

品番は以下の仕様を表しています。

WS 100 - 18 - WL32
WN 9 WL32-2H ……インセット用
WC 0 WL32-4H ……4・14かぶせ用
WK32
WK32-2H ……インセット用
WK32-4H ……4・14かぶせ用

φ35×12.5mmカップ

材質:SPCC
仕上:ニッケルメッキ

WS:ダンパー機能付き
WN:キャッチ無し
WC:コンシールドキャッチ

100°開き

18mm ……かぶせ(全かぶせ)
9mm ……かぶせ(半かぶせ)
0mm ……インセット

フレーム 材質:SPCC
仕上:ニッケルメッキ

座金の種類

L…4ヶ所ねじ止め
K…3方向調整機能(上下・左右・前後)

32…上下ねじ止めピッチ

本体のみ

品番	注文コード
WS100-18	229853
WS100-9	229854
WS100-0	229855
WC100-18	229856
WC100-9	229857
WC100-0	229860


座金のみ

品番	注文コード
WL-32	230542
WL-32-2H	230546
WL-32-4H	230547
WK-32	223502
WK-32-2H	223503
WK-32-4H	223504

■本体取付寸法図


W100-18-WL32

4・18 全かぶせタイプ




W100-18-WL32-4H

4・14 かぶせタイプ








W100-9-WL32

4・9 半かぶせタイプ



W100-0-WL32-2H

インセットタイプ



A=扉のかぶせ代 B=扉端より掘込までの距離 G=丁番側ちり寸法