


●ブレーキ

レール内にブレーキ作動版を設置する事で、戸の閉じ際に摩擦ブレーキが作動します。戸の跳ね返りを防止できます。キャッチの併用が可能なシステムもあります。



●キャッチ

レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和できます。



●ブロック

枠に戸が直接当たる事や、戸同士が直接当たる事を防ぎます。



引戸の重量 (kg/1枚)	吊り車 取付け位置	付加機能				最小戸幅 (mm)		引戸の厚さ (mm)
		自動ドア	クローザー	ソフトクローズ	ブレーキ	片側ソフトクローズ	両側ソフトクローズ	
15～30kg	木口	○	—	—	—	—	—	26mm 以上
20kg 以下	木口	—	○	—	—	—	—	27～40mm
40kg 以下	木口	—	—	○	—	—	590または500	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	—	595	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	—	530	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	470	790	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	—	790	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	515	880	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	○	630	—	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	—	○	—	—	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	—	—	—	—	24mm 以上
30kg 以下	直付け	—	—	○	—	475	815	22mm 以上
30kg 以下	直付け	—	—	—	—	—	—	22mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	495	790	24mm 以上
40kg 以下	木口	—	—	○	—	—	790	24～40mm
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	590または490	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	590	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	520	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	440	740	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	775	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	775または795	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	510	875	24mm 以上
20kg 以下	木口	—	—	○	○	580	—	24mm 以上
20kg 以下	木口	—	—	—	○	—	—	24mm 以上
20kg 以下	木口	—	—	—	—	—	—	24mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	—	—	—	—	24mm 以上
30kg 以下	直付け	—	—	—	—	—	—	17mm 以上
30kg 以下	木口	—	—	○	—	—	740	24～40mm
50kg 以下	木口	—	—	○	—	—	780	28mm 以上
50kg 以下	木口	—	—	○	—	—	865	28mm 以上
70kg 以下	木口	—	—	—	—	—	—	28mm 以上
50kg 以下	木口	—	—	○	—	—	780	28～40mm

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切り
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライドレール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内