

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：27～40mm
◇引戸の幅：1,000mm以下 ◇引戸のストローク：1,000mm以下
※引戸クローザー本体側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
※戸袋納まりの引戸にはご使用になれません。
※本製品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず右閉じ・左閉じの確認をしてください。


- 引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- 上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。

■金具の使用場所

FC-110

●ラックギヤ

FC-100-30に4本添付されています。
裏面の両面テープで上部レール下面に沿って、連結して貼り付けます。



HR-150

●上部レール



HR-130

●上部レール




FC-100-30 左閉じ

FC-100-30 右閉じ

●引戸クローザー本体

戸を開閉する際に、手を離すと戸が自動で閉まります。

左右勝手あり 引戸クローザー本体を取付ける側から見て
左方向に閉まるのが **左閉じ**
右方向に閉まるのが **右閉じ** です。



FC-100-C

●化粧カバー

戸厚27～32mmの場合に使用します。
FC-100-30（引戸クローザー本体）に添付されています。
FC-100-30を完全に扉に埋め込んで使用する場合には、必要ありません。



FG-190

(SD-4100)


●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

HR-292-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができますが、戸と上部レールのすきま寸法に注意が必要です。詳しくは659ページをご参照ください。




FG-080

(SD-4000)

●下部ガイド




戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
FG-190（下溝用ガイドレール）と合わせて使用します。



■使用金具例

ご注意

上記構成以外で設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	引戸用クローザー	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	HR-292-K	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	FC-100-30	HR-150はアンバーを、上部吊り車はDG色を使用の場合
						
1本引き	1,800mm 1本	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	1ヶ	¥42,140