

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)
 ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:590mm以上
 ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません。
 ※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mm
 です。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハン
 マーが当たらない納まりにしてください。

- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm
手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所

FCX-292-K-H


●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の
上下前後調整ができます。



跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。



FC-312

●トリガー

レール内に取り付け、ソフトクローズ
を作動させます。



調整幅

前後
±2mm
上下
±2.5mm

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするもの
です。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にば
らつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸
は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと
元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操
作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動
作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行って
ください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、
吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま
りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(282ページ)
などでこまめにレール内の掃除をしてください。

HR-150H または HR-130H

●上部レール

トリガー取付け用穴加工済みレールです。




HR-292-K-H2

●跳ね上がり抑制付き上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後
調整ができます。

※上に調整する際は、ハンマーを上
スライドさせ、調整後下ろします。



跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の
上面をハンマーが抑えます。

FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール


FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210(下溝用ガイドレール)
と合わせて使用します。



※前後調整付き吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150H	FCX-292-K-H FC-312	HR-292-K-H2	FG-100S	FG-210 (KR-010)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥26,150
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥52,300