

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
 ◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
 ◇引戸の厚さ：24mm以上
 ◇引戸の幅：595mm以上
 ◇使用温度範囲：5℃～40℃
 ◇クローズ速度調整：調整できません。

- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約80mm
 手前で、ソフトクローズが作動します。
 ●戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■表記訂正 (20/07/20)

■金具の使用場所

FCX-292-K-H-L

●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の
 上下前後調整ができます。

跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の
 上面をハンマーが抑えます。

ハンマー

FC-312

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズ
 を作動させます。

調整幅

上下
 ±2.5mm

前後
 ±2mm

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（282ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

HR-150

●上部レール

または HR-130

●上部レール

HR-292-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の
 上下前後調整ができます。

FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール



FG-100S用ガイドレールです。

FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
 戸の開閉をスムーズにします。
 FG-210（下溝用ガイドレール）
 と合わせて使用します。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	FCX-292-K-H-L	HR-292-K	FG-100S	FG-210 (KR-010)	HR-150は アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
						
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥27,500
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥55,000