

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ建具
10
取手・
引手
11
スライド
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他の
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
 ◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
 ◇引戸の厚さ：24mm以上
 ◇引戸の幅：790mm以上
 ◇使用温度範囲：5℃～40℃
 ◇クローズ速度調整：調整できません
 ※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

- 中央ストッパーを使用した、引分け納まりです。
 必ず、ソフトクローズ上部吊り車を併用してください。

ご注意


- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●引戸を引分けで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足があると、戸の脱落や、システムが破損するおそれがあります。
 ●引分けの中央部は縦枠がありませんので、通常の縦枠がある納まりよりも閉じ操作を丁寧に行っていただく必要があります。
 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に作動しないだけでなく、戸の脱落やシステムが破損するおそれがあります。
 ●ソフトクローズ上部吊り車（188ページ）についての注意もご参照ください。

■金具の使用場所

FC-310

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



HR-150H または HR-130H

●上部レール


トリガー取付け用穴加工済みレールです。



HR-375

●中央ストッパー


上部レール内に配置します。
 HR-150・HR-130専用です。



FC-292-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。



FG-210 (KR-010)

●下溝用ガイドレール


FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
 FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



調整幅
 前後 ±2mm
 上下 ±2.5mm

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	中央ストッパー	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150H	FC-292-K-H FC-310	HR-375	FG-100S	FG-210 (KR-010)	HR-150はアンバーを、上部吊り車はDG色を使用の場合
2本引分け	3,600mm 1本	4セット	1ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥62,700