

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド  
丁番
- 3
- 開き戸  
金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸  
金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 移動  
仕切  
金具
- 8
- 折戸  
金具
- 9
- 室内用  
アルミ  
建具
- 10
- 取手・  
引手
- 11
- スライド  
レール  
ワイヤー  
バスケット
- 12
- 収納・  
吊金具
- 13
- その他  
の家具  
金物
- 14
- 物干金具・  
諸金具
- 15
- 真鍮  
アンティーク
- 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

## 使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）  
◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：22mm以上

- 戸の上面に直付け可能な、上部吊り車です。
- 掘込みが不要なため、薄い戸厚の設計が可能です。
- +ドライバーで戸の上下調整ができます。

## ご注意


下記をお読みのうえ、正しくお使いください。  
●戸先・戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。

## ■金具の使用場所

### HR-275-K

#### ●上部吊り車

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。  
戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。



HR-150 または HR-130  
●上部レール ●上部レール



### HR-312

#### ●キャッチ

HR-275-K専用キャッチです。  
レール取付け後に、後付けできます。



### FG-210

(KR-010)

#### ●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



### FG-100S

#### ●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。  
FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



調整幅  
5mm

## ■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	キャッチ	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150 	HR-275-K 	HR-312 	FG-100S 	FG-210 (KR-010) 	HR-150はアンバーを使用の場合
1本引き 	1,800mm 1本	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥13,050
2本引違い 	1,800mm 2本	4ヶ	4ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥26,100