

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：24mm以上

◇引戸の幅：590mm以上 ◇使用温度範囲：5℃～40℃

◇クローズ速度調整：調整できません

※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。

引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。

●戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所


FCX-2950-K-H

●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FC-312

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



調整幅

前後
±2mm
上下
±3mm

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらないおそれがあります。レールクリーナー（282ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

AFD-1500H または AFD-1300H

●上部レール

●上部レール

トリガー取付け用穴加工済みレールです。




AFD-2950-K-H2

●跳ね上がり抑制付き上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

※上に調整する際は、ハンマーを上へスライドさせ、調整後に下ろします。



跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。

FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。




FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。

FG-210（下溝用ガイドレール）と合わせて使用します。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	AFD-1500H	FCX-2950-K-H	AFD-2950-K-H2	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
引戸の形式						AFD-1500はアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥17,450
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥34,900