

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


◇引戸の総質量:AFD-2950 20kg以下(引戸1枚) / AFD-2950-K 30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

■表記訂正 (20/10/06)

ご注意

- キャッチは縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用できます。



AFD-3100

●キャッチ

レール取付け後に、後付けできます。

縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用できます。

または


AFD-3001

●キャッチ

レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。

縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用できます。必ずAFD-2950用カバーと一緒に使用ください。

■表記訂正 (20/10/06)



AFD-2950用カバー

●カバー

FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、

戸の開閉をスムーズにします。

FG-210(下溝用ガイドレール)

と合わせて使用します。



■金具の使用場所

AFD-1500または AFD-1300

●上部レール

●上部レール



AFD-2950


●上部吊り車

AFD-2950-K

●上部吊り車(金属ベアリング入)

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

AFD-2950-Kは金属ベアリング入りですので走行がより滑らかです。



調整幅

上下
±3mm前後
±2mm

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類		上部レール	上部吊り車	キャッチ (後付け可能)	キャッチ	カバー	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
		AFD-1500	AFD-2950	AFD-3100	AFD-3001	AFD-2950用 カバー	FG-100S	FG-210 (KR-010)	AFD-1500 はアンバー を、上部吊り 車は茶を使 用の場合
引戸の形式									
1本引き	Aタイプ	1,820mm 1本	2ヶ	—	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥9,350
	Bタイプ	1,820mm 1本	2ヶ	2ヶ	—	—	1ヶ	1,000mm 1本	¥9,150
2本引違い	Aタイプ	1,820mm 2本	4ヶ	—	4ヶ	4ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥18,700
	Bタイプ	1,820mm 2本	4ヶ	4ヶ	—	—	2ヶ	1,000mm 2本	¥18,300