

ドア錠
1

丁番
2

スライド
丁番
3

開き戸
金具
4

引戸錠
5

引戸
金具
6

上吊式
引戸金具
7

移動
間仕切
金具
8

折戸
金具
9

室内用
アルミ建具
10

取手・
引手
11

スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12

収納・
吊金具
13

その他の
家具金物
14

物干金具・
諸金具
15

真鍮
アンティーク
16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：50kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：28mm以上
◇引戸の幅：780mm以上
◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません。

- 重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも、ソフトクローズが作動します。
- ソフトクローズのストロークは、戸先側が約85mm・戸尻側は約55mmです。

■金具の使用場所

FCW-8000-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車

1つの上部吊り車で戸先・戸尻、どちらにもソフトクローズが働きます。
戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FC-311

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。

SD-1000

●上部レール

SD-8000-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FG-080 (SD-4000)

●下部ガイド



戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
FG-190 (下溝用ガイドレール) と組合わせて使用します。

FG-190 (SD-4100)

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	SD-1000	FCW-8000-K	SD-8000-K	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	
引戸の形式						SD-1000はアンバーを、上部吊り車はダークブラウンを使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥39,440
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥78,880

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（282ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。