

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇対応戸厚:30mm(FG-780・FG-780-24を使用)、33mm・36mm(FG-780-24を使用)

◇戸の重なり代:45mm

◇対応引戸システム:HRシステム ソフトクローズ FC-292-K-H(188~189ページ参照)、標準 HR-292-K(198~199ページ参照)

AFDシステム ソフトクローズ FC-2950-K-H(222~223ページ参照)、標準 AFD-2950-K(234~235ページ参照)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の幅:440~900mm(引戸1枚)

※最小引戸幅は、使用する上吊式引戸システムに準じます。

ご注意

●使用する上吊式引戸金具のご注意も併せてご確認ください。

●ソフトクローズ上部吊り車とキャッチは併用できません。

■表記訂正 (20/10/06)

- 連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
- 床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
- 3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。

■金具の使用場所

HRシステム


HR-150

●上部レール



FC-292-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車



または

AFDシステム


AFD-1500

●上部レール



FC-2950-K-H


●ソフトクローズ上部吊り車



FG-770

●下溝補強金具

ガイドピースおよび床付ガイドとセットで使用します。
戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。



FG-790

●床付ガイド

床に直付けし、ガイド部分を戸Cの下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイドおよび振れ止めとなります。



FG-760

●ガイドレール

下部ガイド用の樹脂ガイドレールです。




FG-780

または FG-780-24

●ガイドピース

戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。



■使用金具例

使用金具の種類	床付ガイド	ガイドピース	下溝補強金具	ガイドレール	
	FG-790	FG-780	FG-770	FG-760	
					上部金具
引戸の形式					
2本引き	1ヶ	1ヶ	4ヶ	1,000mm 2本	●HRシステム ソフトクローズ 上部レール: HR-150またはHR-130 2本 上部吊り車: FC-292-K-H 4ヶ
	下部金具の合計価格 ¥5,040				●AFDシステム ソフトクローズ 上部レール: AFD-1500またはAFD-1300 2本 上部吊り車: FC-2950-K-H 4ヶ
3本引き	1ヶ	2ヶ	6ヶ	1,000mm 3本	●HRシステム ソフトクローズ 上部レール: HR-150またはHR-130 3本 上部吊り車: FC-292-K-H 6ヶ
	下部金具の合計価格 ¥7,610				●AFDシステム ソフトクローズ 上部レール: AFD-1500またはAFD-1300 3本 上部吊り車: FC-2950-K-H 6ヶ