調整機能付きタイプ　戸を吊ったまま、ドライバーでガイド部の位置調整ができます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-070 (NSD-403)		戸を吊り込む前に壁に取付け、右図のようにガイド部を寝かせておきます。 戸を吊り込んでから戸の溝をねらってドライバーでガイド部を立ち上げます。 ガイド部はドライバーで、前後に5mm調整できます。 [材　質] 鋼 [仕上げ] GB色メッキ [添付品] ＋皿タッピンねじ3.5×20　4本 	¥1,250 注文コード 093091	30ヶ
FG-090		上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりで使用してください。 FG-190(下溝用ガイドレール)が併用できます。 271ページをご参照ください。 [材　質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] ＋皿タッピンねじ3.5×20　3本	¥2,000 注文コード 070056	20ヶ

■金具の納まり参考図



■調整範囲



■戸の加工寸法参考図

FG-190を使用する場合の加工寸法



FG-190を使用しない場合の加工寸法



品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-091 NEW		戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。 [材　質] PA6、鋼 [仕上げ] 白 [添付品] バインドタッピンM3.5×20　2本	¥500 注文コード 202506	50ヶ

■金具の納まり参考図



■金具の取付け方法

①台座を添付ねじで取付けます。
②本体を横からスライドさせ、ねじを最後まで締めて取付けます。
※入らない場合は、台座のねじを少し緩めてください。

ご注意

取付けねじを、強く締めすぎないように注意してください。



■戸の加工寸法参考図



■調整方法と調整範囲