

HR SYSTEM 標準 HR-200 収納／上吊式／フリーオープンまたは吊元仮固定タイプ

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ建具
10
取手・
引手
11
スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12

使用条件


◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:26mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●HR SYSTEMは戸の吊込みを、工具を使用することなくワンタッチで行えます。収納折戸用は、金具(戸に付ける上部吊り車、下部ガイドおよび丁番)が戸の裏面側に付くため、木口面にR面やC面加工をすることができます。

■金具の使用場所

HR-300


●吊元仮固定用キャッチ
(上下共通)
レールに後付けできます。



HR-200


●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、ドライバで戸の上下調整ができます。



HR-401

●下部ガイド



HR-300

●吊元仮固定用キャッチ
(上下共通)
レールに後付けできます。



HR-150

●上部レール



HR-130


●掘込用上部レール



HD-35

●収納折戸用丁番

裏面付け。掘込加工不要。
折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。
364~365ページをご覧ください。

HR-110


●掘込用下部レール



HD-76

●走行安定用スペーサー

戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50°で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-35など)を使用する場合には必要になります。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	上部吊り車	下部ガイド	吊元仮固定用キャッチ	走行安定用スペーサー	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-110	HR-200	HR-401	HR-300	HD-76	HD-35	
								レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
折戸の形式								
1組	900mm*	900mm*	2ヶ	2ヶ	2ヶ	1ヶ	3ヶ	¥16,420
2組	1,800mm	1,800mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	2ヶ	6ヶ	¥26,890
3組	2,700mm	2,700mm	6ヶ	6ヶ	4ヶ	3ヶ	9ヶ	¥39,780
4組	3,600mm	3,600mm	8ヶ	8ヶ	4ヶ	4ヶ	12ヶ	¥52,660

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。