

使用条件

◇折戸1組の総質量: AFD-2800-K 30kg以下/AFD-2800 20kg以下 ◇戸の厚さ: 24mm以上

◇折戸1組の戸幅: 800~900mm以下

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限りです。3枚以上の連結はできません。

●コンパクトなレールを使用して30kg(折戸1組)までの折戸に対応できます。

金具が戸の裏面側に付くタイプのため、木口面にR面やC面加工をすることができます。

■金具の使用場所

AFD-3110

●上部吊元仮固定用キャッチ

上部レールに後付けできます。

AFD-2800-K

●上部吊り車(金属ベアリング入)

AFD-2800

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、専用スパナ(AFD-600)により戸の上下調整ができます。

AFD-4000

●下部ガイド

HD-74

●下部吊元仮固定用キャッチ

HD-07 に後付けできます。

※AFD-110 または AFD-120 を使用する場合に比べて、戸と下部レールのすきまが広がります(758 ページ参照)。

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール

●掘込用上部レール


HD-35

●収納折戸用丁番

裏面付け。掘込加工不要。

折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。

キャッチが効いているため開閉時に戸がふたつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。364~365ページをご覧ください。

HD-07

●直付下部レール

← 収納側 表側 →

HD-76

●走行安定用スペーサー

戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50°で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-35など)を使用する場合に必要になります。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	上部吊り車	下部ガイド	上部吊元仮固定用キャッチ	下部吊元仮固定用キャッチ	走行安定用スペーサー	丁番	価格(税抜)
	AFD-1500	HD-07	AFD-2800-K	AFD-4000	AFD-3110	HD-74	HD-76	HD-35	
折戸の形式									レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合
1組	900mm*	900mm*	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥15,510
2組	1,820mm	1,820mm	4ヶ	4ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥26,020
3組	2,730mm	2,730mm	6ヶ	6ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	9ヶ	¥38,230
4組	3,640mm	3,640mm	8ヶ	8ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	12ヶ	¥50,440

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内