

使用条件

◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:900mm以下 ◇戸の高さ:2100mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。


- HD SYSTEMの「直付け下レール」タイプです。
- 床面にレールを直付けしますので、下部の施工が容易です。
- 直付けレール専用のスライダー・ピボットによりスムーズな走行が可能です。

■金具の使用場所

HD-11

●上部ピボット受け金具


レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。



HD-14

●上部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-13

●下部ピボット


HD-73の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回して戸の上下調整ができます。



HD-73

●下部ピボット受け金具

レールにねじ止めて固定します。



HD-001


●掘込用上部レール



HD-21

●上部案内ランナー


レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。



HD-98

●収納折戸用丁番


裏面に掘込加工をして取付けます。
折戸の開き角度165°～180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。
50°仮ストップ機能付き
蛇行修正機能付き



HD-71

●下部スライダー用ピボット

HD-72の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-07


●直付用下部レール



HD-72

●下部スライダー

レールに差込みます。
レール内を左右に滑走します。
※吊元固定納まり専用の金具です。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	上部ピボット受け金具	下部ピボット受け金具	上部ピボット	下部ピボット	上部案内ランナー	下部スライダー用ピボット	下部スライダー	丁番	価格(税抜)
	HD-001	HD-07	HD-11	HD-73	HD-14	HD-13	HD-21	HD-71	HD-72	HD-98	
折戸の形式											レールはアンバーを使用の場合
1組	910mm※	910mm※	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥8,590
2組	1,820mm	1,820mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥12,080

※レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内