

# HDS SYSTEM 標準 収納／軸吊式／吊元固定

## 使用条件


◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:900mm以下 ◇戸の高さ:2100mm以下  
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- ロングセラーシリーズであるHD SYSTEMの施工方法はそのままに、スリム化した商品です。
- レールの掘込加工が小さくなりました。

## ■金具の使用場所

### HDS-11

●ピボット受け金具(上下共通)  
 レールに差込み、スリキで締め付けて取付けます。  
 戸の左右調整ができます。



### HDS-02

●掘込用レール(上下共通)



### HD-14

●上部ピボット  
 HDS-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



### HD-13

●下部ピボット  
 HDS-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。六角部分を回して戸の上下調整ができます。




### HDS-21

●案内ランナー(上下共通)  
 レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。戸に掘込んで取付けます。



### HD-98

●収納折戸用丁番  
 裏面に掘込加工をして取付けます。折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。50°仮ストップ機能付き 蛇行修正機能付き



## ■使用金具例

使用金具の種類	レール	ピボット受け金具	上部ピボット	下部ピボット	案内ランナー	丁番	価格(税抜)
	HDS-02 	HDS-11 	HD-14 	HD-13 	HDS-21 	HD-98 	レールはアンバーを使用の場合
折戸の形式							
1組 	910 mm* 2本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥5,440
2組 	1,820 mm 2本	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥10,880

\*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切り  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ  
建具

10

取手・  
引手

11

スライド  
レール  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他の  
家具金物

14

物干金具・  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

17

会社案内