

# OFD-3N SYSTEM **アウトセット 下部レールなし** 収納/上吊式/吊元固定

## 使用条件

◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm  
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●OFD-3N SYSTEMの、下部レールなし吊元固定タイプです。

## ■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300



●上部レール ●掘込用上部レール



OFD-3N-01R-(K)


●右用上部吊り車

開く側から向って右の戸に取付けます。  
 戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



OFD-3N-03  
 ●下部吊元固定金具

下部ガイドを固定して吊元にします。



表側  
 収納側




AFD-380

(CD-1600N)

●吊元固定用上部ストッパー


上部吊り車を固定します。



OFD-3N-01L-(K)

●左用上部吊り車

開く側から向って左の戸に取付けます。  
 戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



HD-38

●収納折戸用丁番  
 (仮ストップ機構なし)

折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。  
 蛇行修正、キャッチ付きです。

※丁番はHD-38以外にも多種揃えてあります。  
 364~365ページをご覧ください。


OFD-3N-02L

または

OFD-3N-02R

●左用または右用下部ガイド

吊元となる戸の下部に取付けます。



## ■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	右用上部吊り車	左用上部吊り車	右用下部ガイド	左用下部ガイド	吊元固定用ストッパー	下部吊元固定金具	丁番	価格(税抜)
	折戸の形式	AFD-1300 または AFD-1500	OFD-3N-01R-(K)	OFD-3N-01L-(K)	OFD-3N-02R	OFD-3N-02L	AFD-380 (CD-1600N)	OFD-3N-03	HD-38 (ストップ機構なし)
1組	910mm*	1ヶ	1ヶ	どちらか1ヶ		1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥16,200
2組	1,820mm	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥29,900

\*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠  
1  
丁番  
2  
スライド  
丁番  
3  
開き戸  
金具  
4  
引戸錠  
5  
引戸  
金具  
6  
上吊式  
引戸金具  
7  
移動  
間仕切  
金具  
8  
折戸  
金具  
9  
室内用  
アルミ  
建具  
10  
取手・  
引手  
11  
スライド  
レール  
ワイヤー  
バスケット  
12

収納・  
吊金具  
13  
その他  
の家具  
金物  
14  
物干金具・  
語金具  
15  
真鍮  
アンティーク  
16

設計  
施工  
ガイド

会社案内