

# ねじ・ナットに関するQ&A

Q1

家具組立て用のねじやナット類を挿入するために開ける下穴の寸法を教えてください。

A1

下穴の寸法は、ねじやナットを取付ける木材の種類によって異なりますので、下表はあくまでも参考寸法です。軟らかい材料の場合は下穴を小さめに、硬い材料の場合は大きめに開けてください。

品名	サイズ	参考下穴径
セットキャップボルト 	M6×20～M6×70	φ6.5～φ8mm
セットキャップナット 	M6×14 M6×19	φ8mm
ウッドアンカーCタイプ 	M4×7.4×10	φ5.8～φ6.5mm
	M6×11×13 M6×11×20	φ8.5～φ9.5mm
	M8×13×13 M8×13×20	φ11～φ12mm
ウッドアンカーDタイプ 	M6×11×13 M6×11×20	φ8～φ9.5mm
JCB-A(ボルト) 	M6×23～M6×70	φ9.5～φ10mm
JCN(ナット) 	M6×17	φ9.5～φ10mm

ドア錠

1

丁番

2

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ建具

10

取手・  
引手

11

スライド  
レール  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他の  
家具金物

14

釘金具  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内