

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚:29mm~45mm ◇ドア質量:総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合)

◇**左右勝手あり** 本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください

(ドアが手前に開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます)。

施工ガイド

■金具の取付け方法

- ① 縦枠の加工部に左右調整プレートを取付け、つぎに枠側ハネを左右調整プレートに取付けます。
- ② ドアの加工部にドア側ハネを取付けます。

左右調整プレート

5ヶの皿穴部にタッピンねじを通して取付けます。

タッピンねじ5本

皿小ねじ5本

枠側ハネ

5ヶの皿穴部に小ねじを通して、左右調整プレートに取付けます。

左右調整ねじ

■吊込み手順

- ① ドアが上枠に当たらないようにしながら、丁番を差込みます。
- ② 建付けと軸芯カバーの調整をして完了です。

