KLD51/KLD30 ケース鎌錠

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
◇対応戸厚:28mm～36mm(FCTは30mm～36mm、CYLは30mm～40mm)
※戸厚に合わせて角芯の長さを選択します。詳しくは659ページをご覧ください(FCTとCYLは角芯一体型です)。

●スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
●バックセット51mm・30mm。 ●戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。 ●シリンダーは、マスター対応も可能です。
※マスター仕様は受注対応となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■品番は以下の仕様を表しています。

ロック	操作部	機能	仕上げ
KLD51	FCT(KLD51のみ) NEW		WB
	CYL(KLD51のみ)		シルバー
KLD30	P	0	アンバー
		1	SG色
	L	2	ステンカラー
		3	

KLD51:B.S.51



KLD30:B.S.30



FCT:シリンダー/サムターン
室内側よりサムターンで施解錠
室外からはキーで施解錠
CYL:シリンダー/レバー
室内側よりレバーで施解錠
室外からはキーで施解錠
P:サムターン
戸表面からの突出が小さく、戸袋や引違い仕様に最適
L:レバー
戸表面からの突出が大きく、全長も長いため操作がしやすい

0…個室錠
室内側からのみ施解錠
(室外側からは操作できません)
1…空錠
室内・室外両方から施解錠
2…間仕切錠
室内側から施解錠
3…表示錠
表示窓で施解錠を確認

このページの設計・施工ガイドは 657～659ページ