

NEW

HR SYSTEM クローザーユニット フリーストッパーなし FC-101-40

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:33~40mm

◇引戸の幅:600~1,300mm

◇引戸のストローク:1,300mm以下

※引戸クローザー本体側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。

※戸袋納まりの場合は、開口側に戸袋用開口側上部レールを使用します。

- 引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- 上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
- ストッパー機能はありませんので、手を離すと引戸は自動で閉まります。全開時は、下部ガイドのキャッチ機能により戸の保持ができます。

施工動画

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- 自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していますので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの操作が重くなります。
- 本引戸用クローザーに内蔵されているぜんまいは、自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱いには十分ご注意ください。
- 本引戸用クローザー本体を取付けない状態での引戸の走行抵抗が4.9N(0.5kgf)以上ありますと、戸が完全に自閉しません。

■金具の使用場所

FC-101-40(フリーストッパーなし)

●引戸クローザー本体

戸に掘り込んで取付けます。
※左右勝手はありません。

FC-101-C

●化粧カバー

戸袋納まりの場合に使用
HR-158TB
●戸袋開口側レール
(クローザーユニット専用)

※ラックギアなし

HR-158

●上部レール

(クローザーユニット専用)

ラックギアが取付けられています。

HR-228-K

●上部吊り車

(クローザーユニット専用)

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FC-228-K

●ソフトクローズ上部吊り車

(クローザーユニット専用)

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FC-310

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。

FG-230

●下溝用ガイドレール

FG-150用のガイドレールです。

調整幅

上下
±2.5mm

FG-150

●下部ガイド

FG-150Cと合わせて使用します。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

FG-150C

●下部ガイドキャッチ

FG-150用のキャッチです。戸を全開位置で保持するのに使用します。

■使用金具例

※下記以外の金具は使用しないでください。

使用金具の種類	上部レール	戸袋開口側レール	引戸用クローザー	化粧カバー	ソフトクローズ上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	下部ガイドキャッチ	下溝用ガイドレール	価格(税抜)
	HR-158	HR-158TB	FC-101-40	FC-101-C	FC-228-K	HR-228-K	FG-150	FG-150C	FG-230	
引戸の形式		※ラックギアなし								ソフトクローズ上部吊り車・上部吊り車はDGを使用の場合
1本引き(戸袋なし)	1,800mm 1本	-	1ヶ	1ヶ	1セット	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥50,290
1本引き(戸袋あり)		1本								¥52,190

このページの設計・施工ガイドは

683~684 ページ

190