

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:30mm以上
- ◇引戸の幅:440mm以上
- ◇引戸の重なり代:70mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません

- 戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときは枠より約120mm手前で、閉じるときは枠より約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、セーフティストッパーで「引き残り0mm⇔引き残り50mm」を切替えてもソフトクローズ動作をさせることができます。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。

■金具の使用場所

FC-2950-K-H

- ソフトクローズ上部吊り車
- 戸を吊ったままの状態での上下前後調整ができます。

FC-310

- トリガー
- 戸先のレール内に取付け、ソフトクローズ上部吊り車のソフトクローズを作動させます。

AFD-1500H または AFD-1300H

- 上部レール
- FC-310(トリガー)取付け用穴加工済みレール

セーフティストッパー

- 戸当り
- 戸当り部を押し込むとフラットになり、解除ができます。

AFD-2950-K

- 上部吊り車
- 戸を吊ったままの状態での上下前後調整ができます。

MF-300・MF-400

- トリガー・下部ガイド
- 床の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。

MF-620


- 木口化粧カバー
- 下部ガイドレールの端面を隠す化粧カバーです。

MF-200

- マルチソフトクローズユニット
- 戸を吊ったままの状態でのユニットの脱着ができます。

MF-100

- 下部ガイドレール
- MF-200用のガイドレールです。



■使用金具例

【ご注意】 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ上部吊り車	上部吊り車	マルチソフトクローズユニット	トリガー・下部ガイド	下部ガイドレール	戸当り	木口化粧カバー	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500H	FC-2950-K-H FC-310	AFD-2950-K	MF-200	MF-300 MF-400	MF-100	セーフティストッパー(WB)	MF-620	1ヶ	AFD-1500Hはアンバーを、上部吊り車・マルチソフトクローズユニット・木口化粧カバーは茶を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1セット	1300mm 1本	1ヶ	1ヶ		¥30,010
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2セット	2セット	1300mm 2本	2ヶ	2ヶ	1ヶ	¥60,020

【ご注意】

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド丁番

3

開き戸金具

4

引戸錠

5

引戸金具

6

上吊式引戸金具

7

移動間仕切金具

8

折戸金具

9

室内用アルミ建具

10

取手・引手

11

スライドレールワイヤーバスケット

12

収納・吊金具

13

その他の家具金物

14

物干金具・諸金具

15

真鍮アンティーク

16

設計施工ガイド

会社案内