

ドア錠

1

丁番

2

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ  
建具

10

取手・  
引手

11

スライド  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他  
の家具  
金物

14

物干金具・  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

## 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:520mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません

- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

## ■金具の使用場所

〈開口側〉

AFD-1560TB または AFD-1360TB  
●上部レール  
開口側に使用するレールです。FC-316(トリガー)取付け用穴加工済みです。

〈戸袋側〉

AFD-1560 または AFD-1360  
●上部レール  
戸袋側に使用するレールです。

AFD-2950-K  
●上部吊り車  
戸の上下前後調整ができます。  
※戸袋内では調整できません。

FCX-2950-K-H  
●2wayソフトクローズ上部吊り車  
戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

FC-363(引き残し0mm)  
FC-363-65(引き残し65mm)  
●ロングトリガー  
戸尻側のソフトクローズを作動させます。

⊘ 戸袋の外側には取付け  
禁止  
けしないでください。


FC-316  
●トリガー  
戸先のレール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。

手掛けフック  
●手掛け  
引き残しが0mmの場合に、戸を  
引き出すために使用します。

調整幅  
上下  
±3mm  
前後  
±2mm

### 跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の  
上面をハンマーが抑えます。



FG-100S  
●下部ガイド  
戸と接する部品が回転するため、  
戸の開閉をスムーズにします。  
FG-210(下溝用ガイドレール)  
と合わせて使用します。

FG-210  
(KR-010)  
●下溝用ガイドレール  
FG-100S用ガイドレールです。

## ■使用金具例

使用金具の種類	開口側	戸袋側	ソフトクローズ	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	上部レール	上部レール	上部吊り車	上部吊り車	FC-363	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
開口側の部品	AFD-1360TB	AFD-1360	FCX-2950-K-H	AFD-2950-K	FC-363	FG-100S	FG-210 (KR-010)	引き残しは 0mm設定で、 上部レールは アンバーを、 上部吊り車は 茶を使用 の場合
引戸の形式								
1本引き	425mm 1本	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1ヶ	1,000mm 1本	¥21,520

## ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまいます。
  - 下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用してください。回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出せなくなるおそれがあります。
  - ソフトクローズ上部吊り車の仕様については262ページをご参照ください。