

# フリクションハンドル

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド  
丁番 3
- 開き戸  
金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸  
金具 6
- 上吊式  
引戸金具 7
- 移動  
間仕切  
金具 8
- 折戸  
金具 9
- 室内用  
アルミ建具 10
- 取手・  
引手 11
- スライドレール  
ワイヤー  
バスケット 12
- 収納・  
吊金具 13
- その他の  
家具金物 14
- 物干金具・  
諸金具 15
- 真鍮  
アティケ 16
- 設計  
施工  
ガイド
- 会社案内

## 使用条件

- ◇屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
- ◇対応戸厚：27～40mm
- ◇引戸の引き残し量：120mm以上

- ハンドルのブラケットが下方向に可動しますので、力をかけるとハンドルの下面が床に接地します。手を離すと通常状態に戻ります。
- 引戸を開閉する際に、不意にハンドルにもたれかかっても、木製ハンドルが床に接地する事で、建具や金具への負担を軽減させることができます。



## ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 建具や金具への負担を軽減させる商品です。人の転倒を防止する金具ではありません。
- 扉に寄りかかったときには、建具・金具への負担を軽減させることはできません。
- 掘込加工部には、必ず芯材を入れてください。芯材がないと、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。

## ■金具の使用場所



### 上部ゴムキャップ

木製ハンドルの上部に取付けます。



### 可動ブラケット

木製ハンドルを取付けます。力をかけると下方向に可動し、手を離すと、通常状態に戻ります。復帰力の調整ができます。



### 下部ゴムキャップ

木製ハンドルの下部に取付けます。

