

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-051-C	<p>※()内は、コーティングを含んだ値です。</p>	FG-050の長穴タイプである。FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。 [材 質] 鋼、ナイロン [仕上げ] 本体：クロメート 摺動部：ナイロンコーティング [添付品] +皿木ねじ 3.5×16 2本	¥350	50ヶ
FG-060 (HR-440カバー付き)	<p>※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります(293ページ参照)。 ※取付・位置調整後、前後調整および固定ねじの増補を行ってください。</p>	ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのすり音を減少させます。 [材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部：アンバー塗装 POM部：黒 [添付品] +なべタッピンねじ 3×20 2本	¥1,000	50ヶ
FG-080 (SD-4000)		重い引戸や厚い引戸に適したタイプです。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なべタッピンねじ 4.5×16 2本	¥800	50ヶ
FG-190 (SD-4100)		●下溝用ガイドレール FG-080、FG-090用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押し出材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ9皿 [ねじ穴間隔] 345ページ参照	1,000mm ¥2,250 1,500mm ¥3,350	30本
FG-100S	<p>※前後調整には専用工具AFD-600が必要になります(293ページ参照)。</p>	戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 鋼、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押し出材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm：穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm：穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥1,900 1,500mm ¥2,800	50本

ドア錠
1
丁番
2
スライド丁番
3
開き戸金具
4
引戸錠
5
引戸金具
6
上吊式引戸金具
7
移動間仕切金具
8
折戸金具
9
室内用アルミ建具
10
取手・引手
11
スライドレールワイヤーバスケット
12
収納・吊金具
13
その他の家具金物
14
物干金具・諸金具
15
真鍮アンティーク
16
設計施工ガイド
会社案内