

下部ガイド一覧

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
丁番
- 3
- 開き戸
金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸
金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 移動
間仕切
金具
- 8
- 折戸
金具
- 9
- 室内用
アルミ建具
- 10
- 取手・
引手
- 11
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 12
- 収納・
吊金具
- 13
- その他の
家具金物
- 14
- 物干金具・
諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-120		<p>戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。</p> <p>[材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本</p>	¥550	100ヶ
<p>■調整方法</p> <p>調整ねじを市販スパナ(対辺7)で緩めてください。戸の前後調整後、調整ねじを締めなおしてください。</p> <p>調整ねじ</p> <p>△ 緩めない</p> <p>こちらのねじを緩め、戸を押し調整してください。</p>		<p>■戸の加工寸法参考図</p>	注文コード 218479	
FG-130		<p>樹脂製のため戸の当たりがソフトです。</p> <p>[材 質] PA6 [仕上げ] DG色 [添付品] +皿タッピンねじ 3×20 2本</p>	¥250	100ヶ
<p>■戸の加工寸法参考図</p>		注文コード 228262		
FG-180 (AFD-460-MS)		<p>ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。</p> <p>[材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部：アンバー POM部：黒 [添付品] +トラスタッピンねじ 3.5×20 2本</p>	¥550	50ヶ
<p>■戸の加工寸法参考図</p>		注文コード 130626		
FG-240		<p>床への固定ねじと、調整ねじが別なので、繰り返しの調整でも、床への締結力は変わりません。推奨の併用下部ガイドレールは、FG-250です。</p> <p>[材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、ナチュラル色 [添付品] +なべタッピンねじ 4.5×16 2本</p>	¥1,120	20ヶ
<p>■下部ガイドの調整方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①六角ナットをスパナ(対辺10)で緩めます。 ②ガイドの位置を調整します。 ③六角ナットを締め込みます。 		<p>■下部ガイドの取付け方</p>	注文コード 273027	
FG-250		<p>[材 質] アルミ押し出し材 [仕上げ] 生地</p>	1,000mm ¥1,800	40ヶ
<p>■戸の加工寸法参考図</p>		<p>1,500mm ¥2,600</p> <p>注文コード 273028</p> <p>注文コード 273029</p>		