

# 下部ガイド一覧

## 調整機能付きタイプ

戸を吊ったまま、ドライバーでガイド部の位置調整ができます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-070 (NSD-403)		<p>戸を吊り込む前に壁に取付け、右図のようにガイド部を覆かせておきます。戸を吊り込んでから戸の溝をねらってドライバーでガイド部を立ち上げます。ガイド部はドライバーで、前後に5mm調整できます。床に接する納まりで使用してください。</p> <p>[材質] 鋼 [仕上げ] GB色メッキ [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×20 4本</p>	¥1,300	30ヶ
FG-090		<p>上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。戸と壁の隙間は7mm必要です。床に接する納まりで使用してください。FG-190(下溝用ガイドレール)が併用できます。331ページをご参照ください。</p> <p>[材質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×20 3本</p>	¥2,020	20ヶ
<p>■金具の納まり参考図 ■調整範囲 ■戸の加工寸法参考図</p>				
FG-091		<p>戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。</p> <p>[材質] PA6、鋼 [仕上げ] 白 [添付品] +バインドタッピンねじ 3.5×20 2本</p>	¥550	50ヶ
<p>■金具の納まり参考図 ■金具の取付け方法 ■戸の加工寸法参考図 ■調整方法と調整範囲</p> <p><b>ご注意</b> 取付けねじを、強く締めすぎないように注意してください。</p>				

注文コード 093091

注文コード 070056

注文コード 202506