

使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量: 40kg以下
(パネル1枚、フリーオープンパネルの場合: 2枚で40kg以下)
- ◇パネルの厚さ: 33mm・36~40mm
- ◇パネルの幅: 1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

- SWシステムの間仕切りパネルの1枚をフリーオープンにすることで、出入口を増やせる金具セットです。
- SW-900の取付説明書も併せてお読みください。


金具の使用場所

※移動間仕切り金具セットは、SW-900システムをご使用ください。

SW-901

●吊り車(裏面付)

パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。




または

SW-950

●吊り車(木口付)


パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。



フラットハンドル錠

●空錠


ハンドルがパネルとフラットになります。



または


●表示錠・間仕切り錠

ハンドルと錠前がパネルとフラットになります。



MTS フランス落し


●フランス落し



SWボトムタイト

●フランス落し 兼 下隙間隠し

シャッターは、戸幅に応じて先端をカットできます。SWボトムタイト用ガイドレールと組合せて使用します。FBストライク フタ付きと一緒にご使用ください。



FBストライク

フタ付き

●坪受



SW-960-ST

●連結フックストライク


連結フックのリリーサーを押圧し、フックの固定を解除します。



SW-960-F

●連結フック


戸先側パネルのベースに嵌合し、パネルの固定と解除をさせます。



SW-960-B

●連結ベース


リリーサーのフックを受けます。



建具用木口かくし調整丁番


●丁番

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルを接続します。



召し合せクッション


●隙間隠し



SW-961

●フリーオープンロック

フリーオープンパネルを固定します。



SW-961-SP

●フリーオープンロックスペーサー

パネルが反った時に、ロック位置を調整するスペーサーです。

SW-961-CT

●フリーオープンロックキャッチ

フリーオープンロックを受けます。



使用金具例

ご注意

金具の使用例以外の組み合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	吊り車	ハンドル	フランス落し	坪受	隙間隠し	丁番	パネル連結金具			ロック金具	
SW-900	SW-950 (木口付)	フラットハンドル錠	SWボトムタイト	MTS フランス落し	FBストライク フタ付き	召し合せクッション	建具用木口かくし調整丁番	連結フック	連結ベース	ストライク	フリーオープンロックスペーサー	フリーオープンロックキャッチ
SW-931			ガイドレール									
※吊り車はSW-950(木口付)使用の場合												
戸当りパネル	2ヶ	1セット	1ヶ	1ヶ	2ヶ	—	—	—	—	—	—	—
フリーオープンパネル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3枚1セット	—	1ヶ
フリーオープン支持パネル	2ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	—	3ヶ	1ヶ	—	—	1セット	—
連結パネル	SW-931 ねじ穴の数に応じて用意してください	2ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	各1本	—	—	1ヶ	—	—
金具の合計数	6ヶ	1セット	3ヶ	1ヶ	4ヶ	各1本	3ヶ	1ヶ	1ヶ	3枚1セット	1セット	1ヶ

※ツバなしレールにアダプターを使用する際の溝深さについては784・792ページを参照してください。