吊り方	吊り車取付け位置	下部レール使用	開閉タイプ			折戸の厚さ(mm)	折戸の幅(mm/1組)
			フリーオープン(仮固定可※)	吊元固定	折戸+開き戸		
上吊式	裏面	○(直付け)	○※	ストッパー使用で一部可能	ー	26mm 以上	800~900mm
上吊式	裏面	○	○※	ストッパー使用で可能	ー	20~26mm	800~900mm
上吊式	木口	○(直付け)	○※	ストッパー使用で一部可能	ー	30mm 以上	600~900mm
上吊式+軸吊式	裏面	ー	ー	○	ー	26mm 以上	600~900mm
上吊式+軸吊式	裏面	○(直付け)	ー	○	○	29mm 以上	600~900mm
上吊式	裏面	ー	ー	○	ー	20~26mm	800~900mm
上吊式+軸吊式	裏面	ー	ー	○	ー	30mm 以上	1,200mm 以下
上吊式	木口	ー	ー	○	ー	30mm 以上	1,200mm 以下
上吊式	木口	○(直付け)	○※	ストッパー使用で一部可能	ー	30mm 以上	600~900mm
上吊式	裏面	○(直付け)	○※	ストッパー使用で一部可能	ー	24mm 以上	800~900mm
上吊式+軸吊式	裏面	ー	ー	○	ー	29mm 以上	600~900mm
上吊式+軸吊式	裏面	○(直付け)	ー	○	○	29mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○	ー	○	○	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○	ー	○	ー	23mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○(直付け)	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	ー	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	ー	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○(直付け)	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
軸吊式	ー	○	ー	○	ー	20mm 以上	600~900mm
上吊式・下荷重式兼用	裏面	○	○	ー	ー	24mm 以上	600~900mm
上吊式・下荷重式兼用	木口	○	○	ー	ー	30mm 以上	600~900mm
上吊式	木口	○	○	ストッパー使用で可能	ー	25mm 以上	600~900mm または 900~1,200mm
上吊式	木口	○	○	ストッパー使用で可能	ー	30mm 以上	
上吊式	裏面	○	○	ストッパー使用で可能	ー	20mm 以上	800~900mm
上吊式	裏面	ー	ー	○	ー	20mm 以上	800~900mm
上吊式	裏面	○	○	ストッパー使用で可能	ー	20mm 以上	800~900mm