



## 上下調整方法



ドアの上部が枠に当たる

- 下用丁番の上下調整ねじを左に回すと、ドアは下がります。



ドアの下部が床をこする




- 下用丁番の上下調整ねじを右に回すと、ドアは上がります。



## 左右調整方法



ドアの開き側が枠に当たる

- ①ドアを移動させたい分量まで、左右調整ねじを右に回しておきます。ドアは吊元側に移動します。




ドアの開き側のすきまが大き過ぎる


- ①ドア側ハネの固定ねじを緩めておきます。



- ②左右調整ねじを左に回して、ドアを開き側に移動します。





- ③位置が決まったら、緩めておいた固定ねじを締めます。




## 前後調整方法

ドアが後に下がり過ぎている


- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじを緩めておきます。



- ②前後調整ねじを左に回して、ドアを前方に移動します。





- ③位置が決まったら、緩めておいた前後調整用固定ねじを締めます。




ドアが前に出過ぎている


- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじを緩めておきます。



- ②前後調整ねじを右に回して、ドアを後方に移動します。



- ③位置が決まったら、緩めておいた前後調整用固定ねじを締めます。



ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライドレール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊戸金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計施工

ガイド

会社案内