
施工ガイド


■戸の吊込み

(1) 図のように戸先側木口からトリガーを下部ガイドレールに挿入し、戸の戸中央付近まで移動させてください。 先下部ガイドレール (MF-100) レールの下の隙間にトリガー上部分(斜線面)を差し込むトリガー (MF-300)

② トリガーを下部ガイドのガイド軸 に差し込んでください。



③ 固定カップ部に上部吊り車のホルダー部 を差込み、結合ねじを締めて固定してく ださい。




④ マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールの戸先側に挿入し、ロックねじを 左に回して固定します。


このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。 ロックねじ

ご注意


ロックねじでマルチソフ トクローズユニットが固 定されていないと、ソフ トクローズは正しく作動 しません。




マルチソフトクローズユニット (MF-200)



⑤ 木口化粧カバーを下部ガイドレールの 戸尻側にしっかりと差込みます。



※取外すときはレバーを下げて引いてください。




■マルチソフトクローズユニットの初回動作

- ① 戸をゆっくりと全開してください。
- ②戸を閉じ切ってください。
- ③ 開けたときに開き方向のソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方

① ロックねじを**右**に回して解除します。



- ② 戸を半分程度閉じます。
- マルチソフトクローズユニットと逆方 向に戸を勢いよく動かすと、トリガー が下部ガイドにキャッチされて、マル チソフトクローズユニットが外れます。
- ④ 突出部をつかんで引き抜いてください。



ご注意

マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。

■戸の位置調整


①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のね じを回すと戸の前後調整、下のねじを回 すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、 調整をしやすい場合があります。

ご注意

戸と床のすきま寸法は11~15mmになるようにしてください。 15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、 戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。



ドア錠

1

丁番

スライド 丁番

3 開き戸

金具

引戸錠

5

引戸 金具 **6**

上吊式引戸金具

移動間仕切金具

折戸 金具

室内用アルミ建具

10

取手· 引手 11

スライドレール ワイヤー バスケット 12

収納· 吊金具

13 その他の

家具金物 **14**

物干金具· 諸金具

15

真 鍮 アンティーク

16

施工

ガイド会社案内