

カタログのご利用方法とお願い

仕様および価格について

材質 材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。


また、プラスチックについては、略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
LDPE	軟質ポリエチレン	PP	ポリプロピレン
PA	ポリアミド(ナイロン)	PPE	ポリフェニレンエーテル
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

仕上げ 仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている(または色) 製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

価格 本カタログ内の価格は消費税抜きで表示しています。また送料、取付工事費なども含んでいません。
特に表記していない場合は1ヶの価格です。なお1ヶとは、特に表記のない場合、その製品が機能する最小単位、例えばキャッチならば「キャッチ本体、ストライク、添付ねじ」となります。

これで「1ヶ」
「1ヶ=¥900」



【材質】 本体ケース：ABS
ストライク：鋼
【仕上げ】 ストライク：クロメート
【添付品】 本体：+丸木ねじ3.5×16 2本
ストライク：+皿木ねじ2.4×13 2本

色	サイズ 磁気力	大W	
		63.7N(6.5kgf) ×2	
白	価格(税抜)	¥900	
	注文コード	078007	
小箱入数		20ヶ(各1ヶ小袋入り)	
梱入数		200ヶ	

製品の使用条件について

本カタログでは、**使用条件**の中で、用途、耐荷重、建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。

また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

製品には限度があります。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

- 例えばフックなどの吊り金具のように、製品自体の強度よりも、それを取付けるねじや場所、あるいは使用方法の如何によって能力が大きく左右されるものについては、「目安」としての能力を示しています。この能力数値は様々な使用状況下における保証をするものではありません。
- 例えば戸車やキャスターなどのように、他の条件に左右されずに製品がストレートに荷重を受けるものについては、製品の耐荷重能力を(安全値を含んだうえでストレートに)示しています。ただし、長年の経験や実績から試験値に匹敵する信頼を得ている製品も多く、それらの中には改めて能力数値を表記していないものもあります。もし特殊な状況などでご使用になりたい場合は、弊社までお問い合わせください。
- 例えば折戸金具などのように、複数の関連パーツの組合せによって目的とする機能を果たしている商品の場合には、それらの金具の組合せとしての使用範囲あるいは使用条件を示しています。

図面について


図面は三角法で表記しています。寸法の単位はmmです。製品にはすべて寸法公差(加工上許容される寸法のバラツキ)があります。ご使用にあたって厳密な寸法を要求される場合には、必ず現品をご確認の上、または弊社までお問い合わせの上、ご使用ください。

「設計ガイド」と「施工ガイド」

本カタログは商品のご案内にあたり、「ご注文をされる方」「設計をされる方」「現場で施工をされる方」別の表記及びレイアウトになっています。一部「設計・施工ガイド」は、本カタログ後付(617~851ページ)に掲載されています。

また、戸の加工寸法や施工方法については、いろいろな条件や方法がありますので、本カタログで示しているものは、あくまでも「参考」としてご利用ください。厳密な寸法が要求される場合は、弊社までお問い合わせください。

設計ガイド



施工ガイド

