AFD

物干金具· 諸金具

13 設計

施工 ガイド 会社案内

アームストッパー掘込薄型 薄型232型


使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア

◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

●ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美 しくすっきりと仕上がります。

※()内寸法は232型の場合




取付方法


() ()

薄型312型

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。 実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角 度まで開きます。
- ③スライダーをカチッと音がしてロックが掛かるまで 伸ばし、ドアにスライダー先端部を固定します。 ※キャッチ無しはロックしません。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。





掘込参考図

[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +皿タッピンねじ 4×25 4本

種		類		掘込薄型		
サ	1	ズ	232型	312型	312型 (キャッチ無)	
仕	上	げ	生地へアーライン			
価格	8(稅	抜)	¥6,000	¥5,800	¥6,200	
注文	さコ-	- ド	230346	180675	252930	
小	箱刀	数		6ヶ		
梱	入	数		60ヶ		

寸法・角度の参考値

3/4/							
	А	В	ドア開き角度	С			
	160mm	80mm	100°	435mm			
312型			90°	465mm			
			80°	490mm			
	80mm	40mm	100°	350mm			
232型			90°	355mm			
			80°	370mm			

使用条件

出窓などのストッパーとしてご使用ください。 木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。 ◇開き角度:90°以内の範囲で自由な角度に設定できます。

[材 質] SUS304 [添付品] + mタッピンねじ35×25 5木

[赤竹山] 「皿フタビン福ひ 3.3人と3 3本		
種 類	面付型	
品 番	U-3002	
仕上げ	生地へアーライン	
価格(税抜)	¥8,100	
注文コード	077839	
小箱入数	125	
梱 入 数	120ヶ	



使用条件

上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。 開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検 口などにご使用ください。

軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます。 ◇開き角度:90°

[材 質] SUS304

[添付品] +皿タッピンねじ 3.5×25 4本

[MI] III			
種 類	面付型		
品 番	U-3003HL		
仕上げ	生地へアーライン		
価格(税抜)	¥12,000		
注文コード	077834		
小箱入数	10ヶ		
梱 入 数	100ヶ		
	•		

