

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(弊社推奨品:FA-1100-BY)
- ◇下部レール:Y型レール(弊社推奨品:NYレール)
- ●下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
- ●オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。





[材 質] PA6 [添付品] +皿タッピンねじ 4×25 2本

	種類	インターロック45型	
色		オン	メン
白	価格(税抜)	¥3,400	¥7,000
	注文コード	293941	293942
ベージュ	価格(税抜)	¥3,400	¥7,000
	注文コード	146258	146259
うす茶	価格(税抜)	¥3,400	¥7,000
	注文コード	146260	146261
茶	価格(税抜)	¥3,400	¥7,000
	注文コード	146256	146257
小箱入数		245	
梱 入 数		120ヶ	

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸の開閉はゆっくり行ってください。 戸を速く開閉すると、脱輪につながります。

ご注意

設計・施工ガイド			
幅基準線	オンメン に 「 幅基準線 「 幅基準線		
取付高さ 任意 <u>戸厚</u> <u>30mm以上</u> <u>a</u> <u>2</u> <u>a</u> <u>a</u> <u>2</u> <u>a</u> <u>a</u> <u>a</u> <u>v</u> り寸法a	ゆ 52 高さ基準線 2-		
重なり寸法a=75mm以上 戸と戸の隙間 6~10mm 戸と戸の隙間 6~10mm	(\$\phi45)		
■組合わせ例			
●戸2枚連動 オン > x3ヶ メン ■ x2ヶ	●戸3枚連動 引き違い オン ≫ x4ヶ メン ■ x2ヶ		
開いた状態 戸① 戸②	開いた状態 戸 ② 戸 ③		
関める <u> </u>	右側に開ける		
閉まった状態 戸① 戸②	閉まった状態 戸② 戸③		
壁 開ける ロック 戸②	左側に開ける 戸① 戸② 戸③		
開いた状態 屋 戸① 戸②	開いた状態 戸② 戸③		

開き戸 金具 1

2

上吊式 引戸金具 3

AFD

 ${\sf HR}$

SD

連動炉

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具 5 室内用

アルミ建具 6 折戸

金具

7 取手· 引手 8

スライド 丁番 9

10

収納· 吊金具 11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具

13 設計 施工 ガイド

会社案内