
マルチソフトクローズ 戸袋納まり

戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に 「マルチソフトクローズユニット」を使用した納まりです

戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは、約120mmと余裕があるのでセーフティーストッパーで引き残しを約50mm設けても、ソフトクローズのストロークが約70mm確保できます。

「マルチソフトクローズユニット」は、戸袋専用トリガーと専用レールを使用せず、戸尻側のソフトクローズが可能です。そのため、戸を吊ったままでもユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。




マルチソフトクローズ ダブルオープン納まり

3連引戸の戸先側の上部に「2wayソフトクローズ上部吊り車」、 下部に「マルチソフトクローズユニット」を 使用した納まりです

フルオープン、ダブルオープン*、いずれの場合でも、操作する戸は開けるときも閉めるときもソフトクローズが作動します。

*フルオープン: 戸A・B・Cを全開にする開け方 ダブルオープン: 戸Bを固定して、戸A・Cを個別に開ける開け方



アウトセット下荷重引戸 マルチソフトクローズ

戸先側・戸尻側の上部に 「マルチソフトクローズユニット」を使用した アウトセット下荷重納まりです

上枠にレールが有りませんので、外観をすっきりと仕上げられます。戸を開けるときも閉めるときも、戸の停止位置より約110mm手前でソフトクローズが作動します。

「マルチソフトクローズユニット」は、戸を外さずに ユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れてい ます。

