

上吊式引戸用パーツの種類と用途について

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

ご注意

- 一覧にある金具(ブロック、ストッパー、キャッチ)は、勢いよく走ってきた戸(吊り車)を止める用途はありません。吊り車が衝突する様な納まりにご使用された場合、金具の破損や戸の操作に問題が出るなどの不具合につながりますので、ご注意ください。
- 戸の停止位置に縦枠がない納まりの場合は、必ずソフトクローズ上部吊り車を併用してください。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- 安全にご使用いただくために、金具の特徴をご理解いただいたうえで商品を選定してください。

ソフトクローズ吊り車を併用してください

種類・特徴

品番

固定方法・注意事項

● ブロック

枠に戸が直接当たる事や、戸同士が直接当たる事を防げます。固定ブロックと仮固定ブロックがあります。用途に合わせてお選びください。

ご注意


材質や固定方法が違う為、ストッパーと同等の機能は有していません。

固定ブロック

●AFD-3400




●HR-385



ドリルねじで天井(上枠)に固定します。

仮固定ブロック

●AFD-380 ●AFD-381 ●HR-380 ●HR-341



レールに剣先ねじが突っ張る事で固定されます。

● ストッパー


吊り車と接触する部分はゴムですので、接触時の衝撃をやわらげます。

ご注意



引分け納まりなど、縦枠が無い位置で戸を停止させる際に使用してください。

引分けストッパー

●AFD-3750



●HR-375



タッピンねじで天井(上枠)に固定します。

● キャッチ

レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和できます。

ご注意


縦枠に接する納まりで使用してください。

仮固定ブロックキャッチ


●AFD-3001



●SD-3000



縦枠に接して取付けます




レールに剣先ねじが突っ張る事で固定されます。

キャッチ


●AFD-3100



●HR-311



縦枠に接して取付けます



板ナットでレールを挟み込んで固定します。

ソフトクローズ吊り車は併用できません