

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:30mm以上

◇引戸の幅:350mm以上

◇引戸の重なり代:50mm

◇使用温度範囲:5℃~40℃

◇クローズ速度調整:調整できません

- 引戸の重なり代を50mmに抑えて有効開口寸法を大きくとることができるので、リフォームにも適しています。
- 戸の下部戸尻側に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、閉めるときに、枠より約120mm手前でソフトクローズが作動します。
- 「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。
- AFDシステムソフトクローズ(144ページ)よりも戸幅は小さく、ストローク幅は大きく設定することができます。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認を行ってください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(291ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

■金具の使用場所

AFD-2950-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態
戸の上下前後調整ができます。

MF-620

●木口化粧カバー

下部ガイドレールの端面を
隠す化粧カバーです。

AFD-1500

●上部レール

または

AFD-1300

●上部レール

MF-TY03

(MF-301・MF-400)

●トリガー・下部ガイド

床の所定位置に取付け、マル
チソフトクローズユニット
のソフトクローズを作動さ
せます。

MF-200

●マルチソフトクローズユニット

戸を吊ったままの状態で、
ユニットの脱着が
できます。

MF-100

●下部ガイドレール

MF-200用の
ガイドレールです。

調整幅

上下
+3mm
-2mm前後
±2mm

■使用金具例

ご注意

金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ 下部ガイド	下部ガイド レール	木口化粧カバー	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	AFD-2950-K	MF-200	MF-TY03	MF-100	MF-620		AFD-1500はアンバーを、上部吊り車はDG色、マルチソフトクローズユニット、木口化粧カバーは茶を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	2ヶ	1セット	1セット	1,300mm 1本	1ヶ	1ヶ	¥23,430
2本引違い	1,820mm 2本	4ヶ	2セット	2セット	1,300mm 2本	2ヶ		¥46,860

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内