

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：30mm以上

◇引戸の幅：440mm以上 ◇引戸の重なり代：42mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません

※引戸の厚さ・幅について：数値は金具が取付け可能な寸法を表しています。戸袋に挿入可能な戸厚・戸幅の寸法については、現場の状況に応じて設定してください。

●戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときは枠より約120mm手前で、閉じるときは枠より約50mm手前でソフトクローズが作動します。

●戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、セーフティストッパーで引き残しを約50mm設けてもソフトクローズのストロークが約70mm確保できます。

●戸袋納まりでも、AFD-1500H、AFD-1300Hが使用可能です。

※上部レールは戸袋の外で分割してください。

●戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。

金具の使用場所

FC-2950-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態
で戸の上下前後調整ができます。

FC-310

●トリガー

戸先のレール内に取付け、
ソフトクローズ上部吊り車の
ソフトクローズを作動させます。

AFD-1500H または AFD-1300H

●上部レール

●上部レール

FC-310（トリガー）取付け用穴加工済みレール

ご注意

※上部レールは戸袋の外で分割してください。

AFD-2950-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態
で戸の上下前後調整ができます。
※戸袋内では調整できません。

MF-TY02

（MF-300・MF-401）

●トリガー・下部ガイド（戸袋用）

床の所定位置に取付け、マ
ルチソフトクローズユニ
ットのソフトクローズを作動さ
せます。

MF-100

●下部ガイドレール

MF-200用の
ガイドレールです。

MF-200

●マルチソフトクローズユニット

戸を吊ったままの状態
で、ユニットの脱着が
できます。

セーフティストッパー

●戸当り

戸当り部を押し込むとフラット
になり、解除ができます。

手掛けフック

●手掛け

引き残しが0mmの
場合に、戸を引き出す
ために使用します。


調整幅

前後
±2mm

上下
+3mm
-1mm

使用金具例

※金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ 下部ガイド	下部ガイド レール	戸当り	取手	取付説明書	価格（税抜）
引戸の形式	AFD-1500H 	FC-2950-K-H  FC-310 	AFD-2950-K 	MF-200 	MF-TY02 	MF-100 	セーフティ ストッパー (WB) 	手掛けフック (WB) 		AFD-1500H はアンバーを、 上部吊り車・マ ルチソフトク ローズユニ ットは茶を使用 の場合
戸袋納まり 	1,820mm 1本 ※レールは分割 してください。 （詳細は施工ガイド をご覧ください）	1セット	1ヶ	1セット	1セット	1,300mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	¥35,580