

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

	FC-2950-K-H	FC-2950-K-H-L
引戸の総質量	30kg以下（引戸1枚）	
引戸の厚さ	24mm以上	
引戸の幅：FC両側使用	740mm以上	875mm以上
引戸の幅：FC片側使用	440mm以上	510mm以上
クローズ作動距離	約50mm	約90mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません

- 戸が閉まる手前でソフトクローズが作動します。
- 戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
- ソフトクローズ上部吊り車を戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

■金具の使用場所

●ソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。


FC-2950-K-H

または

FC-2950-K-H-L
（ロングストローク）

跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FC-310

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



調整幅

上下
±3mm

前後
±2mm

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール		ソフトクローズ 上部吊り車		上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	AFD-1500H	AFD-1500	FC-2950-K-H	FC-2950-K-H-L	AFD-2950-K	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
引戸の形式								上部レールはアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合
	1,820mm 1本	—	1セット	—	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	
1本引き	—	1,820mm 1本	—	1セット	—	—	—	¥17,650
2本引違い	1,820mm 2本	—	2セット	—	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥19,850
—	—	1,820mm 2本	—	2セット	—	—	—	¥35,300
—	—	—	—	—	—	—	—	¥39,700

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

AFD-1500 または AFD-1300

AFD-1500H または AFD-1300H

●上部レール

●上部レール


AFD-1500H・AFD-1300Hは、FC-2950-K-Hのトリガー取付け用穴加工済みレールです。



AFD-2950-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。



FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210（下溝用ガイドレール）と合わせて使用します。

