

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量: AFD-2950 20kg以下(引戸1枚) / AFD-2950-K 30kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ: 24mm以上

- AFDシステムのスタンダードなタイプです。
- 上下前後調整機構、キャッチ対応です。

■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール

●上部レール




AFD-2950

●上部吊り車

AFD-2950-K

●上部吊り車(金属ベアリング入)

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。
AFD-2950-Kは金属ベアリング入り
ですので走行がより滑らかです。




調整幅

上下
±3mm

前後
±2mm

ご注意

- キャッチは縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用できます。



AFD-3100

●キャッチ(後付け可能)


レール取付け後に、後付けできます。
縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用
できます。

または

AFD-3001

●仮固定ブロックキャッチ

レールが斜めに施工されて戸が自然に動いて
しまう現象を緩和します。
縦枠に接して取付けられる納まりでのみ使用
できます。必ずAFD-2950-C17 (AFD-2950
用カバー)と一緒にご使用ください。



AFD-2950-C17

(AFD-2950用カバー)

●カバー

FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール


FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、
戸の開閉をスムーズにします。
FG-210(下溝用ガイドレール)
と組合わせて使用します。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類		上部レール	上部吊り車	キャッチ (後付け可能)	仮固定ブロック キャッチ	カバー	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
		AFD-1500	AFD-2950	AFD-3100	AFD-3001	AFD-2950-C17	FG-100S	FG-210 (KR-010)	AFD-1500 はアンバー を、上部吊り 車は茶を使 用の場合
引戸の形式									
1本引き	Aタイプ	1,820mm 1本	2ヶ	—	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥11,830
	Bタイプ	1,820mm 1本	2ヶ	2ヶ	—	—	1ヶ	1,000mm 1本	¥11,530
2本引違い	Aタイプ	1,820mm 2本	4ヶ	—	4ヶ	4ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥23,660
	Bタイプ	1,820mm 2本	4ヶ	4ヶ	—	—	2ヶ	1,000mm 2本	¥23,060