

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠
4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ建具
6

折戸
金具
7

取手・
引手
8

スライド
丁番
9

スライド
ワイヤー
バスケット
10

収納・
吊金具
11

その他の
家具金物
12

物干金具・
諸金具
13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
- ◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
- ◇引戸の厚さ：17mm以上

- 戸の上面に直付け可能な、上部吊り車です。
- 掘込みが不要なため、薄い戸厚の設計が可能です。

ご注意


下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●戸先・戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。

■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール

●上部レール



AFD-2750-K

●直付吊り車

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行います。
※AFD-3100やAFD-3001は併用できません。

調整幅
下6.5mm

FG-210
(KR-010)

●下溝用ガイドレール


FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
FG-210（下溝用ガイドレール）と組合わせて使用します。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	直付吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500 または AFD-1300	AFD-2750-K	FG-100S	FG-210 (KR-010)	AFD-1500 または AFD-1300 はアンバー を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥12,850
2本引違い	1,820mm 2本	4ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥25,700