

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
 ◇引戸の幅:590mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇クローズ速度調整:調整できません


ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、システムが破損するおそれがあります。
 ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がない場合は、補強板を設置してください。
 ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあらかじめご確認ください。
 ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については144ページをご参照ください。

- AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- 上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。
- 上部レールは2種類あります。壁と戸の納まりによってお選びください。

■金具の使用場所

AFD-1500-OS または AFD-1501-OS-34
 ●上部レール ●上部レール



※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あらかじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイドをご覧ください。


OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付ける際に使用するナットとねじです。トリガーに添付されているタッピンねじは使用できません。



レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内を掃除してください。アルミの切り粉などが残ったまま使用すると、音鳴りや動作不良の原因となります(291ページ参照)。




FG-210 (KR-010)
 ●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S
 ●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



FCX-2950-K-H-L
 ●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。



FC-318

●トリガー


レール内に取り付け、ソフトクローズを作動させます。



AFD-2950-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。




AFD-3420

または AFD-3421

●サイドカバー


レールの端面を隠す化粧カバーです。左右勝手があります。



FK-310

●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内に差込んで固定します。必ず戸先と戸尻の両方に固定してください。



FK-320

●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻の両方に固定してください。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

	上部レール	OS用トリガー ねじセット	サイドカバー	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
使用金具 の種類	AFD-1500-OS 		AFD-3420 	FCX-2950-K-H-L FC-318 	AFD-2950-K 	FK-310 	FK-320 	FG-100S 	FG-210 (KR-010) 	AFD-1500-OSはシルバーを、AFD-3420はライトグレーを、上部吊り車はDG色を使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4ヶ入り)	1セット (L/R)	1セット	1ヶ	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥48,710