住宅用自動ドア リニアエンジン MM30

■オプションパーツ仕様表 品 製品寸法図 用途・材質・仕上 価格(税抜) 入数 サブコード ●中継コード 端子の一方をリニアエンジンのコントローラ に差込みます。他方をセンサー用コードまた は、スイッチ用コードと接続します。 スポットセンサー または、タッチス 1本 イッチに添付され 400 ています。 サブコードとスポットセンサーを接続するた センサー用メインコード めのコードです。 1個セット用 (スポットセンサー1個セットに同梱) スポットセンサー 1個セットに添付 1本 1.000 されています。 サブコードとスポットセンサーを接続するた センサー用メインコード めのコードです。 2個セット用 (スポットセンサー2個セットに同梱) 600 200 スポットセンサー 2個セットに添付 1本 されています。 1,800 サブコードとクリーンスイッチを接続するた クリーンスイッチ用メインコード めのコードです。 クリーンスイッチ 1個セットに添付 1本 されています。 1,800 スイッチ用メインコード サブコードとタッチスイッチを接続するため のコードです。 (タッチスイッチ1個セットまたは、 2個セットに同梱) タッチスイッチ 1個セットまたは、 1本 2個セットに添付 3,200 されています。

開き戸 金具

1

引戸 金具 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR

SD 連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具

> 折戸 金具 7

6

取手· 引手 8

スライド 丁番 9

10

収納· 吊金具

11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具

> 13 設計 施工

会社案内

ガイド