

■金具仕様表

※上部吊り車の木口加工用スパイラルビット16.2mmを285ページに掲載しています。

品 番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FC-292-K-H		[ベアリング] 金属ベアリング [材 質] 本体：PA66、PBT、銅、ステンレス鋼 カップ：亜鉛合金 車輪：POM、銅 [仕上げ] ホルダー部：DG色、ホワイト 跳ね上がり抑制部：グレー [添付品] +なべタッピンねじ 3.5×30 3本	DG色 ¥13,700 ホワイト ¥13,800	20セット
FC-310		[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +皿小頭タッピンねじ 4×16 2本	FC-292-K-Hに 添付されています。	
FC-610		●トリガー取付治具 レールを上枠に取付け後、トリガーを 取付ける際に使用します。 [材 質] PP	(FC-310 1ヶ) (FC-610 1ヶ) FC-310, FC-610 セットのみ ¥470	
HR-375		●引分けストッパー HR-150(H)、HR-130(H)専用です。 ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用 の緩衝材が付いています。 [材 質] アルミ押出し材、合成ゴム [仕上げ] アルマイト、黒 [添付品] +皿タッピンねじ 3×20 2本	¥950	50ヶ
FG-100S		[材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバライトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本 ※前後調整には専用工具AFD-600が必要 になります(192ページ参照)。	¥550	40ヶ
FG-210 (KR-010)		[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm：穴数4 両端より30mm、 約313mm間隔 1,500mm：穴数6 両端より30mm、 約288mm間隔	1,000mm ¥2,400 1,500mm ¥3,600	50本

■レール仕様表

※価格や注文コードなど、仕様の詳細は288～289ページをご参照ください。

品番・製品寸法図	品番・製品寸法図
HR-150H 	HR-130H