

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：80kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：36mm以上

◇引戸の幅：900mm以上

◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません。


- 重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- 戸が閉まる約85mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸先と戸尻の両方にソフトクローズ上部吊り車を使用します。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

■金具の使用場所



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	調整スパナ	価格(税抜)
	SD-1100	FC-8100-K FC-311	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	SD-610	SD-1100は シルバーを 使用の場合
引戸の形式						
1本引き	2,000mm 1本	2セット	1ヶ	1,500mm 1本	1ヶ	¥58,700
2本引違い	2,000mm 2本	4セット	2ヶ	1,500mm 2本	1ヶ	¥115,800