

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤ
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚)
 ◇引戸の厚さ:28mm以上
 ◇引戸の幅:780mm以上
 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇クローズ速度調整:調整できません。

- 重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取り出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも、ソフトクローズが作動します。
- ソフトクローズのストロークは、戸先側が約85mm・戸尻側は約55mmです。

■金具の使用場所

〈開口側〉

SD-1160TB

●上部レール

開口側に使用するレールです。
FC-311TS(トリガー)取付け
用穴加工済みです。

〈戸袋側〉

SD-1160

●上部レール

戸袋側に使用するレールです。

SD-8000-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上
下調整ができます。

FCW-8000-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車

1つの上部吊り車で戸先・戸尻、どち
らにもソフトクローズが働きます。
戸を吊ったままの状態、戸の上下
調整ができます。

FG-190(SD-4100)

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。

FG-080
(SD-4000)

●下部ガイド

■表記訂正(25/07/01)

TB-390(引き残し0mm)
TB-390-100(引き残し100mm)

●ロングトリガーセット

レール内の戸先側、戸袋側のソフトクローズ
を作動させます。

⊘ 戸袋の外側には取付
禁止 けないでください。

手掛けフック

●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸
を引き出すために使用します。

調整幅
下8mm

■使用金具例

使用金具の種類	開口側	戸袋側	2wayソフトクローズ	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	上部レール	上部レール	上部吊り車					
	SD-1160TB	SD-1160	FCW-8000-K	SD-8000-K	FC-311TLS FC-311TS	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	上部吊り車は アンバーを使用の 場合
引戸の形式								
1本引き	670mm 1本	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1ヶ	1,000mm 1本	¥55,900

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまいます。
- 下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用してください。回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出せなくなるおそれがあります。
- ソフトクローズ上部吊り車の仕様については、220ページをご参照ください。